

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

CH 0680 33

Personenwagen

SUNBEAM

1600 Super (R4BBG)

Hersteller CHRYSLER UNITED KINGDOM LTD, Coventry (GB)

Erkennungsmerkmale "1600 Super" auf Heckklappe
"R4BBG" auf Hersteller-Plakette, - "R4BBG,," vor der Fahrgestell-Nr.

Herstellerplakette vorn, rechts, oben auf Traverse, unter Motorhaube

Fahrgestellnummer rechts, auf Kotflügelinnenseite, hinter Abstützung der Federung

Motorkennzeichen " T " hinter Motor-Nr, rechts, über Anlasser

Hauptimporteur CHRYSLER (SUISSE) SA, Baslerstrasse 71, 8048 Zürich

Geprüftes Fahrzeug R4BBG5R 100 006 Unveränderliche Zeichen im Typencode R4BBG,.

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
Lenkung mechanisch
Getriebe mechanisch synchronisiert oder Getriebeautomat
Anzahl Gänge 4 Achsantrieb hinten
Betriebsbremse hydraulisch, 2 Kreisl. V= Scheiben / H= Innenbacken
Unterdruck-Unterstützung
Hilfsbremse mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder
Feststellbremse identisch wie die Hilfsbremse
Dauerbremse
2-Kreis-Kontrolle Druckabfall-Anzeiger, separate Kontrolllampe

MOTOR

Marke	<u>CHRYSLER</u>	Typ	<u>T</u>
Bauart	<u>Reihe</u>	Takte	<u>4</u>
Treibstoff	<u>B</u>	Lage	<u>vorn</u>
Kühlung	<u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder	<u>4</u>
Bohrung	<u>87,35</u>	Hub	<u>66,68</u>
Hubraum	<u>1598</u>	Steuer-PS	<u>8,14</u>
Leistungs-PS	<u>70 DIN</u>	bei U/min	<u>5200</u>
Lärm	<u>82</u> dB/A	bei U/min	<u>5200</u>
Schalldämpfer	<u>2 = 330 x 228 x 89 254 x Ø 80</u>		
Abgasprüfung	<u>BAV 3,0 % CO bei 850 U/min; ECE 15 *)</u>		
Entstörung	<u>BAV Anhang 8 Ziff. 4: "D" ; ECE 10</u>		

KAROSSERIE

Limousine (Break)
Anzahl Türen 4 + 1 Heckklappe Geschw. Messer km/h
Sicherheitsgurten vorhanden Rückspiegel innen + links
Unterlegkeil Zugvorrichtung
Diebstahlsicherung Verriegelung der Lenkung

Anzahl Plätze t 5 v 2 M - h 3

MASSE

	innen	aussen		
Länge		<u>4238</u>	Achsabstände	<u>2489 /</u>
Breite		<u>1588</u>		
Höhe		<u>1404</u>	Spurweite**) v	<u>1295</u> h <u>1303</u>
Ueberhang	s		Spurweiten	v - h -
	v	<u>674</u>		
	h	<u>1075</u>	Spurkreis	l <u>9800</u> r <u>9900</u>

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

GEWICHTE

	vorn	hinten	total
Leergewicht	<u>485</u>	<u>460</u>	<u>945</u>
Nutzlast	<u>105</u>	<u>245</u>	<u>350</u>
Gesamtgewicht	<u>590</u>	<u>705</u>	<u>1295</u>
Fabrikgarantie			<u>1410</u>
Reifengrösse	<u>155 SR 13</u>	<u>155 SR 13</u>	(Varianten
Ply / atü	<u>1,9</u>	<u>2,2</u>	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	<u>740</u>	<u>850</u>	
für V max	<u>180</u> km/h	<u>180</u> km/h	

Garantierte Anhängelast gebremst
Garantierte Anhängelast ungebremst
Garantiertes Gesamtzuggewicht 2100
Geprüfte Anhängelast
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 143 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen km/h

AUSRUFSTUNG

Fernlichter	CR	(E)		
Zusatz-Fernlichter				
Abblendlichter	CR	(E)		
Standlichter	A	(E)		
Nebellichter			Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1	(E)	Rückfahrlicht	auf Wunsch
Richtungsblinker	v 1	(E)	s a.W.	h 2a (E)
Rückstrahler	v		s	h I (E)
Markierlichter	v		s	h
Lichthupe	vorhanden		Kontroll-Nr. Bel.	2/ separat
Scheibenwischer	2 Blatt		mit/ohne	Waschanlage
Warnvorrichtungen	LUCAS 6 H 70199 / 70200		(99) dB/A	
			() d3/A	
			() dB/A	

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	S U N B E A M	1600 Super	
Typenscheinnummer	CH 0680 33		
Karosserie	Limousine	(Break)	
Plätze total	5	vorn	2
Leergewicht	945	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	8,14
Gesamtgewicht	1410	Hubraum	1598

REMERKUNGEN, AENDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

- *) Die ECE-Vignette befindet sich auf Kotflügelinenseite
- **) Felgenvariante: 5 J 13: Spur V = 1303 H = 1315 mm

Ort und Datum der Prüfung

Poissy, 29.5.74

EIDG. FAHRZEUG-TYPENPRUEFUNG

Personenwagen

S U N B E A M

1600 Super (R4BBG)

CH 0680 33

Z U S A T Z K A R T E I

Ab Fahrgestell No : R4BBG6 R 100001

Motorkennzeichen :

T A = 70 DIN bei 5000 U/m. = 78 dB/A, CO 3,0 % bei 850 U/m.

Schalldämpfer :

2 Töpfe : 334 x 231 x 91,5 mm, Austritt \emptyset 41,5 mm
254 x \emptyset 80 mm

Poissy, 28.5.1975