

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke R O O T E S	Typ Sunbeam 1250 Deluxe	Typenschein-Nummer CH 0688 01																																								
ERKENNUNGSMERKMALE "Sunbeam 1250 Deluxe" rechts, seitlich auf Vorderkotflügel sowie hinten, rechts auf Kofferdeckel.																																											
" 221 B 2" auf Hersteller-Plakette vorn, rechts auf Traverse unter Motorhaube. +)																																											
Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, a. Kotflügelinnenseite hinter Federbeinabst. + a. Herst.-Plak. Motorkennzeichen eingeschlagen "SB" links, seidl. auf Motorblock eingegossen.																																											
Hersteller <u>ROOTES MOTORS LTD., (GB)</u> Importeur <u>CHRYSLER (SUISSE) SA., Zürich</u>																																											
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>a. Hinterräder</u>		MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>																																									
Lenkung <u>links oder rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>		Marke <u>ROOTES</u> Treibstoff <u>B</u>																																									
Betriebsbremse <u>hydr. 1-Kreis, V=Scheiben/H=Innenbacken</u>		Typ <u>SB</u>																																									
Hilfsbremse <u>mech. IB, Hebel mit Dauerbremse</u> <u>-</u>		Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>																																									
Stellbremse <u>Segment, Kabelzug u. Gestänge a. HR</u>		Bohrung <u>78,6</u> Hub <u>64,3</u>																																									
Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>		Hubraum <u>1247</u> cm ³ Steuer-PS <u>6,35</u>																																									
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>135</u> km/h		Leist.-PS <u>53</u> (DIN) bei <u>5000</u> U/min																																									
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>4</u>		Kühlung <u>Wasser</u>																																									
Schiebedach <u>-</u>		Lärm <u>79</u> dB (A) bei <u>5000</u> U/min																																									
Anz. Plätze: TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u>-</u>		Lärmdämpfung <u>2 Töpfe *</u>																																									
ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1300</u> H <u>1310</u> Spurbreite L <u>9,35</u> R <u>9,30</u> Achsabstand <u>2490</u> / (/ /)		GEWICHTE <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Vorn</th> <th>Mitte</th> <th>Hinten</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Leergewicht</td> <td><u>490</u></td> <td><u> </u></td> <td><u>390</u></td> <td><u>880</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td><u>120</u></td> <td><u> </u></td> <td><u>230</u></td> <td><u>350</u></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td><u>610</u></td> <td><u> </u></td> <td><u>620</u></td> <td><u>1230</u></td> </tr> <tr> <td>Fabrik-Garantie</td> <td><u>621</u></td> <td><u> </u></td> <td><u>721</u></td> <td><u>1288</u></td> </tr> <tr> <td>Reifen-Dimens.</td> <td colspan="3"><u>5.60-13 4 Ply **</u></td> <td><u> </u></td> </tr> <tr> <td>Tragkraft p. Achse</td> <td><u>720(1,9)</u></td> <td><u> </u></td> <td><u>720(1,9)</u></td> <td><u> </u></td> </tr> <tr> <td>geprüfte</td> <td colspan="3">XXXXXXXXXXXX Anhängelast <u>150</u> kg</td> <td><u> </u></td> </tr> </tbody> </table>			Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL	Leergewicht	<u>490</u>	<u> </u>	<u>390</u>	<u>880</u>		<u>120</u>	<u> </u>	<u>230</u>	<u>350</u>	Total	<u>610</u>	<u> </u>	<u>620</u>	<u>1230</u>	Fabrik-Garantie	<u>621</u>	<u> </u>	<u>721</u>	<u>1288</u>	Reifen-Dimens.	<u>5.60-13 4 Ply **</u>			<u> </u>	Tragkraft p. Achse	<u>720(1,9)</u>	<u> </u>	<u>720(1,9)</u>	<u> </u>	geprüfte	XXXXXXXXXXXX Anhängelast <u>150</u> kg			<u> </u>
	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL																																							
Leergewicht	<u>490</u>	<u> </u>	<u>390</u>	<u>880</u>																																							
	<u>120</u>	<u> </u>	<u>230</u>	<u>350</u>																																							
Total	<u>610</u>	<u> </u>	<u>620</u>	<u>1230</u>																																							
Fabrik-Garantie	<u>621</u>	<u> </u>	<u>721</u>	<u>1288</u>																																							
Reifen-Dimens.	<u>5.60-13 4 Ply **</u>			<u> </u>																																							
Tragkraft p. Achse	<u>720(1,9)</u>	<u> </u>	<u>720(1,9)</u>	<u> </u>																																							
geprüfte	XXXXXXXXXXXX Anhängelast <u>150</u> kg			<u> </u>																																							
Länge <u>4100</u> Breite <u>1600</u> Höhe <u>1420</u> Ueberhang V <u>670</u> H <u>940</u> S <u> </u>		Aussenabmessungen <u> </u> Innenabmessungen <u> </u>																																									

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 v

Fernlicht 2/LUCAS E11 CR Lichtlupe vorhanden
 Abblendlicht 2/Duplo, asym. Standlicht 2/in Scheinwerfer
 Markierlicht - Nebellampen -
 Warnvorrichtung 1/elektr. (2-Ton) Lautstärke 96 (dB) A
 Scheibenwischer 2/elektr. (2-Stufen) Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 2/kombiniert Rückstrahler 2/separat E11
 Stoplicht 2/kombiniert Rückfahrlampen 2/separat
 Kontroll-Nr.-Bel. 2/separat §) Schildform Kurzformat/Longformat
 Rückspiegel 1/innen + 1/aussen Geschw.-Messer km/h
 Richtungsblinker 4/separat, mit Kontrolllampe
 Vorn gelb seittl. - hinten gelb
 Warnblinkanlage - Arbeitslampen -
 Zusätzliche Lichter -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke & Typ ROUTES Sunbeam 1250
Deluxe
 Typenschein-Nummer CH 0688 01
 Karosserieform Limousine
 Plätze : Total 5 (Vorn) 2
 Leergewicht 880 Treibstoff B
 PS 6,35
 Nutzlast - Hubraum 1247
 Gesamtgew. 1288 Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = RF 221000050 L B 2

+) Identifikation: R = RYTON oder L = LINWOOD (Montagewerk)

F = Jahrgang 1970

221 = Deluxe

..... = Fahrgestell-Nr.

L = Linkslenkung oder R = Rechtslenkung

B = Hubraum 1247 cm³

2 = mechanisches Getriebe

*) Lärmdämpfung: 1 Vorschalldämpfer WALKER 05 68; 220 x 160 x 85 mm

1 Hauptschalldämpfer WALKER 08 68; 330 x 210 x 115 mm

***) Bereifung: Auf Wunsch 155 SR 13 oder 165 SR 13

§) Kontrollschildbeleuchtung wird nach oben abgedeckt.

Ort und Datum der Prüfung

Zürich, 22.12.69

Bern, 16. 3.70

Die Prüfungskommission