

| | | | |
|--------------------|-------------|------------------------------|--------------------|
| Art des Fahrzeuges | Fabrikmarke | Typ | Typenschein-Nummer |
| Personenwagen | S A A B | 9 9 (GL Combi Coupé 4 Türen) | ZUSATZ 07/10 R 24 |

| | | | |
|--------------------|--|--------------------------------------|----|
| Hersteller | SAAB-SCANIA AB, Saab Car Division, Trollhättan (S) | | |
| Erkennungsmerkmale | "Combi Coupé" hinten beidseitig am Fahrzeug. "99 GL" beidseitig auf Motorhaube und auf Kofferdeckel. "SAAB 99" auf Hersteller-Plakette. "99" erste 2 Ziffern der Fahrgestell-Nummer. | | |
| Herstellerplakette | links, unter Motorhaube | | |
| Fahrgestellnummer | links, unter dem Hintersitz | | |
| Motorkennzeichen | *) "B 20 P.." oder "BT 20 P.." links, vorn seitlich auf Motorblock, unter dem Zündverteiler | | |
| Hauptimporteur | MACCHI AG, Neue Winterthurerstrasse 7, 8305 Dietlikon | | |
| Geprüftes Fahrzeug | 99766006521 | Unveränderliche Zeichen im Typencode | 99 |

| | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------|----|-----------------|--|-----------------|-----------|
| Fahrgestell | | | | Motor *) | | | |
| Anzahl Achsen | 2 | Anzahl Räder | 4 | Marke | S A A B | Typ | BT 20 P.. |
| Lenkung | mechanisch, hydraulische Lenkhilfe auf Wunsch | | | Bauart | Reihe | Takte | 4 |
| Getriebe | mech. synchronisiert oder automatisches Getriebe | | | Treibstoff | B | Lage | vorn |
| Anzahl Gänge | 4 oder 3 Stufen | Achsantrieb | VR | Kühlung | Wasser | Anzahl Zylinder | 4 |
| Betriebsbremse | hydraulisch, 2-Kreis diagonal, Scheiben, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder | | | Bohrung | 90 | Hub | 78 |
| Hilfsbremse | mechanisch, Scheiben, wirkend auf VR | | | Hubraum | 1985 | Steuer-PS | 10,11 |
| Feststellbremse | wie Hilfsbremse | | | Leistungs-PS *) | 108 DIN | bei U/min *) | 5200 |
| Dauerbremse | - | | | Lärm *) | 78 dB/A | bei U/min | 5200 |
| 2-Kreis-Kontrolle | Druckdiff.-Schalter, Kontrolllampe komb.m.Hilfsbr. | | | Schalldämpfer | 2 Töpfe: 550 x Ø 90 | 600 x Ø 140 mm | |
| | | | | Abgasprüfung | ECE-15 **) | | |
| | | | | Entstörung | ECE-10, BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4, Art: D+2 | | |

| | | | | | | | |
|---|-----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Karosserie | Limousine | | | Gewichte | vorn | hinten | total |
| Anzahl Türen | 4 | Geschw. Messer | km/h | Leorgewicht | 720 | 500 | 1220 |
| Sicherheitsgurten | Ar4 **) | Rückspiegel | links + rechts | Nutzlast | 120 | 230 | 350 |
| Unterlegkell | - | Zugvorrichtung | - | Gesamtgewicht | 840 | 730 | 1570 |
| Diebstahlsicherung | Getriebeesperre | | | Fabrikgarantie | 1690 | | |
| Anzahl Plätze | t 5 v 2 | M | h 3 | Reifengrösse | 165 SR 15 | 165 SR 15 | (Varianten |
| Masse | innen | aussen | | Ply / bar | R / 2,1 | R / 2,1 | vgl. Bemerkungen) |
| Länge | | 4530 | Achsabstand | 2473 | Tragkraft | 960 | 960 |
| Breite | | 1690 | Doppelachse | v h | für V max | 180 km/h | 180 km/h |
| Höhe | | 1440 | Spurweite | v 1400 h 1420 | Felgen | 5 J x 15 Stahl oder Leichtmetall | |
| Ueberhang | s | | Spurweite | v h | Garantierte Anhängelast gebremst | 1200 | |
| | v | 927 | Spurweite | v h | Garantierte Anhängelast ungebremst | 500 | |
| | h | 1130 | Spurkreis | l 10400 r 10000 | Garantiertes Gesamtzuggewicht | - | |
| Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile | | | | Geprüfte Anhängelast | - | | |
| | | | | Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller | 161 - 177 km/h | | |
| | | | | Höchstgeschwindigkeit gemessen | - km/h | | |
| | | | | maximal zulässige Dachlast | 100 kg | | |

| | |
|--------------------------|--|
| Ausrüstung | |
| Fernlichter | HCR (E) |
| Abblendlichter | HCR (E) |
| Standlichter | A (E) separat |
| Schlusslichter | R-S1 (E) |
| Bremslichter | R-S1 (E) |
| Richtungsblinker | v 1 (E) s h 2a (E) |
| Rückstrahler | v s h I (E) |
| Markierlichter | v s h |
| Zusätzliche Lichter | |
| Kontroll-Nr.-Beleuchtung | 2 Mitte hinten |
| Scheibenwischer | 2 Blatt mit/ohne Waschanlage |
| Warnvorrichtungen | MIXO TPAR 442-445 und KLAXON TPAV 149a152-168-169 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle |

Angaben für den Fahrzeugausweis

| | | | |
|--------------------|---------------|------------|--------|
| Art des Fahrzeuges | Personenwagen | | |
| Marke und Typ | S A A B 99 | | |
| Typenscheinnummer | CH | 0710 24 | |
| Karosserie | Limousine | | |
| Plätze | total | 5 | vorn 2 |
| Leergewicht | 1220 | Treibstoff | B |
| Nutzlast | - | Steuer-PS | 10,11 |
| Gesamtgewicht | 1690 | Hubraum | 1985 |

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Motorleistungsvariante: auf Wunsch erhältlich an Stelle des 2-Vergaser-Motors: 1-Vergaser-Motor, Typ B 20 P., Leistung 100 PS/DIN bei 5200 U/min., Motorlärm 80 dB/A bei 5200 U/min.
- ***) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: unter Motorhaube, links auf Kotflügel-Innenseite
- +) Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach BAV Art. 23, Abs. 3bis geprüft.

Eintrag im Fahrzeugausweis:
max. zulässige Dachlast 100 kg

W Ort und Datum der Prüfung
Dietlikon, 4.3.1976

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

S A A B

9 9
(GL Kombi Coupé)
4 Türen

CH 0710 24

Z U S A T Z K A R T E

I

Nachtrag vom 29.12.77 - lin

Auf Wunsch Modell GLE

Motor : Typ BI 20 P.. mit Einspritzung
 Leistung : 118 DIN-PS bei 5500 U/min
 V-max. : 174 km/h bzw. 169 km/h mit Getriebeautomat

Geräuschmessung nach BAV:

| <u>Motortyp</u> | : <u>B 20 P..</u> | <u>BT 20 P..</u> | <u>BI 20 P..</u> | |
|---------------------|--------------------------|------------------|------------------|----------------|
| Getriebe | : mechanisch/automatisch | M / A | M / A | |
| Vorbeifahrt 50 km/h | : 77,5 / - | 78 / 79 | 77,5 / 80 | (dB/A) |
| Nahfeldwert | : 91 / 3900 | 90,5 / 3900 | 83 / 4125 | (dB/A / U/min) |

Ersetzt TS CH 0710 24 vom 29.12.77
Modell GLE