

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Personenwagen

S A A B

900
(Motor: B 20 C / 1 Vergaser)

CH 0710 33

Hersteller SAAB - SCANIA AB, Saab Car Division, S-461 80 Trollhättan / Sweden

Erkennungsmerkmale auf Hersteller-Plakette: "900"

vor Fahrgestell- Nummer: "Y..A..1...."

Herstellerplakette unter Motorhaube, rechts seitlich über Kotflügelinnenseite

Fahrgestellnummer im Kofferraum, hinten rechts oben auf Abschluss traverse (Abdeckung anheben)

Motorkennzeichen "B 20 C" links, vorn seitlich auf Block

Hauptimporteur SCANCARS AG, Talstrasse 82, 4144 Arlesheim

Geprüftes Fahrzeug YS3AG31SOB2000050

Fahrgestell

Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4
Lenkung	mechanisch, a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe		
Getriebe	*)		
Anzahl Gänge	*)		
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder		
Hilfsbremse	mechanisch, Scheiben, wirkend auf Vorderräder		
Feststellbremse	wie Hilfsbremse		
Dauerbremse	-		
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle mit separater Kontrolllampe		

Motor

Marke	SAAB	Typ	B 20 C
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	VORF
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Bohrung	90,0	Hub	78,0
Hubraum	1985	Steuer-PS	10,11
Leistungs-kW	73 DIN	bei U/min	5200
Lärm	*) dB/A bei U/min		
Schalldämpfer	2 Topfe, 550 x Ø 90 / 600 x Ø 140		
Abgasprüfung	*) ECE-15/03 **)		
Entstörung	ECE-10, BAV Anhang B Ziffer 3+4 "D"		

Karosserie

Anzahl Türen	Limousine		
Sicherheitsgurten	2+1 / 4 / 4+1	Geschw. Messer	km/h
Unterlegkell	v=Ar4/h=Ar4+B(E)	Rückspiegel	/links/rechts
Diebstahlsicherung	-	Zugvorrichtung	-
Anzahl Plätze	t 5 v 2	M	h 3
Masse	innen	aussen	
Länge		4740	Achsabstand 2525 /
Breite		1690	Doppelachse v h
Höhe		1420	Spurweite v 1420 +) h 1430 +)
Ueberhang	s		Spurweite v -
	v	1050	h -
	h	1165	Spurkreis ø l 10000 r 10000
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			

Gewichte

Leergewicht	vorn 700	hinten 470	total 1170
Nutzlast	120	230	350
Gesamtgewicht	820	700	1520
Fabrikgarantie			1640
Reifengrösse	165 SR 15	165 SR 15	(Varianten +)
Ply / bar	- / 2,2	- / 2,3	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	1000	1040	
für V max	180	180	
Felgen	5 J x 15	Stahl +)	
Garantierte Anhängelast gebremst			1500
Garantierte Anhängelast ungebremst			500
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			1000
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			165 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen			km/h
Garantierte Dachlast			100 kg

Ausrüstung	HCR (E)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	A (E)
Standlichter	R-S1 (E) (Coupé zus. R (E))
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v - s h I (E)
Markierlichter	v - s h -
Zusätzliche Lichter	B (E) bzw. F (e) Nebelschlusslichter
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat Mitte
Scheibenwischer	2/ Blatt mit Waschanlage
Warnvorrichtungen	2/ Fiamm CTP CH 5 0602 01 oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	S A A B	9 0 0	
Typenscheinnummer	CH	0710 33	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 5	vorn	2
Leergewicht	1170	Treibstoff	B
Nutzlast	---	Steuer-PS	10,11
Gesamtgewicht	1640	Hubraum	1965

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) siehe EK
- **) Abgasprüfung : Genehmigungszeichen = unter Motorhaube, rechts auf Kotflügelinnenseite
- +) Felgenvarianten : 5 J x 15 , Leichtmetall "SAAB", Spur v= 1420 mm h= 1430 mm
5 1/2 J x 15 , Leichtmetall "SAAB", v= 1430 mm h= 1440 mm
135 TR x 390 FH, Leichtmetall "SAAB", v= 1420 mm h= 1430 mm
- Reifenvarianten : 175/70 SR 15 , Tragkraft 900 (2,0), Vmax 180 km/h
195/60 SR 15 , 1060 (2,5), 180 km/h
180/65 SR 390 , 970 (2,2), 180 km/h (nur mit Felgen 135 TR x 390 FH)

Ort und Datum der Prüfung

Bellach, 25.09.1980

Eidg. Typenprüfstelle

<p>A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule</p> <p>00) Personenwagen Voiture de tourisme</p>	<p>B Fabrikmarke Marque de fabrication</p> <p>S A A B</p>	<p>C Typ Type</p> <p>9 0 0</p>	<p>D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No</p> <p>0710 33</p>
---	---	--	--

EMISSIONSKARTE (EK)
FICHE DES EMISSIONS (FE)

Geräuschemissionen / Emissions de bruit

<p>E Motortyp Type du moteur</p>	<p>F Getriebe Boîte de vitesses</p>	<p>G Antriebsachse Essieu d'entraînement</p>	<p>H Vorbeifahrt ¹⁾ Avec le vhc. en marche; dB/A</p>	<p>J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min⁻¹</p>	<p>R Bemerkungen Remarques</p>
<p>B 20 C</p>	<p>m4</p>	<p>3,89</p>	<p>75,0</p>	<p>74,0 3900</p>	

Abgasemissionen / Emissions des gaz d'échappement

Motortyp Type du moteur	Getriebe Boîte de vitesses	Antriebsachse Essieu d'entraînement	K	Emissionen in Gramm pro Test ¹⁾ Emissions en grammes par test			Leerlauf Ralenti	
				CO	L CH	M NO	N CO	min ⁻¹
B 20 C	m4	3,89	22,7	2,4	8,2	0,2	850	

- 1) Angaben "von bis" (55,0-67,5) enthalten Ausrüstungskombinationen von Vergasern, Zündanlagen, Achsen und Reifen.
 Indications "de la" (55,0-67,5) contiennent les variantes d'équipements d'allumages, de carburateurs, d'essieux et de pneus.
 x) In der Messung des 4-Gang-Getriebes eingeschlossen / inclus dans la mesure de la boîte à 4 vitesses.

Ersetzt EK / remplace FE CH vom/du

Datum/date: 25.09.80 (17.10.80)

EIDG. TYPENPRUEFSTELLE / SERVICE FEDERAL D'HOMOLOGATION