

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Personenwagen

S A A B

900 Turbo (\*\*)  
(Motor: B 20 S / Turbo)

CH

0710 41

Hersteller SAAB - SCANIA AB, Saab Car Division, S-461 80 Trollhättan / Sweden  
 Erkennungsmerkmale auf Hersteller-Plakette: "900"  
 vor Fahrgestell-Nummer: "Y...A...4..."  
 Herstellerplakette unter Motorhaube, rechts seitlich über Kotflügelinnenseite  
 Fahrgestellnummer im Kofferraum, hinten rechts oben auf Abschlussstraverse (Abdeckung anheben)  
 Motorkennzeichen "B 20 S" links, vorn seitlich auf Block  
 Hauptimporteur SCANCARS AG, Talstrasse 82, 4144 Arlesheim  
 Geprüftes Fahrzeug YS3AT34S4Q10CC051

|   |   |                |                 |                                       |  |                 |                   |
|---|---|----------------|-----------------|---------------------------------------|--|-----------------|-------------------|
| <b>Fahrgestell</b>                        |   |                |                 | <b>Motor</b>                          |  |                 |                   |
| Anzahl Achsen                             | 2   | Anzahl Räder   | 4               | Marke                                 | SAAB                                   | Typ             | B 20 S            |
| Lenkung                                   | mechanisch, a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe                            |                |                 | Bauart                                | Reihe/Turbo                            | Takte           | 4                 |
| Getriebe                                  | mechanisch synchronisiert oder Automat                                  |                |                 | Treibstoff                            | B                                      | Lage            | vorn              |
| Anzahl Gänge                              | 5 bzw 3 Stufen  | Achsantrieb    | auf Vorderräder | Kühlung                               | Wasser                                 | Anzahl Zylinder | 4                 |
| Betriebsbremse                            | hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder |                |                 | Bohrung                               | 90,0                                   | Hub             | 78,0              |
|   |   |                |                 | Hubraum                               | 1985                                   | Steuer-PS       | 10,11             |
|   |   |                |                 | Leistungs-kW                          | 107 DIN                                | bei U/min       | 5000              |
| Hilfsbremse                               | mechanisch, Scheiben, wirkend auf Vorderräder                           |                |                 | Lärm                                  | *) 74,0 dB/A                           | bei U/min       | 3750              |
|   |   |                |                 | Schalldämpfer                         | 2 Töpfe, 758 x Ø 90 / 577 x Ø 140      |                 |                   |
| Feststellbremse                           | wie Hilfsbremse   |                |                 | Abgasprüfung                          | *) ECE-15/03                           | 0,4 - 1,2 % CO  |                   |
| Dauerbremse                               | -   |                |                 | Entstörung                            | ECE-10, BAV Anhang 8 Ziffer 3+4 "D"    |                 |                   |
| 2-Kreis-Kontrolle                         | Niveauekontrolle mit separater Kontrollampe                             |                |                 |                                       |  |                 |                   |
| <b>Karosserie</b>                         | Limousine ++)   |                |                 | <b>Gewichte</b>                       | vorn                                   | hinten          | total             |
| Anzahl Türen                              | 2+1 / 4 / 4+1   | Geschw. Messer | km/h            | Leergewicht                           | 750                                    | 490             | 1240              |
| Sicherheitsgurten                         | v=Ar4/h=Ar4+B(E)  | Rückspiegel    | /links/rechts   | Nutzlast                              | 120                                    | 230             | 350               |
| Unterlegkeil                              | -   | Zugvorrichtung | -               | Gesamtgewicht                         | 870                                    | 720             | 1590              |
| Diebstahlsicherung                        | Getriebeesperre   |                |                 | Fabrikgarantie                        | 1670                                   |                 |                   |
|   |   |                |                 | Reifengrösse                          | 180/65 HR 390                          | 180/65 HR 390   | (Varianten +)     |
| Anzahl Plätze                             | t 5 v 2   | M              | n 3             | Ply/bar                               | - / 2,2                                | - / 2,2         | vgl. Bemerkungen) |
|   |   |                |                 | Tragkraft                             | 970                                    | 970             |                   |
| <b>Masse</b>                              | innen   | aussen         |                 | für V max                             | 210                                    | 210             |                   |
| Länge                                     |   | 4740           | Achsabstand     | Felgen                                | 135 TR x 390 FH Leichtmetall "SAAB" +) |                 |                   |
| Breite                                    |   | 1690           | Doppelachse     | Garantierte Anhängelast gebremst      | mech./autom.                           |                 | 1500 / 1500       |
| Höhe                                      |   | 1420           | Spurweite       | Garantierte Anhängelast ungebremst    | " "                                    |                 | 500 / 500         |
| Ueberhang                                 | s   |                | Spurweite       | Garantiertes Gesamtzuggewicht         | " "                                    |                 |                   |
|   | v   | 1050           |                 | Geprüfte Anhängelast                  | " "                                    |                 | 1240 / 1240       |
|   | h   | 1173           | Spurkreis ø     | Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller | " "                                    |                 | 195/185 km/h      |
|   |   |                |                 | Höchstgeschwindigkeit gemessen        |  |                 | km/h              |
| Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile |   |                |                 | Garantierte Dachlast                  |  |                 | 100 kg            |

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Ausrüstung               | HCR (E)                              |
| Fernlichter              | HCR (E)                              |
| Abblendlichter           | A (E)                                |
| Standlichter             | R-S1 (E) (Coupé aus. R (E))          |
| Schlusslichter           | R-S1 (E)                             |
| Bremslichter             | 1 (E) s n 2s (E)                     |
| Richtungsblinker         | - s n I (E)                          |
| Rückstrahler             | - s h -                              |
| Markierlichter           | B (E) bzw. F (a) Nebelschlusslichter |
| Zusätzliche Lichter      | 2/ separat Mitte                     |
| Kontroll-Nr.-Beleuchtung | 2/ Blatt mit Waschanlage             |
| Scheibenwischer          | 2/ Fiama CTP CH 5 0602 01            |
| Warmvorrichtungen        | oder andere geprüfte Modelle         |

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

|                    |               |            |       |   |
|--------------------|---------------|------------|-------|---|
| Art des Fahrzeuges | Personenwagen |            |       |   |
| Marke und Typ      | S A A B       | 9 0 0      | Turbo |   |
| Typenscheinnummer  | CH            | 07 10      | 4 1   |   |
| Karosserie         | Limousine     |            |       |   |
| Plätze             | total         | 5          | vorn  | 2 |
| Leergewicht        | 1240          | Treibstoff | B     |   |
| Nutzlast           | ---           | Steuer-PS  | 10,11 |   |
| Gesamtgewicht      | 1670          | Habraum    | 1985  |   |

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

\* ) siehe EK

\*\* ) Ab Modelljahr 1982 ("C" als zehnte Stelle der Fahrgestell-Nummer)

+ ) Felgenvarianten : 5 J x 15 , Stahl , Spur v= 1420 mm h= 1430 mm  
 5 J x 15 Leichtmetall "SAAB" , v= 1420 mm h= 1430 mm  
 5 1/2 J x 15 Stahl/Leichtmetall "SAAB" , v= 1430 mm h= 1440 mm

Reifenvarianten : 165 HR 15, Tragkraft 1000 (2,2), Vmax 210 km/h  
 175/70 HR 15 900 (2,0), 210 km/h  
 195/60 HR 15 1060 (2,5), 210 km/h  
 185/65 HR 15 1060 (2,4), 210 km/h

++ ) Karosserie : mit Frontspoiler aus Kunststoff und Heckspoiler aus Polyurethan

Ort und Datum der Prüfung

Bellach, 25.08.1981

Eidg. Typenprüfstelle

00) Personenwagen

S A A B

9 0 0 Turbo

CH 0710 41

**Emissions-Zusatzkarte I.**

Nachtrag vom 26.8.85 in Schafisheim - TR(ZH)/lin

Ab Fahrgestell-Nummer: "YS3.....G....." (G=Modelljahr 1986)

Motortyp und-Kennzeichen: "B2012L...." vor Motornummer

Motorleistung : 114 kW (DIN) bei 5000/min.

Max. Drehmoment : 240 Nm bei 3000/min.

Eidg. Typenprüfstelle

Emissionswerte siehe Rückseite

**Geräuschemissionen**

| (E) Motortyp                          | (F) Getriebe | (G) I-A | (H) Vorbeifahrt; dB/A | (J) Standmessung<br>dB/A      min-1 | (R) Bemerkungen |
|---------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|
| B2012L                                | m5           | 3,67    | 75,0                  | 75,0    3750                        |                 |
| B2012L                                | a3           | 3,67    | 71,0                  | 75,0    3750                        |                 |
| <u>Emissionswerte 1.10.86 erfüllt</u> |              |         |                       |                                     |                 |

**Abgasemissionen**

| (E) Motortyp | (F) Getriebe | (G) I-A | Emissionen in g/km |        |        | (N) Leerlauf |       | ATG-Nummer |
|--------------|--------------|---------|--------------------|--------|--------|--------------|-------|------------|
|              |              |         | (K) CO             | (L) HC | (M) NO | CO           | min-1 |            |
| B2012L       | m5           | 3,67    | 12,50              | 1,40   | 1,70   | 0,3          | 830   | 11 1601 01 |
| B2012L       | a3           | 3,67    | 18,89              | 1,29   | 1,39   | 0,5          | 850   | 11 1601 02 |

**Rauchemissionen**

| (E) Motortyp | (O) nach BAV Anhang 3 |     |       | (O+P) nach ECE-24 |     |       | bei | min-1 |
|--------------|-----------------------|-----|-------|-------------------|-----|-------|-----|-------|
|              | b =                   | bei | min-1 | k =               | bei | min-1 |     |       |
|              | b =                   | bei | min-1 | k =               | bei | min-1 | bei | min-1 |
|              | b =                   | bei | min-1 | k =               | bei | min-1 | bei | min-1 |
|              | b =                   | bei | min-1 | k =               | bei | min-1 | bei | min-1 |

(S) Bacharach      Einspritzpumpe

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen

|               |         |             |            |
|---------------|---------|-------------|------------|
| Personenwagen | S A A B | 9 0 0 Turbo | CH 0710 41 |
| Zusatzkarte I |         |             |            |

Nachtrag vom 27.07.1982 in Arlesheim - I in

Ab Fahrgestell-Nummer : "Y..A..4..D.000001"

Motorzeichen : "B20S.SW..."

Abgasprüfung : AGV

Nachtrag vom 16.08.1983 in Arlesheim - Ko(ZH)/jak

Ab Fahrgestell-Nummer : "YS3.....E.000001" (E = Modelljahr 1984)

Erkennungsmerkmale : "YS3A...S..." vor Fahrgestell-Nummer

Motorzeichen : "B2012S12..." vor Motornummer

Schalldämpfer : 2 Röhre, "9363649" (758 x Ø 90) / "9349192" (510x210x130)

Lärm - Standmessung : mech. Getriebe = 73,5 dB/A bei 3750 U/min  
 Automat = 75,0 dB/A bei 3750 U/min

Nachtrag vom 18.11.83 in Bern - Ad

Anzahl Türen : auf Wunsch, 2-türige Ausführung lieferbar.