

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	ZUSATZKARTE	
CO) Personenwagen	S A A B	9 0 0 1	CH	0710 49

Hersteller	SAAB-SCANIA AB, Saab Car Division, S-611 81 Nyköping	Katalysator
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette - Fahrgestellnummer "YS3A...J....."	
Herstellerplakette	im Motorraum, rechts seitlich auf Kotflügel-Innenseite	
Fahrgestellnummer	im Kofferraum, hinten rechts oben auf Abschlussstraverse (Abdeckung anheben)	
Motorzeichen	"B201.2.I..." vor Motornummer, links vorn seitlich auf Motorblock	
Importeur	SCANCARS AG, Talstrasse 82, 4144 Arlesheim	

Fahrgestell		Motor		
Anzahl Achsen/Reifen	2 / 4	Marke	S A A B	Typ
Federung	v+h = Schraubenfedern mit Stossdämpfer	Bauart	Reihe/Inj.	Takte
Lenkung	Zahnstange, Lenkhilfe hydraulisch	Treibstoff	B	Lage
Achsantrieb	auf Vorderräder	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis (diagonal), Scheiben, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder	Bohrung	90,0	Hub
Hilfsbremse	mechanisch, Scheiben, wirkend auf Vorderräder	Hubraum	1984	Steuer-PS
Feststellbremse	wie Hilfsbremse	Leistung kW	81 (SAE-net)	bei min-1
Dauerbremse	-	Md-max Nm	161	bei min-1
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle, Kontrollampe separat	Entstörung	ECE-10/Art: D	
		Schalldämpfer	1 Topf 600 x ø 140 mm	
		Kennzeichen	SAAB 9361882	

Karosserie/Ausrüstung	Limousine
Anzahl Türen	2/2+1/4/4+1
Sicherheitsgurten	vorn Ar4m (E) hinten Ar4m + B (E)
Unterlegkeil	- Rückspiegel links + rechts
Diebstahlsicherung	Getriebesperre Scheibenwisch. 2 Blatt
Treibstofftank	1/63 1/Kunststoff
Warnvorrichtung	MIXO CH 2013 oder andere homologierte

Anzahl Plätze	T 5 v 2 M h 3
Masse	innen aussen
Länge	4740
Breite	1690
Hohe	1420
Überhang vorn	1050
Überhang hinten	1173
Bodenfreiheit	leer beladen
Achsabstand	2517
Doppelachse	v h
Spurweite	v 1430 h
Spurweite	h 1440
Spurkreis ø	l 10000 r 10000

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	740	480	1220
Gewichtsverteilung	120	230	350
	860	710	1570
			1690
Fabrikgarantie			
Reifengröße	185/65 R 15	185/65 R 15	+) 9
Ply/bar	R / 2,4	R / 2,4	
Tragkraft	1060	1060	
für Vmax	170 (R)	170 (R)	
Felgen	5 1/2 J x 15	5 1/2 J x 15	Stahl od. LM "SAAB"
	(ET 40 mm)		
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst		mech. Getriebe	autom. Getriebe
		1500/500	1500/500
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast		850	1130
Garantierte Dachlast		100	100
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller		170	160 km/h
gemessen	km/h bei min-1	Motor	Zapfwelle

Gerauschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis				(Code)	
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart					
m5	3,67	76,0	74,0	3940		Personenwagen					
a3	3,67	74,0	73,0	3940		Marke und Typ	SAAB	900	1		
<u>Emissionswerte 01.10.86 erfüllt</u>						Typenschein-Nr. CH	0710 49				
F	G	H	J	R		Karosserie	Limousine				
Abgasemissionen		Emissionen in g/km			Leerlauf	ATG-Nummer	Plätze	Total	5	vorn	2
Getriebe	i-A	CO	HC	NO	CO min-1	CH					
m5	3,67	1,14	0,13	0,25	- 875	11 1401 01	Leergewicht	1220		Treibstoff	B
a3	3,67	0,86	0,08	0,27	- 875	11 1401 02	Nutzlast	-		Hubraum	1984
							Gesamtgewicht	1690		Steuer-PS	10,11
F	G	K	L	M	N	R					

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- Katalysator : Kennzeichnung "SAAB 9332461" oder "SAAB 7525090" (US 83)
- +) Reifenvarianten : 175/70 R 15, Tragkraft pro Achse 1120 kg bei 2,4 bar, V/max. 170 km/h (Index R)
165 R 15, " 1060 " " 2,3 " " 170 " "
- §) Ausrüstung : auf Wunsch mit Frontspoiler aus Kunststoff und Heckspoiler aus Polyurethan
- Beleuchtung
- gelbe Standlichter vorne, Tagesfahrlichter, Kurvenlichter und vordere Rückfahrlichter müssen ausser Betrieb gesetzt werden,
 - innere Stoplichter werden ausser Betrieb gesetzt und als Nebelschlussleuchten geschaltet,
 - Beleuchtung mit SAE-Homologation zugelassen.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

175 - Betrieb nur mit unverbleitem Benzin.

Ort und Datum der Prüfung Arlesheim, 15.1.85
Schölin

Ersetzt Typenschein vom 15.01.85
11.08.86 - Emissionswerte 01.10.86 erfüllt SW

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

S A A B

9 0 0 i

CH 0710 49

Emissions-Zusatzkarte

I.

Nachprüfung vom 22.9.86 in Schafisheim - Gau/lin

Ab Modelljahr 1987 Emissionswerte 01.10.1986 erfüllt.

Motorzeichen : "B 201 2 I ..." (unverändert)

Max. Drehmoment : 161 Nm bei 3000/min

Auspuff-Variante : 2 Töpfe: 1. 450x210x120 mm, "SAAB 9349143"
2. 300x150x 95 mm, "SAAB 7536196"

Geräuschdämpfung : Motorhaube teilweise mit schalldämmendem Material ausgekleidet

Fahrzeuglänge : 4680 oder 4687 mm

Gültig für alle Fahrzeuge:

Ausrüstung : a.W. mit Rundumspoilersatz; Breite + 20 mm
a.W. mit tiefergelegtem Fahrwerk; Höhe minus ca. 30 mm
a.W. mit innenbelüfteten Bremsscheiben vorn; Spurweite 1440 mm

Reifenvariante : 195/60SR15, Tragkraft 1090 kg (2,5), V/max. 180 km/h

Felgenvarianten : 5 J x 15, ET 45 mm, Stahl od. Leichtmetall, Spur v=1420(1430)h=1430mm
6 J x 15, ET 33 mm, Leichtmetall, Spur v= 1444(1454), h= 1454 mm

Ersetzt EZK vom 22.9.86 / Schalldämpfer

Bern, 22.1.87 - lin

Geräuschemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A min-1	(R) Bemerkungen
B 201 2 I	m5	3,67	74,5	74,0 3940	
B 201 2 I	a3	3,67	73,5	74,0 3940	

Abgasemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf		ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO	CO	min-1	
B 201 2 I	m5	3,67	1,14	0,13	0,25	--	875	11 1401 01
B 201 2 I	a3	3,67	0,86	0,08	0,27	--	875	11 1401 02

Rauchemissionen

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O+P) nach ECE-24			bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1		
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	bei	min-1

(S) Bacharach

Einspritzpumpe

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen