

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

S J 4 1 0 (SJ 40 V)
(2 Plätze)

ZUSATZKARTE

CH 0711 09

Personenwagen

S U Z U K I

Hersteller

SUZUKI MOTOR CO. LTD., Hamamatsu / Japan

Erkennungsmerkmale

vor Fahrgestell-Nummer: "JSACSJ40V"

Herstellerplakette

rechts, vorn im Fussraum auf Türpfosten

Fahrgestellnummer

rechts, vorn seitlich auf Längsträger vor Vorderachse

Motorzeichen

"F 10 A" rechts, hinten seitlich auf Block hinter Anlasser (erhaben eingegossen)

Hauptimporteur

SUZUKI AUTOMOBILE AG, 8305 Dietlikon

Geprüftes Fahrzeug

JSACSJ40V00500026

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mech. synchr., Zusatzgetriebe Strasse/Gelände

Anzahl Gänge

4 x 2

Achsantrieb Allrad, v-ausschaltbar

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, IB, wirkend auf alle Räder, lastabhängiger Bremskraftverteiler auf ER

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf Kardanwelle bzw. auf ER

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle mit separater Kontrolllampe

Motor

Marke

SUZUKI

Typ

F 10 A

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

65,5

Hub

72

Hubraum

970

Steuer-PS

4,24

Leistungs-kW

33,5

bei U/min

5500

PS DIN

45,5

Lärm-Standard

72,0

dB/A

bei U/min

4125

Schalldämpfer

2 Töpfe: 220 x Ø 75 / 350 x Ø 130 mm

Abgasprüfung

ECE-15/03, CO 1,8 %

Entstörung

ECE-10, BAV Anh, 8 Ziff, 3+4, Art: D

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2 + 1

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

Arkm (E)

Rückspiegel

xxxx/links/rechts

Unterlegkeil

-

Zugvorrichtung

nach Wunsch

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

2 v 2

M

h

Masse

innen

aussen

Länge

3430

Achsabstand

2030

Breite

1460

Doppelachse

v

h

Höhe

1600

Spurweite

v

1220 +) h 1220 +)

Ueberhang

s

Spurweite

v

-

v

580

h

-

h

820

Spurkreis ø

l

10500 r 10300

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

440

440

880

Nutzlast

50

90

140

Gesamtgewicht

490

530

1020

Fabrikgarantie

-

-

1215

Reifengröße

195 SR 15

U+S

(Varianten +)

Ply / bar

R / 2,3

R / 2,3

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1340

1340

-

für V max

160

160

-

Garantierte Anhängelast gebremst

880

Garantierte Anhängelast ungebremst

-

Garantiertes Gesamtzuggewicht

-

Geprüfte Anhängelast

880

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

110 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

- km/h

Garantierte Dachlast

75 kg

Ausrüstung §)			
Fernlichter	CR	(E)	
Abblendlichter	CR	(E)	
Standlichter	A	(E)	
Schlusslichter	R-S1	(E)	
Bremslichter	R-S1	(E)	
Richtungsblinker	v 1	(E)	s h 2a (E)
Rückstrahler	v		s h I (E)
Markierlichter	v		s h
Zusätzliche Lichter	1 Nebelschlusslicht B (E)		
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2 separat		
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage		
Warnvorrichtungen	NIPPONDENSO E 26036 oder andere geprüfte Modelle		

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	SUZUKI SJ 410		
Typenscheinnummer	CH	0711 09	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	2	vorn 2
Leergewicht	880	Treibstoff	3
Nutzlast	-	Steuer-PS	4,94
Gesamtgewicht	1215	Hubraum	970

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

+) Reifenvarianten: F 78 - 15, 4 PR, Tragkraft pro Achse 1360 kg bei 2,2 bar, V/max. 150 km/h
6.00 - 16, 4 PR, Tragkraft pro Achse 1030 kg bei 2,1 bar, V/max. 150 km/h

Felgen : 5 1/2 JJ x 15, Stahl, Spurweite v + h = 1220 mm
4.50 E x 16, Stahl, Spurweite v + h = 1200 mm

§) Ausrüstung : Kotschutzlappen hinten erforderlich

Ort und Datum der Prüfung Zürich, 11.8.81

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

S U Z U K I

SJ 410 (SJ 40 V)

CH 0711 09

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 02.11.82 in Winterthur - ko(ZH)/lin

Ab Fahrgestell-Nummer : JSA OSJ 40V 00 517 701 = anderer Hauptschalldämpfer

Schalldämpfer : 350 x ϕ 140 mm / Kennzeichen = "SJ 40-1"

Geräuschmessung : Standmessung = 67,0 dB/A bei 4125 U/min.
(Vorbeifahrt, siehe Emissionskarte).

Nachtrag vom 20.05.83 in Zürich - Lü/lin

Garantierte Anhängelast : gebremst = 1000 kg
ungebremst = 600 kg (rückwirkend gültig)

Geprüfte Anhängelast : 1000 kg (Art. 67, Abs. 5 VRV beachten).

Reifenvariante : P 205/75 R 15 1380 kg (2,5 bar) Vmax. 160 km/h

ab Fahrgestell-Nummer : JSA OSJ 40V 00 540 001

Betriebsbremse : hydraulisch, 2-Kreis, v = Scheiben / h = Innenbacken,
verzögerungsabhängiges Proportionalventil, wirkend auf
die Hinterräder.

Nachtrag vom 28.11.85 in Bern - WS

Ausrüstung : auf Wunsch lieferbar:
- Schutzbügel vorn; Fahrzeuglänge = 3530 mm,
- Schutzgitter vor Scheinwerfer (3 Stäbe)
- Schutzgitter vor Blinker vorn und Heckleuchten (2 Stäbe)