

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	S U Z U K I	S J 4 1 0 W (SJ 41)	CH 0711 12

Hersteller	SUZUKI MOTOR CO. LTD., Hamamatsu / Japan
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "SJ 41" vor Fahrgestellnummer "JSAOSJ410"
Herstellerplakette	rechts, vorn im Fussraum auf Türpfosten
Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich auf Längsträger, vor Vorderachse
Motorzeichen	"F 10 A" rechts, hinten seitlich auf Block, hinter Anlasser (erhaben eingegossen)
Hauptimporteur	SUZUKI AUTOMOBILE AG, 8305 Dietlikon
Geprüftes Fahrzeug	JSAOSJ41C00500010

Fahrgestell	Motor
Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4	Marke SUZUKI Typ F 10 A
Lenkung mechanisch	Bauart Reihe Takte 4
Getriebe mech. synchr., Zusatzgetriebe Strasse/Gelände	Treibstoff B Lage vorn
Anzahl Gänge 4 x 2 Achsantrieb Allrad, v-ausschaltbar	Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4
Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, vorzögerungsabhängiges Proportionalventil, wirkend auf HR	Bohrung 65,5 Hub 72,0
Hilfsbremse mechanisch, IB, wirkend auf Kardanwelle	Hubraum 970 Steuer-PS 4,94
Feststellbremse wie Hilfsbremse	Leistungs-kW 33,5 (DIN) bei U/min 5500
Dauerbremse -	Lärm-Standmessung 78,0 dB(A) bei U/min 4125
2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle, separate Kontrolllampe	Schalldämpfer 1. 220x ø 75/ 2. 290x120x80/ 3. 350x ø 140
	Kennzeichen: SJ 40-2 SJ 41 SJ 40-1
	Abgasprüfung AGV
	Entstörung ECE-10, BAV, Anh. 8, Ziff. 3+4, Art: D

Karosserie	Gewichte
Anzahl Türen 2 Geschw. Messer km/h	vorn 455 hinten 445 total 900
Sicherheitsgurten v Ar4m (E) h B (E)	Nutzlast 55 225 280
Unterlegel - Rückspiegel links + rechts	510 670 1180
Diebstahlsicherung Lenkradschloss	Fabrikgarantie 1350
Anzahl Plätze t 4 v 2 M h 2	Reifengrösse 195 SR 15 M+S 195 SR 15 M+S +)
Masse innen aussen	Ply / bar R / 2,3 R / 2,3
Länge 4010 Achsabstand 2375 /	Tragkraft 1340 1340
Breite 1460 Doppelachse v h	für V max 160 160
Höhe 1815 Spurweite v 1220 h 1220	Felgen 5 1/2 x 15 JJ Stahl +)
Ueberhang v 580 Spurweite v -	
h 1055 h -	
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile Spurkreis ø 11700 r 11800	Gar Anhängelast gebremst/ungebremst 1000/600
	Garantiertes Gesamtzuggewicht
	Geprüfte Anhängelast 1000 (Art. 67/5 VRV beachten)
	Garantierte Dachlast 75 ++)
	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 105 km/h
	gemessen km/h bei U/min Motor Zapfwelle

Ausrüstung +)	CR (E)
Fernlichter	CR (E)
Abblendlichter	A (E)
Standlichter	R-S1 (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h 1 (E)
Markierlichter	v s h
Nebelschlusslichter	1/ B/F (E)
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2 separat
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	NIPPONDENSO E 28036 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	S U Z U K I SJ 410 W		
Typenscheinnummer	CH	0711 12	
Karosserie	offen		
Plätze	total	4	vorn 2
Leergewicht	900	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	4,94
Gesamtgewicht	1350	Hubraum	970

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

+) Reifenvarianten : 6.00 - 16, 4 PR, Tragkraft pro Achse 1030 kg bei 2,1 bar, V/max. 150 km/h
 F 78 - 15, 4 PR, Tragkraft pro Achse 1360 kg bei 2,2 bar, V/max. 150 km/h
 P205/75 R 15, Tragkraft pro Achse 1380 kg bei 2,5 bar, V/max. 160 km/h

Felgen : 5 1/2 x 15 JJ, Stahl, Spurweite v + h = 1220 mm
 4.50 Ex 16, Stahl, Spurweite v + h = 1200 mm

++) Dachlast : mit Spezialträger, Abstützung: v = an Türscharnierverschraubung, m = auf Ueberrollbügel,
 h = seitlich an Karosserie verschraubt, unter Verwendung einer Gegenplatte.

§) Ausrüstung : Kotschutzlappen hinten erforderlich.

Auf Wunsch lieferbar:

- Schutzbügel vorn; Fahrzeuglänge = 4100 mm,
- Schutzgitter vor Scheinwerfer (3 Stäbe)
- Schutzgitter vor Blinker vorn und Heckleuchten (2 Stäbe)

Ort und Datum der Prüfung Zürich, 18.5.83
 LU/lin

Ersetzt Typenschein CH 0711 12 vom 18.05.83
 Ausrüstung (28.11.85) - WS

Eidg. Typenprüfstelle