

Ausrüstung	
Fernlichter	CR (E)
Abblendlichter	CR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v l (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/separat auf linkem Türflügel
Scheibenwischer	2/Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	SANOR F8C TPAR 287-288 oder andere homologierte Modelle

Angebote für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	S I M C A S 3 J D 1		
Typenscheinnummer	CH	0713 43	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	4	vorn 2
Leergewicht	1000	Treibstoff	B
Nutzlast	---	Steuer-PS	5,69
Gesamtgewicht	1420	Hubraum	1118

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- x) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt 49,3 km/h, M2, 1A 4,0625 = 78 dB/A.
- *) Abgasprüfung : ECE-15-Genehmigungszeichen im Motorraum, rechts auf Kotflügelinnenseite.
- **) Anzahl Plätze : Innenraum hinten für den Transport eines Rollstuhls konzipiert; Sicherheitsgurten Br4 (E).
- +) Felgenvariante : 5 J x 13, Spur V= 1385 mm / H= 1328 mm.
- §) Karosserie : Kotschutzlappen über Hinterräder erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung

Zürich, 21.2.79.

Eidg. Typenprüfstelle

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	SIMCA	S 3 J D 1 (1100 - VF 2) (Invalidentransportfahrzeug)	CH 0713 43

Hersteller	CHRYSLER - FRANCE, Paris (F)
Erkennungsmerkmale	"S3JD1" auf Hersteller-Plakette "S3JD1.." Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.
Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kotflügelinnenseite
Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Kotflügelinnenseite
Motorkennzeichen	"3E1" vorn, rechts, oben in der Ecke des Blockes
Hauptimporteur	CHRYSLER (SUISSE) SA, Baslerstrasse 71, 8048 Zürich
Geprüftes Fahrzeug	S3JD19P316197

Fahrgestell			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4
Lenkung	mechanisch		
Getriebe	mechanisch synchronisiert		
Anzahl Gänge	4	Achsantrieb	auf Vorderräder
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H-Innenbacken, mit Unterdruckhilfe, lastabhängiger stufenloser Bremskraftregler auf die Hinterräder		
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder		
Feststellbremse	wie Hilfsbremse		
Dauerbremse	---		
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenz-Schalter; separate Kontrollampe		

Motor			
Marke	SIMCA	Typ	3E1
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Bohrung	74	Hub	65
Hubraum	1118	Steuer-PS	5,69
Leistungs-kW	36,8	bei U/min	5800
PS	50 DIN		
Lärm-Nahfeld	84	dB/A bei U/min	4350 x)
Schalldämpfer	2 Töpfe 540x180x80mm / 280x120 mm		
Abgasprüfung	ECE-15; CO 2,0 % bei 800 U/min *)		
Entstörung	ECE-10; BAV, Anhang 8, Ziff. 3+4 = D		

Karosserie	Limousine (Invalidentransportfahrzeug) §)		
Anzahl Türen	3	Geschw. Messer	km/h
Sicherheitsgurten	Ar4 (E) **)	Rückspiegel	---/links/rechts
Unterlegkeit	---	Zugvorrichtung	---
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss		
Anzahl Plätze	t 4 v 2	M 1	n 1 **)
Masse	innen	aussen	
Länge	---	4000	Achsabstand 2520 /
Breite	---	1590	Doppelachse v --- h ---
Höhe	---	1860	Spurweite v 1370 h 1315
Ueberhang	s ---	---	Spurweite v --- h ---
	v ---	625	h ---
	h ---	855	Spurkreis l 10100 r 10400
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	---		

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	520	480	1000
Nutzlast	90	190	280
Gesamtgewicht	610	670	1280
Fabrikgarantie	1420		
Reifengrösse	155 SR 13	155 SR 13	(Varianten vgl. Bemerkungen)
Ply / bar	--- / 1,7	--- / 2,2	
Tragkraft für V max	670	850	
Felge	4 1/2 J x 13		+)
Garantierte Anhängelast gebremst	---		
Garantierte Anhängelast ungebremst	---		
Garantiertes Gesamtzuggewicht	---		
Geprüfte Anhängelast	---		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	130 km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen	---		