

AUSRÜSTUNG	§)
Fernlichter	CR (E)
Zusatz-fernlichter	-
Abblendlichter	CR (E)
Standlichter	KOITO 210 - 20160
Nebellichter	-
Bremslichter	IKI 4040
Richtungsblinker	v KOITO 210-20160
Rückstrahler	v
Markierlichter	v
Lichthupe	vorhanden
Scheibenwischer	2/Blatt
Warnvorrichtungen	MARUKO LOT No 8J (H+L)

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	S U B A R U 1400 DL		
Typenscheinnummer	CH	0725 03	
Karosserie	Limousine		
Plätze total	5	vorn	2
Leergewicht	880	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	6,94
Gesamtgewicht	1385	Hubraum	1362

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

- *) Abgasprüfung: ECE-Bestätigungsvignette rechts unter Motorhaube auf Federbeinabstützung
- §) Schluss- Stoplichter: Die original Glühlampen 23/8/3W müssen durch 21/5 W Lampen ersetzt werden. Die Stärke muss gut sichtbar und unverwischbar eingetragen werden.

Ort und Datum der Prüfung

Bern, 20.6.74

EIDG. FAHRZEUG-TYPENPRÜFUNG

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	S U B A R U	1 4 0 0 D L (A 6 2 .)	CH 0725 03

Hersteller	FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD, Tokyo (J)		
Erkennungsmerkmale	"1400 DL" auf Hersteller-Plakette sowie hinten am Fahrzeug.		
Herstellerplakette	"A 62 L" (Linkslenkung) oder "A 62 R" (Rechtslenkung) Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.		
Fahrgestellnummer	links unter Motorhaube auf Federbeinabstützung		
Motorzeichen	links auf Spritzwand		
Hauptimporteur	SUBARU AUTOMOBILES, MISUCA AG, Schaffhauserstrasse 466, 8052 Zürich/Seebach		
Geprüftes Fahrzeug	A 62 L - 503218	Unveränderliche Zeichen im Typencode A 62 .	

FAHRGESTELL			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4
Lenkung	mechanisch		
Getriebe	mechanisch synchronisiert		
Anzahl Gänge	4	Achsantrieb	VR
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H-Innenbacken, auf alle Räder		
Hilfsbremse	mechanisch, Scheiben, auf Vorderräder		
Feststellbremse	do. Hilfsbremse		
Dauerbremse	-		
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenz-Schalter, Kontrollampe kombiniert		

MOTOR			
Marke	SUBARU	Typ	EA 63
Bauart	Boxer	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Bohrung	85	Hub	60
Hubraum	1362	Steuer-PS	6,94
Leistungs-PS	61 SAE-net	bei U/min	5600
Lärm	76	dB/A bei U/min	5600
Schalldämpfer	2 Töpfe 330x196x120 / 230x200x60 mm		
Abgasprüfung	EAV Anh. 3 = 3,2 % bei 900 U/min / ECE 15 *		
Entstörung	BAV Anh. 8, Ziffer 3+4 = "D"		

KAROSSERIE			
	Limousine (Caravan)		
Anzahl Türen	4 + 1 Klappe	Geschw. Messer	km/h
Sicherheitsgurten	vorhanden	Rückspiegel	l/innen + links
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung	-
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss		

Anzahl Plätze	t 5	v 2	M	h 3
MASSE				
Länge	innen	4010	Achsabstände	2455
Breite	aussen	1500		
Höhe		1435	Spurweite	v 1290 h 1220
Ueberhang	s	-	Spurweiten	v - h -
	v	810		
	h	745	Spurkreis	l 9650 r 9900
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile				

GEWICHTE			
	vorn	hinten	total
Leergewicht	520	360	880
Nutzlast	125	225	350
Gesamtgewicht	645	585	1230
Fabrikgarantie			1385
Reifengrösse	155 SR 13	155 SR 13	(Varianten
Ply / atü	1,7	2,0	vgl. Bemerkungen).
Tragkraft	670	780	
für V max	180 km/h	180 km/h	

Garantierte Anhängelast gebremst	
Garantierte Anhängelast ungebremst	
Garantiertes Gesamtzuggewicht	
Geprüfte Anhängelast	
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	155 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen	km/h