

Ausrüstung §)	HCR (E)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	A (E) in HCR
Standlichter	R-S1 (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Nebelschlusslichter	1/ F (E)
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2 separat
Scheibenwischer	2 Blatt mit Waschanlage
Warnvorrichtungen	MARUKO 2010 MR 40 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	S U B A R U AF5C - 1800 4WD		
Typenscheinnummer	CH	0725 15	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 5	vorn	2
Leergewicht	990	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	9,07
Gesamtgewicht	1445	Hubraum	1781

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

(Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

+) Reifenvarianten: P 205/60 R 13, Tragkraft pro Achse 850 kg bei 2,1 bar, V/max. 180 km/h
175/70 SR 13, Tragkraft pro Achse 900 kg bei 2,3 bar, V/max. 180 km/h

++) Felgen : 4 1/2 J x 13, Stahl, ET 55 mm, Spurweite v = 1310 mm, h = 1340 mm
5 J x 13, Stahl, ET 42 mm, 8 Speichen, Spurweite v = 1336 mm, h = 1366 mm
5 J x 13, Stahl, ET 55 mm, Spurweite v = 1310 mm, h = 1340 mm
5 J x 13, Leichtmetall "MELBER", ET 38 mm, Spurweite v = 1344 mm, h = 1374 mm
5 1/2 JJ x 13, Stahl, ET 42 mm, Spurweite v = 1336 mm, h = 1366 mm
5 1/2 JJ x 13, Leichtmetall "ENKAI" ET 38 mm, Spurweite v = 1344 mm, h = 1374 mm
5 1/2 J x 13, Leichtmetall "MELBER" ET 40 mm, Spurweite v = 1340 mm, h = 1370 mm

§) Ausrüstung - mit Felgen 5 1/2 JJ x 13 Kotschutzlappen hinten erforderlich
- auf Wunsch lieferbar mit Schutzbügel über Stosstange vorn; Abmessungen unverändert

x) Schalldämpfer : Masse ; 1. = 290x210x100 mm / 2. = 370x170 mm od. 400x185 mm / 3. = 340x190 mm
Kennzeichen; SUBARU E51060 / SUBARU E11090 od. SUBARU -- / SUBARU M00060.

Ort und Datum der Prüfung Safenwil, 28.10.81

Ersetzt Typenschein CH 0725 15 vom 28.10.81
Schalldämpfer ; (16.03.84) - Ad

Eidg. Typenprüfstelle

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	S U B A R U	AF5C - 1800 4WD (Turismo)	CH 0725 15

Hersteller FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD, Tokyo / Japan
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette -
vor Fahrgestellnummer "JF1AF5C...."
 Herstellerplakette im Motorraum, rechts auf Spritzwand
 Fahrgestellnummer im Motorraum, rechts auf Spritzwand
 Motorkennzeichen "EA 81" rechts, vorn oben auf Motorblock, erhaben eingegossen
 Hauptimporteur STREAG AG, 5745 Safenwil
 Geprüftes Fahrzeug JF1AF5CLO1G009026

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch
 Getriebe mechanisch synchronisiert
 Anzahl Gänge 4 Achsantrieb Allrad, h=aussch.
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruck-
hilfe, wirkend auf alle Räder
(Diagonal-Kreisaufteilung)
 Hilfsbremse mechanisch, Scheiben, wirkend auf Vorderräder
 Feststellbremse wie Hilfsbremse
 Dauerbremse
 2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle, separate Kontrollampe

Motor
 Marke SUBARU Typ EA 81
 Bauart Boxer Takte 4
 Treibstoff B Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4
 Bohrung 92 Hub 67
 Hubraum 1781 Steuer-FS 9.07
 Leistungs-kW 60 (82 PS) DIN bei U/min 5200
 Lärm-Standmessung 65 dB(A) bei U/min 3000
 Schalldämpfer 3 Töpfe: x
 Abgasprüfung ECE-15/03, CO 1.1 %
 Entstörung ECE-10, BAV Anh. 8 Ziff. 3+4, Art: D

Karosserie Limousine
 Anzahl Türen 2 + 1 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten v Ar4 (E) h B (E)
 Untertegkeil h Rückspiegel links + rechts
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss
 Anzahl Plätze t 5 v 2 M h 3
Masse
 Länge innen 3080 Achsabstand 2370
 Breite 1620 Doppelachse v h
 Höhe 1415 Spurweite ++ v 1336 h 1366
 Ueberhang v 850 Spurweite v h
h 760 h h
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile l 9900 r 9900 Spurkreis Ø

Gewichte
 Leergewicht vorn 600 hinten 390 total 990
 Nutzlast 105 245 350
 Gesamtgewicht 705 635 1340
 Fabrikgarantie 1445
 Reifengrösse 155 SR 13 155 SR 13 +)
 Ply / bar R / 1,9 R / 1,9
 Tragkraft 740 740
 für V max 180 180
 Felgen 5 J x 13 Stahl, ET 42 mm (8 Speichen) ++)
 Gar Anhängelast gebremst/ungebremst 1000/450
 Garantiertes Gesamtzuggewicht -
 Geprüfte Anhängelast 1000
 Garantierte Dachlast 80
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 145 km/h
 gemessen km/h bei U/min Motor Zapfwelle