

Ausrüstung §)	HCR (E)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	A (E)
Standlichter	R-S1 (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Nebelschlusslichter	1/ F (E)
Zusätzliche Lichter	2/ Zusatzfernlichter HR (E) (Super-Station)
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2 separat
Scheibenwischer	2 Blatt mit Waschanlage
Warnvorrichtungen	MARUKO 2010 MR 40 oder andere homologierte Modelle

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	S U B A R U	AM5C - 1800 4WD	
Typenscheinnummer	CH	0725 16	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 5	vorn	2
Leergewicht	1060	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	9,07
Gesamtgewicht	1530	Hubraum	1781

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

(Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- \*) Typ : Fahrzeug mit Zusatzgetriebe Strasse/Gelände ausgerüstet: Verkaufsbezeichnung "Super-Station"
- +) Reifenvarianten : P 205/60 R 13, Tragkraft pro Achse 850 kg bei 2,1 bar, V/max. 180 km/h  
175/70 SR 13, Tragkraft pro Achse 900 kg bei 2,3 bar, V/max. 180 km/h
- Felgen : 4 1/2 J x 13, Stahl, ET 55 mm, Spurweite v = 1310 mm, h = 1340 mm  
5 J x 13, Stahl, ET 55 mm, Spurweite v = 1310 mm, h = 1340 mm  
5 J x 13, Stahl, ET 42 mm, Spurweite v = 1336 mm, h = 1366 mm  
5 J x 13, Leichtmetall "MELBER", ET 38 mm, Spurweite v = 1344 mm, h = 1374 mm  
5 1/2 JJ x 13, Stahl, ET 42 mm, Spurweite v = 1336 mm, h = 1366 mm  
5 1/2 JJ x 13, Leichtmetall "ENKAI", ET 38 mm, Spurweite v = 1344 mm, h = 1374 mm  
5 1/2 J x 13, Leichtmetall "MELBER", ET 40 mm, Spurweite v = 1340 mm, h = 1370 mm
- §) Ausrüstung : - mit Felgen 5 1/2 JJ x 13 Kotschutzlappen hinten erforderlich  
- auf Wunsch lieferbar mit Schutzbügel über Stosstange vorn; Abmessungen unverändert
- x) Schalldämpfer : Masse ; 1. = 290x210x100 mm / 2. = 370xØ70 mm od. 400xØ85 mm / 3. = 340xØ190 mm  
Kennzeichen; SUBARU E51060 / SUBARU E11090 od. SUBARU -- / SUBARU M00060.

Ort und Datum der Prüfung

Safenwil, 28.10.81

Ersetzt Typenschein CH 0725 16 vom 28.10.81

Schalldämpfer

(16.03.84) - Ad

Eidg. Typenprüfstelle

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	S U B A R U	AM5C - 1800 4WD (Station) *)	CH 0725 16

Hersteller	FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD., Tokyo / Japan
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette - vor Fahrgestellnummer "JF1AM5C...."
Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Spritzwand
Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Spritzwand
Motorzeichen	"EA 81" rechts, vorn oben auf Motorblock, erhaben eingegossen
Hauptimporteur	STREAG AG, 5745 Safenwil
Geprüftes Fahrzeug	JF1AM5CLO1G018688 / JF1AM5CLO1G018506

Fahrgestell		Motor	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4	Marke	SUBARU Typ EA 81
Lenkung	mechanisch	Bauart	Boxer Takte 4
Getriebe	mech. synchr., a.W. Zusatzgetriebe Strasse/Gelände	Treibstoff	B Lage vorn
Anzahl Gänge	4 od. 4 x 2 Achsantrieb Allrad, h=ausschaltbar	Kühlung	Wasser Anzahl Zylinder 4
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruck- hilfe, wirkend auf alle Räder (Diagonal-Kreisaufteilung)	Bohrung	92 Hub 67
Hilfsbremse	mechanisch, Scheiben, wirkend auf VR	Hubraum	1781 Steuer-PS 9,07
Feststellbremse	wie Hilfsbremse	Leistungs-kW	60 (82 PS) DIN bei U/min 5200
Dauerbremse		Lärm-Standmessung	67 dB(A) bei U/min 3000
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle, Kontrolllampe separat	Schalldämpfer	3 Töpfe: x)
		Abgasprüfung	ECE-15/03, CO 1,1 %
		Erstörung	ECE-10, BAV Anhang 8 Ziff. 3+4, Art: D

Karosserie	Limousine	Gewichte	vorn hinten total
Anzahl Türen	4 + 1 Geschw. Messer km/h	Leergewicht	600 460 1060
Sicherheitsgurten	v Ar4 (E) h B (E)	Nutzlast	115 235 350
Unterlegkeil	Rückspiegel links + rechts	Gesamtgewicht	715 695 1410
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss	Fabrikgarantie	1530
Anzahl Plätze	t 5 v 2 M h 3	Reifengrösse	155 SR 13 155 SR 13 +)
Masse	Innen aussen	Ply / bar	R / 1,9 R / 1,9
Länge	4275 Achsabstand 2445 /	Tragkraft	740 740
Breite	1620 Doppelachse v h	für V max	180 180
Höhe	1445 Spurweite ++ v 1310 h 1340	Felgen	4 1/2 J x 13 Stahl, ET 55 mm ++)
Ueberhang	v 850 Spurweite v h	Gar Anhängelast gebremst/ungebremst	mech Getriebe mit Zusatzgetr. 1000/450 1300/450
	h 680 h	Garantiertes Gesamtzuggewicht	1000 1300
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	Spurkreis Ø l 9700 r 9700	Geprüfte Anhängelast	100 100
		Garantierte Dachlast	145
		Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	gemessen km/h bei U/min Motor Zapfwelle