

Ausrüstung	§)
Fernlichter	CR (E) od. HCR (E)
Abblendlichter	CR (E) od. HCR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Nebelschlusslichter	
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	MARUKO 28.045 (E) oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	SUBARU 700		
Typenscheinnummer	CH	0725 21	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	4	vorn 2
Leergewicht	615	Treibstoff	B
Nutzlast	---	Steuer-PS	3,38
Gesamtgewicht	1010	Hubraum	665

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

(Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- \* Lärmdämpfung : 1 Expansionstopf SUBARU F05020 / 1 Expansionstopf SUBARU E11430 = 240x90x80 mm,  
1 Auspufftopf SUBARU M04040 = 250x200x170 mm.
- + Reifenvarianten : 155/70 SR 12, 650 kg (2,3), V-max. 180 km/h, Leichtmetallfelgen 5 J x 12 "NELBER" ET 40, Spur V+H= 1225 mm.
- § Ausrüstung : Kotschutzlappen über Hinterräder erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung Safenwil, 19.01.83.  
Vn/FR

Ersetzt Typenschein CH 0725 21  
Anhängelast (2.10.84)

Eidg. Typenprüfstelle

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	S U B A R U	7 0 0	CH 0725 21

Hersteller: FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD., Tokyo / Japan  
 Erkennungsmerkmale: auf Herstellerplakette  
vor Fahrgestellnummer "JF1KF3.L..."  
 Herstellerplakette: im Motorraum, rechts an Spritzwand  
 Fahrgestellnummer: im Motorraum, rechts an Spritzwand, über Hersteller-Plakette  
 Motorkennzeichen: "EK42" links, oben auf Kurbelgehäuse, über Anlasser  
 Hauptimporteur: STREAG AG, Industriestrasse, 5745 Safenvil  
 Geprüftes Fahrzeug: JF1KF3AL01C002009

Fahrgestell	Motor
Anzahl Achsen: <u>2</u> Anzahl Räder: <u>4</u>	Marke: <u>SUBARU</u> Typ: <u>EK 42</u>
Lenkung: <u>mechanisch</u>	Bauart: <u>Reihe</u> Takte: <u>4</u>
Getriebe: <u>mechanisch synchronisiert</u>	Treibstoff: <u>B</u> Lage: <u>vorn, quer</u>
Anzahl Gänge: <u>4</u> Achsantrieb: <u>auf Vorderräder</u>	Kühlung: <u>Wasser</u> Anzahl Zylinder: <u>2</u>
Bremsbremse: <u>hydraulisch, 2-Kreis (diagonal), V-Scheiben/R=IB, mit Unterdruckhilfe, Bremskraftbegrenzer auf ER</u>	Bohrung: <u>78</u> Hub: <u>69,6</u>
Hilfsbremse: <u>mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder</u>	Hubraum: <u>665</u> Steuer-PS: <u>3,38</u>
Feststellbremse: <u>wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment</u>	Leistungs-kW: <u>27 DIN</u> bei U/min: <u>6000</u>
Dauerbremse: <u>---</u>	Lärm-Standmessung: <u>68</u> dB(A) bei U/min: <u>4500</u> *)
2-Kreis-Kontrolle: <u>Niveauekontrolle; Kontrolllampe kombiniert</u>	Schalldämpfer: <u>3 Töpfe</u>
	Abgasprüfung: <u>CO 2,0 % bei 800 U/min</u>
	Entstörung: <u>ECE-10; BAV, Anhang 8, Ziffer 3+4 = D</u>

Karosserie	Liniensine	Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen: <u>4 + 1</u>	Geschw. Messer: <u>km/h</u>	Leergewicht: <u>370</u>	<u>370</u>	<u>245</u>	<u>615</u>
Sicherheitsgurten: <u>v Ar4m (E)</u>	h: <u>A (E) od. B (E)</u>	Nutzlast: <u>95</u>	<u>95</u>	<u>185</u>	<u>280</u>
Unterlegkeil: <u>---</u>	Rückspiegel: <u>2/ beidseitig</u>	Fabrikgarantie: <u>---</u>	<u>465</u>	<u>430</u>	<u>895</u>
Diebstahlsicherung: <u>Lenkradschloss</u>		Reifen grösse: <u>135 SR 12</u>	<u>135 SR 12</u>	<u>135 SR 12</u>	<u>1010</u> +)
Anzahl Plätze: <u>t 4 v 2</u>	M: <u>---</u> h: <u>2</u>	Pty / bar: <u>--- / 1,9</u>	<u>---</u> / <u>1,9</u>	<u>---</u> / <u>1,9</u>	
Masse	Innen: <u>---</u> aussen: <u>---</u>	Tragkraft: <u>530</u>	<u>530</u>	<u>530</u>	
Länge: <u>---</u>	Achsabstand: <u>2255 /</u>	für V max: <u>180</u>	<u>180</u>	<u>180</u>	
Breite: <u>---</u>	Doppelachse: <u>v --- h ---</u>	Felgen: <u>4 J x 12 Stahl ET 42,5</u>			
Höhe: <u>---</u>	Spurweite: <u>v 1220 h 1220</u>	Gar Anhängelast gebremst/ungebremst: <u>400 / -</u>			
Ueberhang: <u>v --- h ---</u>	Spurweite: <u>v --- h ---</u>	Garantiertes Gesamtzuggewicht: <u>---</u>			
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile: <u>---</u>	Spurkreis Ø: <u>l 9100 r 8850</u>	Geprüfte Anhängelast: <u>400</u>			
		Garantierte Dachlast: <u>50 kg</u>			
		Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller: <u>125</u> km/h			
		gemessen <u>---</u> km/h bei U/min <u>---</u> Motor <u>---</u> Zapfwelle			