

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung		Bemerkungen			Angaben für den Fahrzeugausweis			(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1				Fahrzeugart	Personenwagen		
m5	5,29	73,0	68,0	4500				Marke und Typ	S U B A R U J-10 4WD Justy		
							Typenschein-Nr. CH	0725 23			
							Karosserie	Limousine			
F	G	H	J			R	ATG-Nummer		Plätze	Total	vorn
Abgasemissionen		Emissionen in g/km			Leerlauf	CH					
Getriebe	i-A	CO	HC	NO	CO	min-1					
m5	5,29	16,30	1,71	1,56	1,7	750	39 0301 01				
F	G	K	L	M	N	R					

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

+)Reifenvariante: 165/70 SR 12, Tragkraft pro Achse 750 kg bei 2,3 bar, v_{max} 180 km/h.

Felgenvariante: 5 J x 12, ET 40 mm, Leichtmetall Marke MELBER, Spurweite $v = 1354$ mm, $h = 1309$ mm.

Ort und Datum der Prüfung

Safenwil, 2.10.84
Vn/lin

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
00) Personenwagen	S U B A R U	J-10 4WD Justy	CH 0725 23

Hersteller	FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD., Tokyo / Japan
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette - Fahrgestellnummer "JF1KA6....." (3-türig) oder "JF1KD6....." (5-türig)
Herstellerplakette	im Motorraum, auf Spritzwand
Fahrgestellnummer	im Motorraum, auf Spritzwand
Motorkennzeichen	"EF 10" nach Motornummer, links auf Block, unterhalb Zündverteiler
Importeur	STREAG AG, Industriestrasse, 5745 Safenwil

Fahrgestell	Motor	Marke	SUBARU	Typ	EF 10
Anzahl Achsen/Reifen	2 / 4	Marke	Reihe	Takte	4
Federung	v+h = Schraubenfedern mit Stossdämpfer	Bauart	B	Lage	vorn
Lenkung	Zahnstange	Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	3
Achsantrieb	Allrad, h = ausschaltbar	Kühlung	78	Hub	69,6
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, (diagonal), v=Sch/h=IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder, Bremsdruckreduzierventil, wirkend auf HR	Bohrung	997	Steuer-PS	5,07
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf HR	Hubraum	40 DIN	bei min-1	6000
Feststellbremse	wie Hilfsbremse	Leistung kW	80	bei min-1	3600
Dauerbremse	-	Md-max.Nm	Art: D	3 Töpfe: 1. Kennzeichen SJBARU F05060	
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle, Kontrolllampe kombiniert	Entstörung	2. 240 x Ø 75 mm, SJBARU E12060		
		Schalldämpfer	3. 410x170x140 mm, " M04150		

Karosserie/Ausrüstung	Limousine	Gewichte	vorn	hinten	Total
Anzahl Türen	2 + 1 od. 4 + 1	Leergewicht	450	320	770
Sicherheitsgurten	vorn Ar4m (E) hinten Ar4m + B (E)	Gewichtsverteilung	105	245	350
Unterlegkeil	-		555	565	1120
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss	Fabrikgarantie			1180
Treibstofftank	1/35 lt/Stahl	Reifengrösse	145 SR 12	145 SR 12	+))
Warnvorrichtung	MARUKO 28.045 (E) oder andere homologierte	Ply/bar	R / 2,2	R / 2,2	

Anzahl Plätze	T 5 v 2 M h 3	Tragkraft	710	710	
Masse	innen aussen	für Vmax	180	180	
Länge	3535	Feigen	4,00 B x 12	4,00 B x 12, ET 44,5 mm, Stahl +)	
Breite	1535	Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst			mech. Getriebe 800 / 400 autom. Getriebe
Höhe	1390	Garantiertes Gesamtzuggewicht			700
Überhang vorn	635	Geprüfte Anhängelast			50
Überhang hinten	615	Garantierte Dachlast			145
Bodenfreiheit	leer 130/155 beladen 130/130	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			145 km/h
		gemessen	_____ km/h bei min-1	Motor	_____ Zapfweile