

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung		Bemerkungen		Angaben für den Fahrzeugausweis				(Code)	
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1			Fahrzeugart	Personenwagen				
m5	3,90	72,0	70,0	3750			Marke und Typ	SKODA	130 L			
							Typenschein-Nr. CH	0743 16				
							Karosserie	Limousine				
F	G	H	J			R	Plätze		Total	vorn		
Abgasemissionen		Emissionen in g/km			Leerlauf		ATG-Nummer					
Getriebe	i-A	CO	HC	NO	CO	min-1	CH					
m5	3,90	15,01	1,55	1,71	2,0	950	44 0401 01		Leergewicht	925	Treibstoff	B
							Nutzlast	-	Hubraum	1289		
							Gesamtgewicht	1290	Steuer-PS	6,56		
F	G	K	L	M	N	R						

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Lärmdämpfung : - Motorraum vorn, oben und seitlich sowie Motordeckel teilweise mit schalldämmendem Material belegt.
- +) Reifenvarianten : 165/80 R 13 Tragkraft/Achse = 950 (2,3) Vmax. 160 km/h
185/70 R 13 1000 (2,4) 160 km/h
- ++) Felgenvariante : 5 J x 13 ET 21 mm, Leichtmetall, Marken "APOLLO" / "METEOR" / "JUPITER"

Ort und Datum der Prüfung

Ebikon, 03.07.85
Sca/Ad

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
OO) Personenwagen	SKODA	130 L (13MOOL)	CH 0743.16

Hersteller	AUTOMOBILOVE ZAVODY N.P., Mlada Boleslav (CSSR)
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "13MOOL....." Fahrgestellnummer "13MOOL....."
Herstellerplakette	im Kofferraum, rechts an Querwand
Fahrgestellnummer	Über Hersteller-Plakette
Motorkennzeichen	" / 7 " hinter Motornummer, hinten oben auf Block (Wasserpumpenflansch)
Importeur	E R B - GARAGEN AG., Luzernerstrasse 48, 6030 Ebikon

Fahrgestell	
Anzahl Achsen/Reifen	2 / 4
Federung	v+h = Schraubenfedern; Stossdämpfer
Lenkung	mechanisch, Zahnstange
Achsantrieb	auf Hinterräder
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis (1.= VA / 2.= VA+HA) v=Scheiben/h=Trommeln, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder
Hilfsbremse	mechanisch Trommeln, auf Hinterräder
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment (wegabhängiger Kontaktschalter am Pedal;
2-Kreis-Kontrolle	separate Kontrollampe

Motor	SKODA	Typ	742.13 (/7)
Marke	Reihe	Takte	4
Bauart	Benzin	Lage	hinten
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Kühlung	75,5	Hub	72,0
Bohrung	1289	Steuer-PS	6,56
Hubraum	43,0 (ISO)	bei min-1	5000
Leistung kW	97,0	bei min-1	2850
Md-max Nm	ECE-10 / "D"		
Entstörung	1 Topf = 550 x ø 140 mm / "441.0.7590 . 519" *		
Schalldämpfer			

Karosserie/Ausrüstung	Limousine
Anzahl Türen	4
Sicherheitsgurten	vorn Ar4m (E) hinten Ar4m(E) + B(E)
Unterlegkeit	=
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss
Treibstofftank	1/ Stahl, 36 Liter
Warnvorrichtung	BELMA CH 2 017 oder andere homologierte

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	345	580	925
Gewichtsverteilung	150	200	350
	495	780	1275
			1290
Fabrikgarantie	165 R 13	165 R 13	+
Reifengrösse	- / 2,3	- / 2,3	
Ply/bar	950	950	
Tragkraft	160	160	
für Vmax	4 1/2 J x 13	ET 21 mm Stahl	++
Felgen			

Anzahl Plätze	T 5 v 2 M h 3
Masse	innen aussen
Länge	4200
Breite	1610
Höhe	1400
Überhang vorn	855
Überhang hinten	945
Bodenfreiheit	leer beladen
Achsabstand	2400
Doppelachse	v h
Spurweite	v 1390 h 1350
Spurweite	h 1350
Spurkreis ø	l 10100 r 10250

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	mech. Getriebe	autom. Getriebe
Garantiertes Gesamtzuggewicht	750 / 400	
Geprüfte Anhängelast	500	
Garantierte Dachlast	50	
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	153	km/h
gemessen	km/h bei min-1	Motor Zapfwelle