

## AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/HELLA K21037/K21032 Lichthupe -  
 Abblendlicht 2/Duplo, symm. Standlicht 2/in Scheinwerfer  
 Markierlicht - Nebellampen -  
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton) Lautstärke 92 (dB) A  
 Scheibenwischer 2/elektrisch (1-Stufe) Waschanlage -  
 Schlusslicht 2/HELLA K 23354 Rückstrahler 2/HELLA E 1 rot  
 Stoplicht 2/HELLA K 23354 Rückfahrlampen -  
 Kontroll-Nr.-Bel. 1/sep., links Schildform Hochformat/  
 Rückspiegel 1/innen + 2/ausen Geschw.-Messer km/h  
 Richtungsblinker 4/separat, mit Kontrollampe  
 Vorn 2/HELLA K12642 seittl. - hinten 2/HELLA K23354 g  
 Warnblinkanlage - Arbeitslampen -  
 Zusätzliche Lichter -

## ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen  
 Marke & Typ SNOW-TRAC ST 4  
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug)  
 Typenschein-Nummer CH 0746 01  
 Karosserieform Limousine  
 Plätze : Total 7 (Vorn) 3  
 Leergewicht 1300 Treibstoff B  
 PS 8,07  
 Nutzlast - Hubraum 1584  
 Gesamtgew. 1876 Anhängelast -  
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fahrzeuges : 1340

\*) Durch den Importeur abgeändert :

- Hilfs- und Feststellbremse als Innenbackenbremse (Original VW).
- Auspuffaustritt original nach rechts; wird nach hinten verlängert.
- Drehzahlregler plombiert mit 2 Plomben.

Kotschutzlappen : Auf Kotschutzlappen kann verzichtet werden, da das Fahrzeug nur im Schneegelände und auf Bergweiden eingesetzt wird.

Ort und Datum der Prüfung  
Regensdorf, 19.3.70/19.5.70

Die Prüfungskommission

Art des Fahrzeuges <b>Personenwagen</b>	Fabrikmarke <b>SNOW - TRAC</b>	Typ <b>ST 4</b>	Typenschein-Nummer CH <u>0746 01</u>																																													
ERKENNUNGSMERKMALE <u>"SNOW-TRAC" beidseitig am Fahrzeug.</u> <u>"ST 4" auf Hersteller-Plakette hinten, rechts am Fahrzeug, angenietete Plakette.</u>																																																
Fahrgestellnummer eingeschlagen <u>rechts, seidl. auf Traverse über Stützrolle sow. auf Hersteller-Pl.</u> Motorkennzeichen eingeschlagen <u>"126 A" vorn, stirnseitig auf Gebläse, angeschraubte Plakette.</u> Hersteller <u>AKTIV-FISCHER AB., Morgongäva (S)</u> Importeur <u>Robert AEBI AG., Zürich</u>																																																
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>-</u> Anz. Räder <u>-</u> Antrieb <u>auf Raupen</u>		MOTOR Bauart <u>Boxer</u> Takte <u>4</u>																																														
Lenkung <u>links, Variator</u> Lenkhilfe <u>-</u>		Marke <u>VW</u> Treibstoff <u>B</u>																																														
Betriebsbremsehydr. <u>1-Kreis, IB, a. Antriebswelle d. Sternräder</u>		Typ <u>126 A</u>																																														
Hilfsbremse mech. <u>IB, Hebel n. Segment [bzw. a. beide Raupen</u>		Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>																																														
Stellbremse <u>Kabelzug, a. Antriebsw. d. Sternrad, bzw. a. beid. Raupen</u>		Bohrung <u>85,5</u> Hub <u>69</u>																																														
Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>		Hubraum <u>1584</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>8,07</u>																																														
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>Jeephaken</u> Höchstgeschwind. <u>30</u> km/h		Leist.-PS <u>46</u> (DIN) bei <u>3600</u> U/min																																														
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>1 hinten</u>		Kühlung <u>Luft</u>																																														
<u>Schlebedach -</u>		Lärm <u>75</u> dB (A) bei <u>3600</u> U/min																																														
Anz. Plätze : TOTAL <u>7</u> ; vorn <u>3</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>4</u> ; Stehplätze <u>-</u>		Lärmdämpfung <u>1 Topf 705 x Ø 134</u> *)																																														
ABMESSUNGEN Spurweite v <u>1460</u> H <u>1460</u> +) Spurbereich L <u>-</u> R <u>-</u> Achsabstand <u>2240</u> / ( <u>-</u> / <u>-</u> / <u>-</u> )		GEWICHTE <table style="display: inline-table; border: none;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Vorn</th> <th>Mitte</th> <th>Hinten</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Leergewicht</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td><u>1300</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td><u>490</u></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td><u>1790</u></td> </tr> <tr> <td>Fabrik-Garantie</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td><u>1876</u></td> </tr> <tr> <td>Reifen-Dimens.</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Tragkraft p. Achse</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Fabrikgar. max.</td> <td colspan="3">Gesamtzuggewicht</td> <td>kg</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">Anhängelast</td> <td>kg</td> </tr> </tbody> </table>			Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL	Leergewicht	-	-	-	<u>1300</u>		-	-	-	<u>490</u>	Total	-	-	-	<u>1790</u>	Fabrik-Garantie	-	-	-	<u>1876</u>	Reifen-Dimens.	-	-	-	-	Tragkraft p. Achse	-	-	-	-	Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			kg		Anhängelast			kg
	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL																																												
Leergewicht	-	-	-	<u>1300</u>																																												
	-	-	-	<u>490</u>																																												
Total	-	-	-	<u>1790</u>																																												
Fabrik-Garantie	-	-	-	<u>1876</u>																																												
Reifen-Dimens.	-	-	-	-																																												
Tragkraft p. Achse	-	-	-	-																																												
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			kg																																												
	Anhängelast			kg																																												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Aussenabmessungen</th> <th>Innenabmessungen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Länge</td> <td><u>3680</u></td> <td><u>-</u></td> </tr> <tr> <td>Breite</td> <td><u>1920</u></td> <td><u>-</u></td> </tr> <tr> <td>Höhe</td> <td><u>1900</u></td> <td><u>-</u></td> </tr> <tr> <td>Ueberhang V</td> <td><u>870</u></td> <td><u>-</u></td> </tr> <tr> <td>H</td> <td><u>570</u></td> <td><u>-</u></td> </tr> <tr> <td>S</td> <td><u>-</u></td> <td><u>-</u></td> </tr> </tbody> </table>			Aussenabmessungen	Innenabmessungen	Länge	<u>3680</u>	<u>-</u>	Breite	<u>1920</u>	<u>-</u>	Höhe	<u>1900</u>	<u>-</u>	Ueberhang V	<u>870</u>	<u>-</u>	H	<u>570</u>	<u>-</u>	S	<u>-</u>	<u>-</u>																										
	Aussenabmessungen	Innenabmessungen																																														
Länge	<u>3680</u>	<u>-</u>																																														
Breite	<u>1920</u>	<u>-</u>																																														
Höhe	<u>1900</u>	<u>-</u>																																														
Ueberhang V	<u>870</u>	<u>-</u>																																														
H	<u>570</u>	<u>-</u>																																														
S	<u>-</u>	<u>-</u>																																														
+) Raupenbreite = 460 mm																																																