

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges
PersonenwagenFabrikmarke
T O Y O T ATyp
Corolla-KE 25 CoupéTypenschein-Nummer
CH 0790 16

ERKENNUNGSMERKMALE "Corolla" beidseitig auf Vorderkotflügel,
 "KE 25" Vorziffer zu Chassis-Nr. + auf Hersteller-Plakette, rechts
 auf Kotflügelinnenseite
 "Coupé" rechts, auf Kofferdeckel

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts oben auf Spritzwand + auf Hersteller-Plakette
 Motorkennzeichen eingeschlagen "3K" (vor Motor-Nr.) rechts, vorn oben auf Motorblock
 Hersteller TOYOTA MOTOR CO. Ltd., Nagoya (JAP) Importeur TOYOTA AG, Hrdorf-Zürich

FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 Anz. Räder 4 Antrieb a. Hinterräder

Lenkung links Lenkhilfe _____
 Betriebsbremse hydr., 1-Kreis, V=Scheiben/H=IB, Bremskraftbe-

Hilfsbremse mech., IB, Kabel Dauerbremse grenzer a. HR

Stellbremse auf HR Anhängerbr. _____

Getriebeart mech. vollsynchronisiert Anz. Gänge 4

Diff. Sperre _____ Zughaken _____ Höchstgeschwind. 150 km/h

MOTOR Bauart Reihe Takte 4

Marke TOYOTA Treibstoff B

Typ 3K

Lage vorn Anz. Zyl. 4

Bohrung 75 Hub 66

Hubraum 1166 cm³ Steuer-PS 5,94

Leist.-PS 68 (DIN) bei 6000 U/min

Kühlung Wasser

Lärm 82 dB (A) bei 6000 U/min

Lärmdämpfung 2 Töpfe 220xø 70
420xø 150

KAROSSERIEFORM Limousine Anz. Türen 2

Schiebedach _____

Anz. Plätze: TOTAL 5; vorn 2; Mitte _____; hinten 3; Stehplätze _____

ABMESSUNGEN Spurweite V 1255 H 1245

Spurkreis L 9,30 R 9,00

Achsabstand 2335 / (/ /)

Aussenabmessungen Innenabmessungen

Länge 3925 _____

Breite 1505 _____

Höhe 1345 _____

Überhang V 690 _____

H 900 _____

S _____

GEWICHTE Vorn Mitte Hinten TOTAL

Leergewicht 450 _____ 340 790

Nutzlast 100 _____ 250 350

Total 550 _____ 590 1140

Fabrik-Garantie 550 _____ 650 1185

Reifen-Dimens. 6.00 S 12 4 PR _____

Tragkraft p. Achse 660(1,7) 660(1,7) _____

Fabrikgar. max. ~~Leergewicht~~ Anhängelast _____ kg

mit Bremse 700 kg

ohne Bremse 300 kg

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/S TOSHIBA 6012 Lichthupe vorhanden
 Abblendlicht 2/ do. Standlicht 2/KOITO 12-16L od. R
 Markierlicht _____ Nebellampen _____
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (2-Ton) Lautstärke 104 (dB) A
 Scheibenwischer 2/elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 2/ 12-25 SAE Rückstrahler 2/seitl.SAE/2/H=33-
 Stoplicht 2/ STIAR 69 Rückfahrlampen 2/separat 07101
 Kontroll-Nr.-Bel. 2/Mitte Stosst. Schildform ~~Reckform~~ Langformat
 Rückspiegel 1/innen+1/aussen lks. Geschw.-Messler km/h
 Richtungsblinker 6/mit Kontrolllampe
 Vorn g=12-16 L od. R seitl g=12-19 L/R hinten r=SAE 12-25 STIAR
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen _____ 69
 Diebstahlsicherung: Lenkradschloss

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke & Typ TOYOTA Corolla-KE 25
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) _____
 Typenschein-Nummer CH 0790 16
 Karosserieform Limousine
 Plätze : Total 5 (Vorn) 2
 Leergewicht 790 Treibstoff B
 PS 5,94
 Nutzlast - Hubraum 1166
 Gesamtgew. 1185 Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Chassis-Nr. des geprüften Fz. = KE 25 - 013372

Ort und Datum der Prüfung
Zürich, 31.8.70

Die Prüfungskommission

Art des Fahrzeuges
Personenwagen

Fabrikmarke
T O Y O T A

Typ
Corolla - KE 25 - Coupé

Typenschein-Nummer
CH 0790 16

Z U S A T Z K A R T E I.

Ergänzungsprüfung vom 20.10.72 in Safenwil/Urdsorf - jak

Ab Fahrgestell-Nr.: KE 25 267 124

Betriebsbremse: hydraulisch, 2-Kreis, V= Scheiben / H= Innenbacken, mit druckabhängigem Bremskraftregler auf Hinterräder

Ausrüstung:

Fernlicht	=	CR	(E)
Abblendlicht	=	CR	(E)
Standlicht	=	A	(E)
Schlusslicht	=	R-S1	(E)
Stoplicht	=	R-S1	(E)
Blinker vorn	=	1	(E)
vorn seitlich	=	5	(E)
hinten	=	2a	(E)
Rückstrahler hinten	=	I.	(E)
hinten seiti.	=	I	(E)

Bereifungsvariante: 155 SR 12 = 680 (1,8) pro Achse

Nachtrag vom 6.8.73

Modellbezeichnung auf Hersteller-Plakette = KE25L-D:

KE25 = Corolla Coupé

L = Linklenkung (Rechtslenkung ohne Buchstabe)

D = De Luxe

Leistung : 58 DIN-PS bei 6300 U/min; Lärm = 81 dB/A

Abgasmessung : ECE 15

Funkentstörung : ECE 10

Betriebsbremse : Kreisausfallkontrolle = pro Kreis je ein Druckschalter;
Kontrolllampe kombiniert mit Handbremse.

Warnvorrichtung: MARUKO od. NIPPCNDENSO (Fahrzeuggebunden); 94 dB/A