

# ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges <b>Personenwagen</b>	Fabrikmarke <b>TOYOTA</b>	Corona Mark II 2000 (Kombi)	Typenschein-Nummer CH <u>0790 27</u>
--	------------------------------	--------------------------------	---

ERKENNUNGSMERKMALE \*) "Corona Mark II" beidseitig auf Hinterkotflügel, sowie  
 "TOYOTA 2000" auf Hecktüre  
 "RX 28" vor Fahrgestell-Nummer  
 "RX 28 .-. ." auf Hersteller-Plakette, links auf Spritzwand

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, oben auf Spritzwand  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "18 R" oben rechts vor Zündverteiler  
 Hersteller TOYOTA Motor Co., Ltd. Nagoya (J) Importeur TOYOTA AG, Safenwil

<b>FAHRGESTELL</b> Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u> Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u> Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, V= Scheiben/H= IB, m. Unterdruck-</u> Hilfsbremse <u>mech., IB, auf [Unterstützung, Druckreduzier-</u> Stellbremse <u>Hinterräder [ventil auf Hinterräder</u> Getriebeart <u>mech. od. autom.</u> Anz. Gänge <u>4 od. 3</u> Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>155/145 km/h</u>	<b>MOTOR</b> Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u> Marke <u>TOYOTA</u> Treibstoff <u>B</u> Typ <u>18 R</u> Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u> Bohrung <u>88,5</u> Hub <u>80</u> Hubraum <u>1968</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>10,02</u> Leist.-PS <u>105</u> (DIN) bei <u>5500</u> U/min Kühlung <u>Wasser</u> Lärm <u>82</u> dB (A) bei <u>5500</u> U/min Lärmdämpfung <u>1 Topf 330x110x90</u> <u>1 Topf 550x200x160</u>
<b>KAROSSERIEFORM</b> <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>5</u> <u>(Kombi)</u> Schiebedach _____ Anz. Plätze: TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte _____; hinten <u>3</u> ; Stehplätze _____	

<b>ABMESSUNGEN</b>	Spurweite V <u>1355</u> H <u>1355</u>	
	Spurkreis I. <u>10,2R</u> <u>10,2</u>	
Achsabstand	<u>2585</u> / ( / / )	
	<u>Aussenabmessungen</u>	<u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>4350</u>	<u>1850</u>
Breite	<u>1625</u>	<u>1300</u>
Höhe	<u>1410</u>	<u>820</u>
Ueberhang V	<u>700</u>	<u>-</u>
H	<u>1065</u>	<u>955</u>
S		

<b>GEWICHTE</b>	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>630</u>	<u>-</u>	<u>540</u>	<u>1170</u>
Nutzlast	<u>90</u>	<u>-</u>	<u>385</u>	<u>475</u>
Total	<u>720</u>	<u>-</u>	<u>925</u>	<u>1645</u>
Fabrik-Garantie	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1645</u>
Reifen-Dimens.	<u>165 SR 13</u> od. <u>6.45/165 S 13</u>	<u>6PR</u>		
Tragkraft p. Achse	<u>830 (2,0)</u>	<u>940 (2,5)</u>		
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			
	<u>Anhängelast</u>			<u>kg</u>

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 v

Fernlicht 2/ R (E)+2/ in C (E) Lichttype vorhanden  
 Abblendlicht 2/ C (E) Standlicht 2/ A (E)  
 Markierlicht - Nebellampen -  
 Warnvorrichtung 2/ elektrisch (2-Ton) Lautstärke 98 (dB) A  
 Scheibenwischer 2/ elektrisch (2-St.) Waschanlage vorhanden  
 Schlusslicht 2/ R-S1 (E) Rückstrahler 2/ I (E)  
 Stoplicht 2/ R-S1 (E) Rückfahrlampen 2/ Mitte sep.  
 Kontroll-Nr. -Bel 2/ Mitte Schildform Hochformat / ~~XXXXXXX~~  
 Rückspiegel 3/ innen, aussen Geschw. -Messer km/h  
 Richtungsblinker 6/ Anordnung IV  
 Vorn 1 (E) seitl. 5 (E) hinten 2a (E)  
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen \_\_\_\_\_  
 Diebstahlsicherung: Lenkradschloss

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen  
 Marke & Typ TOYOTA  
Corona Mark II 2000  
 Typenschein-Nummer CH 079027  
 Karosserieform Limousine  
 Plätze: Total 5 (Vorn) 2  
 Leergewicht 1170 Treibstoff B  
 PS 10,02  
 Nutzlast 475 Hubraum 1968  
 Gesamtgew. 1645 Anhängelast \_\_\_\_\_  
 Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = RX 28 000616

- \*) Erkennungsmerkmale: RX 28 ... = RX 28 - Typ
- = L - Linkslenkung, / Rechtslenkung ohne Buchstabe
  - = K - Normalgetriebe, N - Automat
  - = D - Deluxe Ausführung, R - Standard Ausführung

Ort und Datum der Prüfung

Zürich, 27.6.72

Die Prüfungskommission

Personenwagen

T O Y O T A

CORONA Mark II 2000  
(Kombiwagen)

CH 0790 27

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 6.8.73

Leistung : 89 DIN-PS bei 4900 U/min; Lärm = 78 dB/A.

Abgasmessung : ECE 15

Funkentstörung : ECE 10

Betriebsbremse : Kreisausfallkontrolle = pro Kreis je ein Druckschalter;  
Kontrollampe kombiniert mit Handbremse

Warnvorrichtung: MARUKO oder NIPPONDENSO (Fahrzeuggebunden) ; 93 dB/A