

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	TOYOTA	Carina ab Fahrgestell-Nr.: TA12 - 183076	CH 0790 42
Hersteller	TOYOTA MOTOR CO. LTD, Nagoya (J)		
Erkennungsmerkmale	"Carina" auf Vorderkotflügeln. - "Model TA12L-..." (Linkslenkung) oder "Model TA12-..." (Rechtslenkung) auf Hersteller-Plakette. - "TA12-....." vor Fahrgestell-Nummer		
Herstellerplakette	links, auf Kotflügelinnenseite unter Motorhaube		
Fahrgestellnummer	rechts auf Spritzwand		
Motor Kennzeichen	"2T" links vorn auf Block bei Ölmesstab		
Hauptimporteur	TOYOTA AG, Generalvertretung für die Schweiz, 5745 Safenwil		
Geprüftes Fahrzeug	TA12-183424	Unveränderliche Zeichen im Typencode 'TA12 - .....	

<b>FAHRGESTELL</b>	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4
Lenkung	mechanisch
Getriebe	mechanisch vollsynchronisiert od. Automat
Anzahl Gänge	4 bzw. 3 Stufen Achsantrieb HR
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, V-Sch/H=IB, Unterdruck-Unterstützung, Bremskraftbegrenzer auf HR
Hilfsbremse	mechanisch, IB, auf HR
Feststellbremse	do. Hilfsbremse
Dauerbremse	
2-Kreis-Kontrolle	Öldruck-Schalter, Kontrolllampe komb.m. Handbremse

<b>MOTOR</b>			
Marke	TOYOTA	Typ	2T
Bauart	Reihe	Äkte	4
Treibstoff	B	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Bohrung	85	Hub	70
Hubraum	1589	Steuer-PS	8,02
Leistungs-PS	79 DIN	bei U/min	5800
Lärm	79 dB/A	bei U/min	5800
Schalldämpfer	1/ 230x160x90 + 1/ 325x200x110		
Abgasprüfung	3,0 % CO bei 600 U/min + ECE 15 *		
Entstörung	FAV, Anh. 8 Ziff. 3 + 4 "D" + ECE 10 *		

<b>KAROSSERIE</b>	
	Limousine
Anzahl Türen	4 Geschw. Messer km/h
Sicherheitsgurt	vorhanden Rückspiegel 1/innen + 1/links
Unterlegkeil	- Zugvorrichtung -
Diebstahlsicherung	Lerkraisschloss

<b>GEWICHTE</b>			
	vorn	hinten	total
Leergewicht	560	460	1020
Nutzlast	105	245	350
Gesamtgewicht	665	705	1370
Fabrikgarantie	-	-	1395
Reifengrösse	165 SR 13	165 SR 13	(Varianten.
Ply / atü	/ 1,8	/ 1,8	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	750	750	
für V max	180 km/h	180 km/h	

<b>MASS</b>	
	innen aussen
Länge	4130 Achsabstände 2425 /
Breite	1570 /
Höhe	1380 Spurweite v 1295 § h 1285
Ueberhang	s Spurweiten v -
	v 735 h -
	h 970 Spurkreis l 9800 r 9900
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	

Garantierte Anhängelast gebremst	1000
Garantierte Anhängelast ungebremst	400
Garantiertes Gesamtzuggewicht	-
Geprüfte Anhängelast	750
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	165 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen	- km/h

<u>AUSRÜSTUNG</u>			
Fernlichter	R (E) + CR (E)		
Zusatz-Fernlichter	-		
Abblendlichter	CR (E) die äussern		
Standlichter	A (E)		
Nebellichter	-		
Bremslichter	R-SI (E)	Schlusslichter	R-SI (E)
Richtungsblinker	v 1 (E)	s 5 (E)	h 2a (E)
Rückstrahler	v -	s -	h I (E)
Markierlichter	v -	s -	h -
Lichtlupe	vorhanden Kontroll-Nr. Bel. 2/ser. Mitte		
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage		
Warnvorrichtungen	od. NIPPONDENSO H86250-14010 L86510-14010 (91) dB/A		
	MARUKO H86520-14020 L86510-14020 (95) d3/A		
	( ) d3/A		

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	T O Y O T A Carina		
Typenscheinnummer	CH	0790 42	
Karosserie	Limousine		
Plätze total	5	vorn	2
Leergewicht	1020	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	8,09
Gesamtgewicht	1395	Hubraum	1589

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

\*) ECE-Plakette: links auf Kotflügelinnenseite unter Motorhaute

§) Zur Einhaltung der Distanz zwischen Reifen und Fahrgestell vorne (Art. 13/7 BAV) wird vom Importeur innerhalb der Fahrgestell-Nummern TA12 - 183076 bis TA12 - 189703 folgende Änderung vorgenommen  
Montage einer Zwischenscheibe, Aussendurchmesser 160 mm, Stärke 5 mm, beidseitig vorne zwischen Felge und Radnabenflansch (auf Flansch aufgenietet)  
Ab Fahrgestell-Nummer TA12 - 189704 werden die Fahrzeuge vom Herstellerwerk mit geänderten Achsschenkeln ausgeliefert, womit diese Änderung entfällt.

Ort und Datum der Prüfung  
Safenwil, 19.6./5.8.74

EIDG. FAHRZEUG-TYPENPRÜFUNG

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	TOYOTA	Carina ab Fahrgestell-Nr.: TA12 - 183076	CH 0790 42
Hersteller	TOYOTA MOTOR CO. LTD, Nagoya (J)		
Erkennungsmerkmale	"Carina" auf Vorderkotflügeln. - "Model TA12L-..." (Linkslenkung) oder "Model TA12-..." (Rechtslenkung) auf Hersteller-Plakette. - "TA12-....." vor Fahrgestell-Nummer		
Herstellerplakette	links, auf Kotflügelinnenseite unter Motorhaube		
Fahrgestellnummer	rechts auf Spritzwand		
Motorkennzeichen	"2T" links vorn auf Block bei Ölmesstab		
Hauptimporteur	TOYOTA AG, Generalvertretung für die Schweiz, 5745 Safenwil		
Geprüftes Fahrzeug	TA12-183424	Unveränderliche Zeichen im Typencode 'TA12 - .....	

<b>FAHRGESTELL</b>			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4
Lenkung	mechanisch		
Getriebe	mechanisch vollsynchronisiert od. Automat		
Anzahl Gänge	4 bzw. 3 Stufen Achs Antrieb HR		
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, V-Sch/H-IB, Unterdruck-Unterstützung, Bremskraftbegrenzer auf HR		
Hilfsbremse	mechanisch, IB, auf HR		
Feststellbremse	do, Hilfsbremse		
Dauerbremse			
2-Kreis-Kontrolle	Öldruck-Schalter, Kontrolllampe komb.m.Handbremse		

<b>KAROSSERIE</b>			
	Limousine		
Anzahl Türen	4	Geschw. Messer	km/h
Sicherheitsgurten	vorhanden	Rückspiegel	1/innen + 1/links
Untergiebel	-	Zugvorrichtung	-
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss		

Anzahl Plätze t 5 v 2 M h 3

<b>MASSE</b>			
	innen	aussen	
Länge		4130	Achsabstände 2425
Breite		1570	
Höhe		1380	Spurweite v 1295 s) h 1285
Ueberhang	s		Spurweiten v -
	v	735	h -
	h	970	Spurkreis l 9800 r 9900
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			

<b>MOTOR</b>			
Marke	TOYOTA	Typ	2T
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	B	Legs	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Bohrung	85	Hub	70
Hubraum	1589	Steuer-PS	8,09
Leistungs-PS	79 DIN	bei U/min	5800
Lärm	79	dB/A bei U/min	5800
Schalldämpfer	1/ 230x160x90 + 1/ 395x200x110		
Abgasprüfung	3,0% CO bei 600 U/min + ECE 15 *		
Entstörung	PAV, Anh, 8 Ziff. 3 + 4 "D" + ECE 10 *)		

<b>GEWICHTE</b>			
	vorn	hinten	total
Leergewicht	560	460	1020
Nutzlast	105	245	350
Gesamtgewicht	665	705	1370
Fabrikgarantie	-	-	1395
Reifengrösse	165 SR 13	165 SR 13	(Varianten +)
Ply / atü	/ 1,8	/ 1,8	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft für V max	750	750	
	180	180	km/h

Garantierte Anhängelast gebremst	1000
Garantierte Anhängelast ungebremst	400
Garantiertes Gesamtzuggewicht	-
Geprüfte Anhängelast	750
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	165 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen	- km/h

<u>AUSRÜSTUNG</u>	
Fernlichter	R (E) + CR (E)
Zusatz-Fernlichter	-
Abblendlichter	CR (E) die äussern
Standlichter	A (E)
Nebellichter	-
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v l (E) s 5 (E) h 2a (E)
Rückstrahler	v - s h I (E)
Markierlichter	v s h
Lichthupe	vorhanden
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	NIPPONDENSO H86250-14010 L86510-14010 (91) dB/A
od.	MARUKO H86520-14020 L86510-14020 (95) dB/A
	( ) dB/A

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	T O Y O T A Carina	
Typenscheinnummer	CH	0790 42
Karosserie	Limousine	
Plätze total	5	vorn 2
Leergewicht	1020	Treibstoff B
Nutzlast	-	Steuer-PS 8,09
Gesamtgewicht	1395	Hubraum 1589

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

- \* ) ECE-Plakette: links auf Kotflügelinnenseite unter Motorhaube
- § ) Zur Einhaltung der Distanz zwischen Reifen und Fahrgestell vorne (Art. 13/7 BAV) wird vom Importeur innerhalb der Fahrgestell-Nummern TA12 - 183076 bis TA12 - 189703 folgende Änderung vorgenommen  
Montage einer Zwischenscheibe, Aussendurchmesser 160 mm, Stärke 5 mm, beidseitig vorne zwischen Felge und Radnabenflansch (auf Flansch aufgenietet)  
Ab Fahrgestell-Nummer TA12 - 189704 werden die Fahrzeuge vom Herstellerwerk mit geänderten Achsschenkeln ausgeliefert, womit diese Änderung entfällt.
- + ) Ab Fahrgestell-Nr. TA12-189704 kann auch die Felge 5J x 13 montiert werden. Spur vorn= 1310 mm / hinten= 1300 mm.

Diese Karte ersetzt TS CH 0790 42 vom 5.8.74.  
Folgenvariante

Safenwil, 4.4.75.

Ort und Datum der Prüfung  
Safenwil, 19.6./5.8.74

EIDG. FAHRZEUG-TYPENPRÜFUNG