

| | | | |
|--------------------|--|---|-----------------------|
| Art des Fahrzeuges | Fabrikmarke | Typ | Typenschein-Nummer |
| Personenwagen | TOYOTA | H i a c e Model RH 11 LV-FE (6 Plätze) ab Fgst.-Nr.: RH 11 V-102590 | CH 0790 66 |
| Hersteller | TOYOTA MOTOR CO., LTD, Nagoya / Japan | | |
| Erkennungsmerkmale | "RH 11 LV-FE" auf Hersteller-Plakette (Model) "RH 11 V" vor Fahrgestell-Nummer | | |
| Herstellerplakette | in Kabine vor Fahrersitz | | |
| Fahrgestellnummer | in Motorraum, hinten oben stirnseitig auf Quertraverse (Mittelsitz über Motorraum anheben) | | |
| Motor kennzeichen | "12 R" rechts auf Block vor Oelmesstab (Mittelsitz über Motorraum anheben) | | |
| Hauptimporteur | TOYOTA AG, Generalvertretung für die Schweiz, 5745 Safenwil | | |
| Geprüftes Fahrzeug | Prototyp | Unveränderte Zeichen im Typencode | RH 11 LV-FE / RH 11 V |

| | |
|--------------------|--|
| Fahrgestell | |
| Anzahl Achsen | 2 Anzahl Räder 4 |
| Lenkung | mechanisch |
| Getriebe | mechanisch synchronisiert |
| Anzahl Gänge | 4 Achsantrieb HR |
| Betriebsbremse | hydraulisch, 2-Kreis, IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf HR |
| Hilfsbremse | VA + HA-Kreis der Betriebsbremse |
| Feststellbremse | mechanisch, IB, auf Hinterräder wirkend |
| Dauerbremse | |
| 2-Kreis-Kontrolle | Oeldruck-Schalter, Kontrolllampe komb. Handbremse |

| | | | |
|---------------|--------------------------|-----------------|------|
| Motor | TOYOTA | Typ | 12 R |
| Marke | Reihe | Takte | 4 |
| Bauart | B | Lage | vorn |
| Treibstoff | Wasser | Anzahl Zylinder | 4 |
| Kühlung | 80,5 | Hub | 78 |
| Bohrung | 1587 | Steuer-PS | 8,08 |
| Hubraum | 66 DIN | bei U/min | 5200 |
| Leistungs-PS | | | |
| Lärm | 78 dB/A | bei U/min | 5200 |
| Schalldämpfer | 1 Topf 550 x Ø 150 | | |
| Abgasprüfung | ECE-15 * | | |
| Entstörung | BAV, Anhang B Ziffer 3+4 | "D" / ECE 10 | |

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Karosserie | Limousine |
| Anzahl Türen | 4 + 1 hinten Geschw. Messer km/h |
| Sicherheitsgurten | ** Rückspiegel beidseitig |
| Unterlegkeil | Zugvorrichtung |
| Diebstahlsicherung | Lenkradschloss |
| Anzahl Plätze | t 6 v 3 M 3 h |
| Masse | Innen aussen |
| Länge | 2600 4310 Achsabstand 2340 / |
| Breite | 1390 1690 Doppelachse v h |
| Höhe | 1280 1905 Spurweite v 1430 h 1360 |
| Ueberhang | s Spurweite v h |
| | v 915 h |
| | h 880 1055 Spurkreis t 10350 r 10500 |

| | | | |
|---------------------------------------|------------|------------|-------------------|
| Gewichte | vorn | hinten | total |
| Leorgewicht | 710 | 630 | 1340 |
| Nutzlast | 230 | 830 | 1060 |
| Gesamtgewicht | 940 | 1460 | 2400 |
| Fabrikgarantie | | | 2400 |
| Reifengröße | 185 R 14 C | 185 R 14 C | (Varianten |
| Ply / bar | 6 / 3,75 | 6 / 3,75 | vgl. Bemerkungen) |
| Tragkraft | 1520 | 1520 | |
| für V max | 120 km/h | 120 km/h | |
| Garantierte Anhängelast gebremst | | | 1400 |
| Garantierte Anhängelast ungebremst | | | 400 |
| Garantiertes Gesamtzuggewicht | | | |
| Geprüfte Anhängelast | | | 1200 |
| Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller | | | 120 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit gemessen | | | km/h |

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile
a.W. mit Hochdach 1850 2400

Ausrüstung

Fernlichter 2/ R (E) + 2/ CR (E)

Abblendlichter 2/ CR (E)

Standlichter A (E) separat

Schlusslichter R-S1 (E)

Bremslichter R-S1 (E)

Richtungsblinker v 1 (E) s h 2a (E)

Rückstrahler v s h I (E)

Markierlichter v s h

Zusätzliche Lichter

Kontroll-Nr.-Beleuchtung 2/ separat

Scheibenwischer 2/ Blatt mit ~~Wasser~~ Waschanlage

Warnvorrichtungen Maruko 8652 MR 10
 oder andere gemäss Homologationsblätter
 geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Personenwagen

Marke und Typ TOYOTA Hiace

Typenscheinnummer CH 07 90 66

Karosserie Limousine

Plätze total 6 vorn 3

Leergewicht 1340 Treibstoff B

Nutzlast 1060 Steuer-PS 8,08

Gesamtgewicht 2400 Hubraum 1587

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Abgasprüfung
Anbringungsart des ECE-15 Genehmigungszeichens = in Kabine bei Hersteller-Plakette
- ** Sicherheitsgurte
Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23, Abs. 3bis geprüft; Gurttyp "Ar4" + "B" (CH 7 07 Z 03) vorhanden

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- darf nur zum Transport niedriger Lasten verwendet werden (oder Trennwand erforderlich)

Ort und Datum der Prüfung

Bern, 25.3.1976

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung