

Art des Fahrzeuges

Personenwagen

Fabrikmarke

TOYOTA

Typ H i a c e

Model RH20.V-JR(F)EW

9 Plätze, v= 2

ZUSATZKARTE

CH 0790 76

Hersteller

TOYOTA MOTOR CO., LTD, Nagoya / Japan

Erkennungsmerkmale

auf Hersteller-Plakette (Model): "RH20.V-JREW" (4 Türen) bzw "RH20.V-JRFEW" (5 Türen)  
vor Fahrgestell- Nummer : "RH20V"

Herstellerplakette

in Kabine vor Fahrersitz

Fahrgestellnummer

links, seitlich am Türpfosten im Luftfilterkasten (Deckel hinter Fahrersitz anheben)

Motorkennzeichen

"12 R" rechts, auf Block vor Oelmesstab (Motorraumabdeckung anheben)

Hauptimporteur

TOYOTA AG, Generalvertretung für die Schweiz, 5745 Safenwil

Geprüftes Fahrzeug

RH20V - .....

Unveränderliche Zeichen im Typencode

RH20.V-JREW bzw RH20.V-JRFEW / RH20V

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

4

Achsantrieb

HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB,  
Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder  
Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf HR  
VA + HA-Kreis der Betriebsbremse

Hilfsbremse

mechanisch, IB, auf Hinterräder wirkend

Feststellbremse

mechanisch, IB, auf Hinterräder wirkend

Dauerbremse

pro Kreis ein Oeldruckschalter, Kontrolllampe komb.

2-Kreis-Kontrolle

Karosserie

Limousine (Kombi)

Anzahl Türen

3-4 + 1 hinten

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

Ar4 (E)

Rückspiegel

beidseitig

Unterlegkeil

Lenkradschloss

Zugvorrichtung

Diebstahlsicherung

Anzahl Plätze

i 9

v 2

M 3

h 4

Masse

innen

ausßen

Achsabstand

2340

Länge

1060

4340

Breite

1520

1690

Hohe

780/1300

1910

Überhang

s

950

v

940

h

1050

Doppelachse

v

h

Spurweite

v 1430

h 1400

Spurweite

v

h

Spurkreis

i 10700

r 10700

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

a.W. Hochdach

1850

2460

Motor

Marke

TOYOTA

Typ

12 R

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

80,5

Hub

78

Hubraum

1587

Steuer-PS

8,08

Leistungs-PS

66 DIN

bei U/min

5200

Lärm Nahfeld

84

dB/A

bei U/min

3900 (ECE-9)

Schalldämpfer

1 Topf

550 x  $\phi$  150

Abgasprüfung

ECE-15

1,6% CO bei 650 U/min. \*

Entstörung

ECE-10

BAV Anh. 8 Ziff. 3+4 "D"

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

730

660

1390

Nutzlast

205

805

1010

Gesamtgewicht

935

1465

2400

Fabrikgarantie

185 R 14 C

185 R 14 C

(Varianten \*\*)

Belastungsgrösse

6 / 3,75

6 / 3,75

vgl. Bemerkungen)

Ply / bar

1520

1520

Tragkraft

120

km/h

120

km/h

für V max

Garantierte Anhangelaast gebremst

1400

Garantierte Anhangelaast ungebremst

400

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhangelaast

1200

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

120

km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

Ausrüstung	CR	(E)	oder	HCR	(E)
Fernlichter	CR	(E)	oder	HCR	(E)
Abblendlichter	A	(E)			
Standlichter	R-S1	(E)			
Schlusslichter	R-S1	(E)			
Bremslichter	v	1	(E)	s	h
Richtungsblinker	v	1	(E)	s	h
Rückstrahler	v			s	h
Markerlichter	v			s	h
Zusätzliche Lichter					
Kontroll-Nr -Belichtung	2/	separat Mitte			
Scheibenwischer	2/	Blatt			
Warmvorrichtungen	Maruko	8652 MR 10			
	Nippon Denso	8652 ND 10 / 8652 ND 20			
	oder andere gemäss Homologationsblätter				

**Angebaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	TOYOTA	Hiace	
Typenscheinnummer	CH	0790	76
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	9	vorn 2
Leergewicht	1390	Treibstoff	B
Nutzlast	1010	Steuer-PS	8,08
Gesamtgewicht	2400	Hubraum	1587

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**
**\*) ECE-Genehmigungszeichen**

links, innen an vorderem Türpfosten

**\*\*\*) Reifenvariante**

7.00 - 14.C 8PR, Tragkraft 1600 (4,5), Vmax 120 km/h, Spur unverändert

Fahrzeug serienmässig mit Verbundglas-Frontscheibe ausgerüstet

**Eintrag Fahrzeugausweis**

103 - Nur niedrige Lasten zulässig (oder Trennwand erforderlich)

Ort und Datum der Prüfung

Safenwil, 9.-12.5.1977

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

T O Y O T A

H i a c e

CH 0790 76

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 18.02.1981 in Safenwil - Sta

Fahrgestell-Nummer : Anbringungsvariante = rechts, seitlich am Türpfosten im  
Batteriekasten (Deckel hinter Beifahrersitz anheben)

Felgenvarianten : 5 1/2 JJ x 14 (ET 25) Leichtmetall "TRD" oder "ENKEI"  
Spur v= 1450 mm / h= 1420 mm

Garantierte Dachlast : Normaldach = 100 kg, Hochdach = keine