

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	H i a c e		ZUSATZKARTE	
Personenwagen	TOYOTA		Model	RH20.V-JR(F)EW	§)	
			9 Plätze, v=3		CH	0790 77

Hersteller TOYOTA MOTOR CO., LTD. Nagoya / Japan

Erkennungsmerkmale auf Hersteller-Plakette (Model): "RH20.V-JREW" (4 Türen) bzw "RH20.V-JRFEW" (5 Türen)
vor Fahrgestell- Nummer : "RH20V"

Herstellerplakette in Kabine vor Fahrersitz

Fahrgestellnummer links, seitlich am Türpfosten im Luftfilterkasten (Deckel hinter Fahrersitz anheben)

Motor Kennzeichen "12 R" rechts, auf Block vor Oelmesstab (Mittelsitz anheben)

Hauptimporteur TOYOTA AG, Generalvertretung für die Schweiz, 5745 Safenwil

Geprüftes Fahrzeug RH20V -

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4

Lenkung mechanisch

Getriebe mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge 4 Achsantrieb HR

Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB,
Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder
Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf HR

Hilfsbremse VA + HA-Kreis der Betriebsbremse

Feststellbremse mechanisch, IB, auf Hinterräder wirkend

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle pro Kreis ein Oeldruckschalter, Kontrolllampe komb.

Motor

Marke TOYOTA Typ 12 R

Bauart Reihe Takte 4

Treibstoff B Lage vorn

Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4

Bohrung 80,5 Hub 78

Hubraum 1587 Steuer-PS 8,08

Leistungs-PS 66 DIN bei U/min 5200

Lärm Mahfeld 84 dB/A bei U/min 3900 (ECE-9)

Schalldämpfer 1 Topf 550 x Ø 150

Abgasprüfung ECE-15 1,6% CO bei 650 U/min. *

Entstörung ECE-10 BAV Anh. 8 Ziff. 3+4 "D"

Karosserie Limousine (Kombi)

Anzahl Türen 3-4 + 1 hinten Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten Art (E) ** Rückspiegel beidseitig

Unterlegkeil

Diebstahlsicherung Lenkradschloss

Gewichte

	vorn	hinten	total
Leergewicht	730	560	1390
Nutzlast	265	745	1010
Gesamtgewicht	995	1405	2400
Fabrikgarantie			2400

Anzahl Plätze t 9 v 3 M 3 h 3

Masse

	innen	aussen		
Länge	1060	1430	Achsabstand	2340 /
Breite	1520	1690	Doppelachse	v h
Höhe	780/1300	1910	Spurweite	v 1430 h 1400
Überhang	s		Spurweite	v h
	v	950		h
	h	940	Spurkreis	l 10700 r 10700

Reifen gröösse 185 R 14 C 185 R 14 C (Varianten +)

Ply / bar 6 / 3,75 6 / 3,75 vgl. Bemerkungen)

Tragkraft 1520

für V max 120 km/h 120 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst 1400

Garantierte Anhängelast ungebremst 400

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast 1200

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 120 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen km/h

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile
a.V. Heckdach 1850 2460

Ausrüstung

Fernlichter CR (E) oder HCR (E)

Abblendlichter CR (E) oder HCR (E)

Standlichter A (E)

Schlusssichter R-S1 (E)

Bremslichter R-S1 (E)

Richtungsblinker v 1 (E) s _____ h 2a (E)

Rückstrahler v _____ s _____ h I (E)

Markierlichter v _____ s _____ h _____

Zusätzliche Lichter _____

Kontroll-Nr.-Befeleuchtung 2/ separat Mitte

Scheibenwischer 2/ Blatt mit W Waschanlage

Warnvorrichtungen Maruko 8652 MR 10
Rippen Denso 8652 MD 10 / 8652 MD 20
oder andere gemäss Homologationsblätter

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Personenwagen

Marke und Typ TOYOTA Hiace

Typenscheinnummer CH 0790 77

Karosserie Limousine

Plätze total 9 vom 3

Leergewicht 1790 Treibstoff B

Nutzlast 1010 Steuer-PS 8,08

Gesamtgewicht 2400 Hubraum 1587

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) ECE-Genehmigungszeichen
links, innen an vorderem Türpfosten
- **) Sicherheitsgurte
Bauchgurte B (E) od. CH 707203, Verankerungspunkte auf Scharnierplatte der hinteren Motorabdeckung "KTB" geprüft
- +) Reifenvariante
7.00 - 14 C 8PR, Tragkraft 1600 (4,5), Vmax 120 km/h, Spur unverändert
Fahrzeug serienmässig mit Verbundglas-Frontscheibe ausgerüstet
- §) Typenüberprüfung vom 18.02.1981 in Safenwil
Erkennungsmerkmale : auf Hersteller-Plakette = "RH20.G-JREW"(4 Türen) / "RH20.G-JRFEW"(5 Türen)
vor Fahrgestell- Nummer = "RH20G" oder "JT1.RH20G"
Fahrgestell-Nummer : rechts, seitlich am Türpfosten im Batteriekasten (Deckel hinter Beifahrersitz anheben)
Abgasprüfung : ECE-15/03, 2,2 % CO (Genehmigungszeichen nicht mehr erforderlich)
Sicherheitsgurten : Mitte und hinten = Ar4 / B / Ar4 (E) oder B / B / B (E)
Felgenvarianten : 5 1/2 JJ x 14 (ET 25) Leichtmetall "TRD" oder "ENKEI", Spur v= 1450 mm / h= 1420 mm
Garantierte Dachlast : Normaldach = 100 kg, Hochdach = keine

Ersetzt TS CH 0790 77 vom 09.-12.05.77
 Typenüberprüfung Safenwil, 18.02.81

Ort und Datum der Prüfung
 Safenwil, 9.-12.5.1977

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung