

Art des Fahrzeuges

Personenwagen

Hersteller

Erkennungsmerkmale

Herstellerplakette

Fahrgestellnummer

Motorkennzeichen

Hauptimporteur

Geprüftes Fahrzeug

Fabrikmarke

TOYOTA

Typ

Hiace
Modell RH32.V-JR(F)EW
9 PlätzeTypenschein-Nr. 115555
ZUSATZKARTE
CH 0790 81

TOYOTA MOTOR CO., LTD, Nagoya / Japan

"RH32.V-JR(F)EW" auf Hersteller-Plakette (F = 5 Türen)

"RH32V" vor Fahrgestell- Nummer

in Kabine vor Fahrersitz

links, seitlich am Türpfosten im Luftfilterkasten (Deckel hinter Fahrersitz anheben)

"18 R" rechts, hinten unten auf Block vor Oelmesstab (Mittelsitz anheben)

TOYOTA AG, Generalvertretung für die Schweiz, 5745 Safenwil

Prototyp

Unveränderliche Zeichen im Typencode

RH32.V-JR(F)EW / RH32V

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch
 Getriebe mechanisch synchronisiert
 Anzahl Gänge 4 Achsantrieb Hinterräder
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h-IB,
 Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder
 Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf HR
 1. + 2. Kreis der Betriebsbremse

Hilfsbremse

Feststellbremse mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle pro Kreis ein Oeldruckschalter, Kontrolllampe komb

Motor

Marke TOYOTA Typ 18 R
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff B Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4
 Bohrung 88,5 Hub 80
 Hubraum 1968 Steuer-PS 10,02
 Leistungs-PS 89 DIN bei U/min 5000

Lärm Nahfeld 82 dB/A bei U/min 3750 *)

Schalldämpfer 1 Topf, 550 x Ø 150

Abgasprüfung ECE-15, CO 1,2% bei 650 U/min **)

Entstörung ECE-10, BAV Anhang 8 Ziffer 3+4 "D"

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen 3-4 + 1 hinten Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten Ar4 (E) +) Rückspiegel beidseitig

Unterlegkeil Zugvorrichtung

Diebstahlsicherung Lenkradschloss

Gewichte

vorn hinten total

Leergewicht 765 695 1460

Nutzlast 340 290 630

Gesamtgewicht 1105 985 2090

Fabnkgarantie - - 2600

Reifengrösse 185 R 14 C 185 R 14 C (Varianten

Ply / bar 8 / 4,50 8 / 4,50 vgl. Bemerkungen)

Tragkraft 1600 1600

für V max 130 km/h 130 km/h

Vmax + Tragkraft nach E.T.R.T.O.

Anzahl Plätze

t 9 v 3 M 3 h 3

Masse

innen aussen

Länge 4690 Achsabstand 2545 /

Breite 1690 Doppelachse v h

Höhe 1910 Spurweite v 1440 h 1400

Ueberhang s Spurweite v

v 935 h

h 1210 Spurkreis l 11200 r 11200

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

a. Wunsch Hochdach 2460

Garantierte Anhängelast gebremst 1400

Garantierte Anhängelast ungebremst 400

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast 700

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 125 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen km/h

Auerlistung	CR	(E)	od.	HCR	(E)
Fernlichter	CR	(E)	od.	HCR	(E)
Abblendlichter	A	(E)			
Standlichter	R-S1	(E)			
Schlusslichter	R-S1	(E)			
Bremslichter	1	(E)	s	h	2a (E)
Richtungsblinker	v		s	h	I (E)
Rückstrahler	v		s	h	
Markierlichter	v		s	h	
Zusätzliche Lichter	2/ separat				
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ Blatt				
Scheibenwischer	mit // Waschanlage				
Warnvorrichtungen	1/ Maruko 8652-MR-10				
	oder andere gemäss Homologationsblätter				
	geprüfte Modelle				

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	TOYOTA	Hiace	
Typenscheinnummer	CH	0790	81
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	9	vorn 3
Leergewicht	1460	Treibstoff	B
Nutzlast	++	Steuer-PS	10,02
Gesamtgewicht	2600	Hubraum	1968

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung nach BAV
Vorbefahrt : 40,3 km/h, M2, IA 4,375 = 80 dB/A
- **) Abgasprüfung
ECE-Genehmigungszeichen, links, innen an vorderem Türpfosten (inkl. Genehmigungsnummer)
- +) Sicherheitsgurte
Bauchgurte B (E) od. CH 707203, Verankerungspunkte auf Scharnierplatte der hinteren Motorabdeckung "KTB" geprüft
- ++) Nutzlast nicht eintragen, da Schwerpunkt der Ladefläche hinter der HA liegt
Fahrzeug serienmässig mit Verbundglas-Frontscheibe ausgerüstet

Eintrag Fahrzeugausweis

103 - nur niedrige Lasten zulässig

Ort und Datum der Prüfung
Safenwil, 25./26.10.1977 / 30.11.1977

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

T O Y O T A

H i a c e

CH 0790 81

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 18.02.1981 in Safenwil - Sta

Fahrgestell-Nummer : Anbringungsvariante = rechts, seitlich am Türpfosten im
Batteriekasten (Deckel hinter Beifahrersitz anheben)

Felgenvarianten : 5 1/2 JJ x 14 (ET 25) Leichtmetall "TRD" oder "ENKEI"
Spur v= 1450 mm / h= 1420 mm

Garantierte Dachlast : Normaldach = 100 kg, Hochdach = keine