

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	TOYOTA	Corolla 1600 Coupé (AE 86)	CH 0791 80

Hersteller TOYOTA MOTOR CORPORATION, Nagoya / Japan
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette
vor Fahrgestellnummer "JT1COAE86"
 Herstellerplakette im Motorraum, links an Spritzwand
 Fahrgestellnummer im Motorraum, rechts an Spritzwand
 Motorkennzeichen "4A" links, seitlich hinten am Motorblock, unter Zündverteiler
 Hauptimporteur TOYOTA AG, 5745 Safenwil
 Geprüftes Fahrzeug JT1COAE860009079

Fahrgestell	Motor
Anzahl Achsen <u>2</u> Anzahl Räder <u>4</u>	Marke <u>TOYOTA</u> Typ <u>4A-C</u>
Lenkung <u>mechanisch</u>	Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Getriebe <u>mechanisch synchronisiert</u>	Treibstoff <u>B</u> Lage <u>vorn</u>
Anzahl Gänge <u>5</u> Achsantrieb <u>auf Hinterräder</u>	Kühlung <u>Wasser</u> Anzahl Zylinder <u>4</u>
Betriebsbremse <u>hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H-Innenbacken, mit Unterdruckhilfe, Bremskraftbegrenzer auf HR</u>	Bohrung <u>81</u> Hub <u>77</u>
Hilfsbremse <u>mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder</u>	Hubraum <u>1587</u> Steuer-PS <u>8,08</u>
Feststellbremse <u>wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment</u>	Leistungs-kW <u>57,8G</u> bei U/min <u>5600</u>
Dauerbremse <u>---</u>	Lärm-Standmessung <u>70</u> dB(A) bei U/min <u>4200</u>
2-Kreis-Kontrolle <u>Niveauekontrolle; Kontrolllampe kombiniert</u>	Schalldämpfer <u>2 Tüpfel: 300x160x 90 mm "32607"</u> <u>450x210x120 mm "12658"</u>
	Abgasprüfung <u>A G Y</u>
	Entstörung <u>ECE-10; BAY, Anhang B, Ziffer 3+4 = D</u>

Karosserie	Gewichte
<u>Limousine *)</u>	vorn <u>490</u> hinten <u>480</u> total <u>970</u>
Anzahl Türen <u>2 + 1</u> Geschw. Messer <u>km/h</u>	Leergewicht <u>90</u> <u>190</u> <u>280</u>
Sicherheitsgurten <u>v Ar4m (E)</u> h <u>Ar4m (E)</u>	Nutzlast <u>580</u> <u>670</u> <u>1250</u>
Unterteil <u>---</u> Rückspiegel <u>2/beidseitig</u>	Fabrikgarantie <u>185/70 SR 13</u> <u>185/70 SR 13</u> <u>1320</u> <u>+))</u>
Diebstahlsicherung <u>Lenkradschloss</u>	Reifengröße <u>--- / 2,0</u> <u>--- / 2,0</u>
Anzahl Plätze <u>t 4 v 2 M h 2</u>	Ply / bar <u>960</u> <u>960</u>
Masse innen <u>4180</u> aussen <u>1625</u> Achsabstand <u>2400 /</u>	Tragkraft <u>180</u> <u>180</u>
Länge <u>---</u> <u>1335</u> Doppelachse <u>v --- h ---</u>	für V max <u>180</u> <u>180</u>
Breite <u>---</u> <u>810</u> Spurweite <u>v 1355 h 1345</u>	Felgen <u>TOYOTA 5 J x 13 ET 27 Stahl od. Leichtmetall</u> <u>++)</u>
Höhe <u>---</u> <u>970</u> Spurweite <u>v --- h ---</u>	mech. Getriebe <u>1200/400 kg</u> autom. Getriebe <u>---</u>
Ueberhang <u>v --- h ---</u>	Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst <u>---</u>
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile <u>---</u> <u>9700</u> r <u>9500</u> Spurbreite <u>l --- r ---</u>	Garantiertes Gesamtzuggewicht <u>---</u>
	Geprüfte Anhängelast <u>900 kg (1A 3,91)</u>
	Garantierte Dachlast <u>50 kg</u>
	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller <u>170</u> <u>---</u> km/h
	Garantierte Stützlast <u>75 kg</u>

§) Ausrüstung

Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	ECR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-SI (E)
Bremslichter	R-SI (E)
Richtungsblinker	v I (E) s _____ h 2a (E)
Rückstrahler	v _____ s _____ h I (E)
Markierlichter	v _____ s _____ h _____
Nebelschlusslichter	2/ B (E)
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat Mitte
Scheibenwischer	2/ Blatt
Warnvorrichtungen	MARUKO 8652-PR-50 E6 8202 mit/ohne Waschanlage oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	<u>Persönwagen</u>		
Marke und Typ	<u>TOYOTA Corolla 1600 Coupé</u>		
Typenscheinnummer	CH	<u>0791 80</u>	
Karosserie	<u>Limousine</u>		
Plätze	total	<u>4</u>	vorn <u>2</u>
Leergewicht	<u>970</u>	Treibstoff	<u>B</u>
Nutzlast	<u>—</u>	Steuer-PS	<u>8,08</u>
Gesamtgewicht	<u>1320</u>	Hubraum	<u>1587</u>

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Karosserie : Original Front- und Heckspoiler sowie Seitenschürzen und Heckecken aus Kunststoff zugelassen.
- §) Ausrüstung : Mit 6" und 7" Felgen sind Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich.
- + Reifenvarianten : 205/60 SR 13, 1030 kg (2,5), V-max. 180 km/h.
 165 SR 13 , 820 kg (2,0), V-max. 180 km/h.
 185/60 SR 14, 950 kg (2,5), V-max. 180 km/h.
 195/60 SR 14, 924 kg (2,5), V-max. 180 km/h.
 195/50 SR 15, 924 kg (2,5), V-max. 180 km/h.) V= als Mischbereifung zugelassen.
 205/50 SR 15, 1030 kg (2,5), V-max. 180 km/h.) E=
- ++ Felgenrevarianten : 5,0 J x 13, Leichtmetall, ET 38, "ZONA SPOKE 9", Spur V= 1333 mm / H= 1323 mm.
 5½ J x 13, Leichtmetall, ET 20, "ZONA SPOKE 6", Spur V= 1369 mm / H= 1359 mm.
 5½ J x 13, Leichtmetall, ET 15, "ZONA MESH 3", Spur V= 1379 mm / E= 1369 mm.
 5,0 J x 13, Leichtmetall, ET 27, "BES Typ 20 A", Spur V= 1355 mm / H= 1345 mm.
 5½ J x 13, Leichtmetall, ET 20, "BES Typ 21 A", Spur V= 1369 mm / H= 1359 mm.
 5½ J x 13, Leichtmetall, ET 27, "EES Typ 20", Spur V= 1355 mm / H= 1345 mm.
 6,0 J x 14, Leichtmetall, ET 20, "ATTWE", Spur V= 1369 mm / H= 1359 mm.
 7,0 J x 15, Leichtmetall, ET 21, "ATTWE", Spur V= 1367 mm / H= 1357 mm.

Ort und Datum der Prüfung
Schd/FR

Safenwil, 11.10.83./18.03.85.

Ersetzt Typenschein vom 11.10.83. Reifenvarianten/Ausrüstung Eidg. Typenprüfstelle