

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	TALBOT	S 3 J D 1 (Simca 1100-VF 2) (Invalidentransportfahrzeug)	CH 0795 03

Hersteller	CHRYSLER - FRANCE, Paris (F)
Erkennungsmerkmale	"S3JD1" auf Hersteller-Plakette "S3JD1.." Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.
Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kotflügelinnenseite
Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Kotflügelinnenseite
Motorkennzeichen	"3E1" vorn, rechts, oben in der Ecke des Blockes
Hauptimporteur	CHRYSLER (SUISSE) SA, Baslerstrasse 71, 8048 Zürich
Geprüftes Fahrzeug	S3JD19P316197

Fahrgestell	Anzahl Achsen <u>2</u> Anzahl Räder <u>4</u>		Motor	Marke <u>TALBOT</u> Typ <u>3E1</u>	
Lenkung	<u>mechanisch</u>		Bauart	<u>Reihe</u> Takte <u>4</u>	
Getriebe	<u>mechanisch synchronisiert</u>		Treibstoff	<u>B</u> Lage <u>vorn</u>	
Anzahl Gänge	<u>4</u> Achsantrieb <u>auf Vorderräder</u>		Kühlung	<u>Wasser</u> Anzahl Zylinder <u>4</u>	
Betriebsbremse	<u>hydraulisch, 2-Kreis, V=Scheiben/H=Innenbacken, mit Unterdruckhilfe, lastabhängiger stufenloser Bremskraftregler auf die Hinterräder</u>		Bohrung	<u>74</u> Hub <u>65</u>	
Hilfsbremse	<u>mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder</u>		Hubraum	<u>1118</u> Steuer-PS <u>5,69</u>	
Feststellbremse	<u>wie Hilfsbremse</u>		Leistungs-kW PS	<u>36,8</u> bei U/min <u>5800</u>	
Dauerbremse	<u>---</u>		Lärm-Nahfeld	<u>84</u> dB/A bei U/min <u>4350</u> x)	
2-Kreis-Kontrolle	<u>Druckdifferenz-Schalter; separate Kontrollampe</u>		Schalldämpfer	<u>2 Töpfe 540x180x80mm / 280x120 mm</u>	
			Abgasprüfung	<u>ECE-15; CO 2,0 % bei 800 U/min</u> *)	
			Entstörung	<u>ECE-10; BAV, Anhang 8, Ziff. 3+4 = D</u>	

Karosserie	<u>Limousine (Invalidentransportfahrzeug) §)</u>			Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	<u>3</u> Geschw. Messer <u>km/h</u>			Leergewicht	<u>520</u>	<u>480</u>	<u>1000</u>
Sicherheitsgurten	<u>Ar4 (E) **)</u> Rückspiegel <u>---/links/rechts</u>			Nutzlast	<u>90</u>	<u>190</u>	<u>280</u>
Unterlegkeil	<u>---</u> Zugvorrichtung <u>---</u>			Gesamtgewicht	<u>610</u>	<u>670</u>	<u>1280</u>
Diebstahlsicherung	<u>Lenkradschloss</u>			Fabrikgarantie	<u>1420</u>		
Anzahl Plätze	t <u>4</u> v <u>2</u> M <u>1</u> h <u>1 **)</u>			Reifengrösse	<u>155 SR 13</u>	<u>155 SR 13</u>	(Varianten vgl. Bemerkungen)
Masse	innen <u>---</u> aussen <u>---</u>			Ply / bar	<u>--- / 1,7</u>	<u>--- / 2,2</u>	
Länge	<u>---</u> <u>4000</u> Achsabstand <u>2520</u> / <u>---</u>			Tragkraft	<u>670</u>	<u>850</u>	
Breite	<u>---</u> <u>1590</u> Doppelachse v <u>---</u> h <u>---</u>			für V max	<u>180</u>	<u>180</u>	
Hohe	<u>---</u> <u>1860</u> Spurweite v <u>1370</u> h <u>1315</u>			Felge	<u>4 1/2 J x 13</u> +)		
Ueberhang	s <u>---</u> <u>625</u> Spurweite v <u>---</u> - <u>---</u>			Garantierte Anhängelast gebremst	<u>---</u>		
	v <u>---</u> <u>855</u> h <u>---</u> - <u>---</u>			Garantierte Anhängelast ungebremst	<u>---</u>		
	h <u>---</u> <u>855</u> Spurkreis ø l <u>10100</u> r <u>10400</u>			Garantiertes Gesamtzuggewicht	<u>---</u>		
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	<u>---</u>			Geprüfte Anhängelast	<u>---</u>		
				Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	<u>130</u> km/h		
				Höchstgeschwindigkeit gemessen	<u>---</u> km/h		

Ausrüstung	CR (E)
Fernlichter	CR (E)
Abblendlichter	A (E)
Standlichter	R-S1 (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s _____ h 2a (E)
Rückstrahler	v _____ s _____ h I (E)
Markierlichter	v _____ s _____ h _____
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/separat auf linkem Türflügel
Scheibenwischer	2/Blatt _____ mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	SANOR F8C TPAR 287-288 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	TALBOT	S 3 J D 1	
Typenscheinnummer	CH 0795 03		
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 4	vorn	2
Leergewicht	1000	Treibstoff	B
Nutzlast	---	Steuer-PS	5,69
Gesamtgewicht	1420	Hubraum	1118

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- x) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt 49,3 km/h, M2, 1A 4,0625 = 78 dB/A.
- *) Abgasprüfung : ECE-15-Genehmigungszeichen im Motorraum, rechts auf Kotflügelinnenseite.
- **) Anzahl Plätze : Innenraum hinten für den Transport eines Rollstuhls konzipiert; Sicherheitsgurten Br4 (E).
- +) Felgenvariante : 5 J x 13, Spur V= 1385 mm / H= 1328 mm.
- §) Karosserie : Kotschutzklappen über Hinterräder erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung

Zürich, 21.2.79. / Bern. 22.5.79 adm.

Eidg. Typenprüfstelle