

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	TALBOT	Simca Sunbeam 1,0 (R4DCT) oder (T4DCT)	CH 0795 09
Hersteller	CHRYSLER UNITED KINGDOM LTD., ab 1.1.80 TALBOT MOTOR COMPANY LTD., Whitley, Coventry (GB)		
Erkennungsmerkmale	"R4DCT.." oder "T4DCT.." auf Hersteller-Plakette und vor Fahrgestell-Nummer		
Herstellerplakette	unter Motorhaube, vorn rechts oben auf Traverse		
Fahrgestellnummer	unter Motorhaube, rechts auf Kotflügelinnenseite bei Federbeinabstützung		
Motorkennzeichen	" C B " hinter Motornummer, rechts, hinten oben auf Block beim Anlasser		
Hauptimporteur	CHRYSLER (SUISSE) S.A., ab 1.1.80 TALBOT (SUISSE) S.A., Baslerstrasse 71, 8048 Zürich		
Geprüftes Fahrzeug	R4DCT8L 100 019		

<b>Fahrgestell</b>				<b>Motor</b>			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4	Marke	TALBOT	Typ	C B
Lenkung	mechanisch			Bauart	Reihe	Takte	4
Getriebe	mechanisch synchronisiert			Treibstoff	B	Lage	vorn
Anzahl Gänge	4	Achsantrieb	auf Hinterräder	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v-Scheiben/H-Innenbacken, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder			Bohrung	70,0	Hub	60,3
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, wirkend auf Hinterräder			Hubraum	928	Steuer-PS	4,73
Feststellbremse	wie Hilfsbremse			Leistungs-kW	31	bei U/min	5000
Dauerbremse	Druckdifferenzschalter; separate Kontrollampe			PS	42 DIN		
2-Kreis-Kontrolle				Lärm-Nahfeld	87	dB/A bei U/min	3750 *)
				Schalldämpfer	2 = 215 x Ø 63,5 mm / 330 x 230 x 92 mm		
				Abgasprüfung	ECE-15/03; CO 2,7 % bei 800 U/min. **)		
				Entstörung	ECE-10, BAV, Anhang 8, Ziffern 3+4 = D		

<b>Karosserie</b>	Limousine			<b>Gewichte</b>	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	km/h	Leergewicht	400	400	800
Sicherheitsgurten	Ar4 (E)	Rückspiegel	links/rechts	Nutzlast	100	250	350
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung		Gesamtgewicht	500	650	1150
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss			Fabrikgarantie	1260		
Anzahl Plätze	t 5 v 2	M	h 3	Reifengrösse	145 SR 13	145 SR 13	(Varianten +)
<b>Masse</b>	Innen	aussen		Pty / bar	R / 1,9	R / 1,9	vgl. Bemerkungen)
Länge		3830	Achsabstand	2413			
Breite		1603	Doppelachse	v	h		
Höhe		1395	Spurweite	v 1315	h 1310		
Ueberhang	s		Spurweite	v			
	v	690		h			
	h	727	Spurkreis ø	l 8900	r 9100		
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile				Garantierte Anhängelast gebremst	550		
				Garantierte Anhängelast ungebremst			
				Garantiertes Gesamtzuggewicht			
				Geprüfte Anhängelast			
				Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	134 km/h		
				Höchstgeschwindigkeit gemessen	km/h		

Ausrüstung	HCR (E) oder CR (E)
Femlichter	HCR (E) oder CR (E)
Abblendlichter	A (E) in HCR/CR
Standlichter	R-S1 (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat
Scheibenwischer	2/ Blatt mit Waschanlage
Warnvorrichtungen	2/ LUCAS 6H 70200 / Mixo TR 89 CH 5 0102 03 oder andere geprüfte Modelle

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	TALBOT	Simca Sunbeam 1,0
Typenscheinnummer	CH	0795 09
Karosserie	Limousine	
Plätze	total 5	vorn 2
Leergewicht	800	Treibstoff B
Nutzlast	-	Steuer-PS 4,73
Gesamtgewicht	1260	Hubraum 928

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* ) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 37,8 km/h, M2, 1A 4,375 = 77,6 dB/A
- \*\* ) Abgasprüfung : Anbringungsort des ECE-15 Genehmigungszeichens; unter Motorhaube, links auf Kotflügelinnenseite.
- + ) Reifenvarianten : 155 SR 13" Tragkraft v + h = 670 kg (1,7) Vmax. 180 km/h  
175/70 SR 13" Tragkraft v + h = 770 kg (1,9) Vmax. 180 km/h.
- Felgenvarianten : 4 1/2 J x 13" oder 5 J x 13"; Spurweiten unverändert  
5 1/2 J x 13" "38 INSET" Leichtmetall; Spurweiten unverändert.

Ersetzt TS CH 0795 09 vom 25.-26.08.77 / 23.05.79
Hersteller, Importeur, Erkennungsmerkmale
(22.01.80)

Ort und Datum der Prüfung: Zürich, 25.-26.08.77 / Bern, 23.05.79 (Adm.)

Eidg. Typenprüfstelle