

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	TALBOT	Simca 1510 (S6MB1 oder T6MB1 / 1592 ccm)	CH 0795 13
Hersteller	CHRYSLER - FRANCE, ab 1.1.80 AUTOMOBILES TALBOT, 136, Avenue des Champs Elysées, Paris (F)		
Erkennungsmerkmale	"S6MB1.." oder "T6MB1.." Vorziffer zu Fahrgestell-Nummer		
Herstellerplakette	im Motorraum, rechts, oben auf Kotflügelinnenseite		
Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts, auf Kotflügelinnenseite, auf senkrechtem Teil		
Motorzeichen	"6 J 2" vorn, rechts, in der Ecke des Blockes		
Hauptimporteur	CHRYSLER (SUISSE) SA., ab 1.1.80 TALBOT (SUISSE) SA., Baslerstrasse 71, 8048 Zürich		
Geprüftes Fahrzeug	-		

Fahrgestell	2 Anzahl Achsen			4 Anzahl Räder		
Lenkung	mechanisch, auf Wunsch mit hydr. Lenkhilfe					
Getriebe	Automat					
Anzahl Gänge	3-Stufen			Achsantrieb auf Vorderräder		
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H-Innenbacken, mit Unterdruckhilfe, Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf Hinterräder					
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, auf Hinterräder					
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment					
Dauerbremse	-					
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle; separate Kontrollampe					
Motor	TALBOT		Typ		6 J 2	
Marke	Reihe		Takte		4	
Bauart	B		Lage		vorn	
Treibstoff	Wasser		Anzahl Zylinder		4	
Kühlung	80,6		Hub		78	
Bohrung	1592		Steuer-PS		8,11	
Hubraum	65		bei U/min		5400	
Leistungs-kW	88 DIN					
PS	86		dB/A bei U/min		4050 *)	
Lärm-Nahfeld	2 Töpfe 276 x 133 x 78 mm		/ 523 x Ø 161 mm			
Schalldämpfer	ECE-15/03; CO 0,5 % bei 950 U/min. **)					
Abgasprüfung	ECE-10; BAV, Anhang 8, Ziffer 3+4 = D					
Entstörung						

Karosserie	Limousine					
Anzahl Türen	4		Geschw. Messer		km/h	
Sicherheitsgurten	Ar4 (E)		Rückspiegel		links/rechts	
Untertegkeil	-		Zugvorrichtung		-	
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss					
Anzahl Plätze	t	5	v	2	M	h 3
Masse	innen	ausser				
Länge		4300		Achsabstand		2604 /
Breite		1680		Doppelachse		v h
Höhe		1390		Spurweite		v h 1390
Ueberhang	s			Spurweite		v h
	v	820		h		
	h	876		Spurkreis ø		l 10400 r 10400
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile						
Gewichte	vorn		hinten		total	
Leergewicht	670		460		1130	
Nutzlast	125		225		350	
Gesamtgewicht	795		685		1480	
Fabrikgarantie	1530					
Reifengrösse	155 SR 13		155 SR 13		(Varianten +)	
Ply / bar	R / 2,1		R / 2,1		vgl. Bemerkungen)	
Tragkraft	810		810			
für V max	180		180			
Felgen	5 J x 13 CH		ET 36 (Stahl)		++)	
Garantierte Anhängelast gebremst						1100
Garantierte Anhängelast ungebremst						545
Garantiertes Gesamtzuggewicht						
Geprüfte Anhängelast						
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller						163 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen						km/h

Ausrüstung	HCR (E) oder CR (E)
Fernlichter	HCR (E) oder CR (E)
Abblendlichter	A (E) in HCR
Standlichter	R-S1 (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	Nebellichter: B (E) auf Wunsch
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat
Scheibenwischer	2/ Blatt mit Waschanlage
Warnvorrichtungen	MIXO TR CH 5 0102 03 oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	TALBOT	Simca 1510
Typenscheinnummer	CH 0795	13
Karosserie	Limousine	
Platze	total 5	vorn 2
Leergewicht	1130	Treibstoff B
Nutzlast	-	Steuer-PS 8,11
Gesamtgewicht	1530	Hubraum 1592

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt: 50 km/h, A3, 1A 3,673 = 72 dB/A
- **) Abgasprüfung : das ECE-15 Genehmigungszeichen befindet sich unter der Motorhaube, rechts oben auf Kühlerverschaltung.
- +) Reifenvarianten : 165 SR 13 Tragkraft v + h 820 kg (2,0) Vmax. 180 km/h
175/70 SR 13 810 kg (2,0) Vmax. 180 km/h
- ++) Felgenvariante : 5 1/2 J - 13 J - AMIL FH H36, Typ 153 + FPS 1046, Spurweite vorn = 1425 mm / hinten = 1400 mm.
- §) Ausrüstung : auf Wunsch mit "SPEED CONTROL" lieferbar.

Garantierte Dachlast 80 kg

Ersetzt TS CH 0795 13 vom 20.06.79/03.12.79
 Hersteller, Importeur, Erkennungsmerkmale
 (20.12.79)

Ort und Datum der Prüfung Bellach, 20.06.79

Eidg. Typenprüfstelle