

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	TALBOT	Simca Solara (T6E.. / 1442 ccm)	CH 0795 17

Hersteller	Automobiles TALBOT, 136, Champs Elysées, Paris (F)
Erkennungsmerkmale	"T6ED5.." (Motor 6Y2 = 85 DIN-PS) oder "T6EE2.." (Motor 6Y1 = 70 DIN-PS) Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.
Herstellerplakette	im Motorraum, rechts oben auf Kotflügelinnenseite
Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Kotflügelinnenseite, auf senkrechtem Teil
Motorkennzeichen	"6Y2" oder "6Y1" vorn, rechts, in der Ecke des Blockes
Hauptimporteur	TALBOT (SUISSE) SA, Baslerstrasse 71, 8048 Zürich
Geprüftes Fahrzeug	T6EE2AP100051

Fahrgestell	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4
Lenkung	mechanisch a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe
Getriebe	mechanisch synchronisiert
Anzahl Gänge	4 Achsantrieb auf Vorderräder
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H-Innenbacken, mit Unterdruckhilfe, Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf Hinterräder
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, auf Hinterräder
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment
Dauerbremse	---
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle; separate Kontrolllampe

Motor	TALBOT	Typ	6Y2 od. 6Y1
Marke	Reihe	Takte	4
Bauart	B	Lage	vorn
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Kühlung	76,7	Hub	78
Bohrung	1442	Steuer-PS	7,34
Hubraum	62,6 od. 51	bel U/min	5600 od. 5200
Leistungs-kW PS	85 DIN / 70 DIN		
Lärm-Nahfeld	91 / 86 dB/A	bel U/min	4200 / 3900 x)
Schalldämpfer	2 Töpfe 276x133x78 / 523xØ161 mm		
Abgasprüfung	ECE-15.03; CO 0,9% b. 900 / 1,8% b. 800 *)		
Entstörung	ECE-10; BAV, Anhang 8, Ziff. 3+4 = D		

Karosserie	Limousine
Anzahl Türen	4 Geschw. Messer km/h
Sicherheitsgurten	Ar4 (E) Rückspiegel innen/links/rechts
Unterlegkeil	--- Zugvorrichtung ---
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss
Anzahl Plätze	t 5 v 2 M h 3
Masse	innen aussen
Länge	4393 Achsabstand 2604
Breite	1680 Doppelachse v h
Höhe	1390 Spurweite v h 1400
Ueberhang	s --- Spurweite v h
	v 825 h ---
	h 964 Spurkreis l 10400 r 10400
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	635	445	1080
Nutzlast	115	235	350
Gesamtgewicht	750	680	1430
Fabrikgarantie			1480
Reifengrösse	155 SR 13	155 SR 13	(Varianten +)
Pty / bar	-- / 2,1	-- / 2,1	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	810	810	
für V max	180	180	
Felgen	5 J x 13 CH - ET 36 Stahl		
Garantierte Anhängelast gebremst	85 PS = 900 kg / 70 PS = 800 kg		
Garantierte Anhängelast ungebremst	520 kg		
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	163 bzw. 160 km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen			

Ausrüstung	§)
Fernlichter	HCR (E) od. CR (E)
Abblendlichter	HCR (E) od. CR (E)
Standlichter	A (E) in HCR (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	Nebellichter: B (E) auf Wunsch
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat
Scheibenwischer	2/ Blatt mit <del>W</del> Waschanlage
Warnvorrichtungen	MIXO TR CH 5 0102 03 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	TALBOT Simca Solara		
Typenscheinnummer	CH	0795	17
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	5	vom 2
Leergewicht	1080	Treibstoff	B
Nutzlast	---	Steuer-PS	7,34
Gesamtgewicht	1480	Hubraum	1442

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- x) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt 50 km/h, M2, iA 3,588 = 78,5 dB/A (Motor 6Y2).  
Vorbeifahrt 48,6 km/h, M2, iA 3,588 = 79,0 dB/A (Motor 6Y1).
- \* ) Abgasprüfung : ECE-15-Genehmigungszeichen unter Motorhaube, rechts auf Kühlerverschalung.
- + ) Reifenvarianten : 165 SR 13 , 820 kg (2,0), V-max. 180 km/h.  
175/70 SR 13, 810 kg (2,0), V-max. 180 km/h.
- Felgenvarianten : 5 1/2 J x 13 J ; AMIL FH H36 Typ 153 oder FPS 1046, Spur unverändert.  
(Leichtmetall) 5 J x 13 ; DUNLOP R 260 ET 41 , Spur V= 1415 mm / H= 1390 mm.
- §) Ausrüstung : auf Wunsch mit "SPEED CONTROL".

Garantierte Dachlast 80 kg

W

Ort und Datum der Prüfung

Bellach, 20.11.79.

Eidg. Typenprüfstelle