

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	TALBOT	Simca Solara (T6EB4 oder T6EB6 / 1592 ccm)	CH 0795 25
Hersteller	Automobiles TALBOT, 136, Champs Elysées, Paris (F)		
Erkennungsmerkmale	Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. "T6EB4,.." (4 vitesses) ou "T6EB6,.." (5 vitesses)		
Herstellerplakette	im Motorraum, rechts, oben auf Kotflügel-Innenseite		
Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts, auf Kotflügel-Innenseite, auf senkrechtem Teil		
Motorkennzeichen	" 6 J 2 " vorn, rechts, in der Ecke des Motorblocks		
Hauptimporteur	TALBOT (SCHWEIZ) SA, 8048 Zürich		
Geprüftes Fahrzeug	Unveränderliche Zeichen im Typencode		

Fahrgestell	2		Anzahl Räder	4
Anzahl Achsen	mechanisch, hydraulische Lenkhilfe auf Wunsch			
Lenkung	mechanisch synchronisiert			
Getriebe	4 oder 5		Achsantrieb	auf Vorderräder
Anzahl Gänge	hydraulisch, 2 Kreis, v-Scheiben/h= IB,			
Betriebsbremse	mit Unterdruckhilfe, Bremskraftregler stufenlos lastabhängig, auf HR			
Hilfsbremse	mechanisch, IB, auf Hinterräder			
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment			
Dauerbremse	-			
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle mit separater Kontrolllampe			

Motor	TALBOT	Typ	6 J 2
Marke	Reihe	Takte	4
Bauart	B	Legel	vorn
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Kühlung	80,6	Hub	78
Bohrung	1592	Steuer-PS	8,11
Hubraum	65	bei U/min	5400
Leistungs-PS kW	88		
DIN PS	74	dB/A bei U/min	4050 *
Lärm-Stdmd.	2 Töpfe 276x133x78 mm/523 x ø 161 mm		
Schalldämpfer	ECE-15/03; CO 1,0 % bei 950 U/min **		
Abgasprüfung	ECE-10; BAV, Anhang 8, Ziff. 3+4 = D		
Entstörung			

Karosserie	Limousine			
Anzahl Türen	4	Geschw. Messer	km/h	
Sicherheitsgurten	Ar4 (E)	Rückspiegel	innen + links	
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung	-	
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss			
Anzahl Plätze	t 5 v 2	M	h 3	
Masse	innen	aussen		
Länge		4393	Achsabstand	2604
Breite		1680	Doppelachse	v h
Höhe		1390	Spurweite	v 1425 h 1420
Ueberhang	s		Spurweite	v h
	v	825		
	h	964	Spurkreis	l 10400 r 10400
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile				

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	645	455	1100
Nutzlast	115	235	350
Gesamtgewicht	760	690	1450
Fabrikgarantie	1530		
Reifengrösse	155 SR 13	155 SR 13	(Varianten +)
Ply / bar	- / 2,1	- / 2,1	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	810	810	
für V max	180	180	km/h
Felgen Stahl	5 J x 13 CH -	ET 36 mm	
Garantierte Anhängelast gebremst	1000		
Garantierte Anhängelast ungebremst	535		
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	156 km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen	km/h		
Garantierte Dachlast	XXX kg 80 kg		

Ausrüstung	HCR (E) oder CR (E)
Fernlichter	HCR (E) oder CR (E)
Abblendlichter	A (E) in HCR (E)
Standlichter	R-S1 (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	1/ Nebellicht V: B (E) a.W.; 1/ H: B (E)
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	MIXO TR CH 5 0102 03 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	T A L B O T Simca Solara		
Typenscheinnummer	CH	0795 25	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 5	vorn	2
Leergewicht	1100	Treibstoff	B
Nutzlast		Steuer-PS	8,11
Gesamtgewicht	1530	Hubraum	1592

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt 50 km/h, M2, iA 4,214 = 78,5 dB/A; M3, iA 4,214 = 74,5 dB/A.
- **) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: unter Motorhaube, rechts, oben auf Kühler-verschalung.
- +) Reifenvarianten : 165 SR 13 820 (2,0) V-max. 180 km/h
175/70 SR 13 810 (2,0) 180 km/h.
- Felgen : 5 1/2 J x 13 J Leichtmetall AMIL FH H36 Typ 153 oder FPS 1046 Spurweite unverändert
5 J x 13 Leichtmetall DUNLOP R 260 ET 41 mm V 1415 mm H 1410 mm.
- §) Ausrüstung: auf Wunsch mit "SPEED CONTROL".

W

Ort und Datum der Prüfung Genf, 12.03.80

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung