

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	TALBOT	Solara (62 B 181)	CH 0795 40
Hersteller	TALBOT & CIE., 46, Avenue de la Grande Armée, F-75017 Paris		
Erkennungsmerkmale	Vorziffer zur Fahrgestell-Nummer "VF4 62 B 181 .."		
Herstellerplakette	im Motorraum, rechts, auf Kotflügelinnenseite		
Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts, auf Kotflügelinnenseite, auf senkrechtem Teil		
Motorzeichen	"6 G 1 E" vorn, rechts, in der Ecke des Blocks		
Hauptimporteur	TALBOT (SUISSE) SA., 8048 Zürich		
Geprüftes Fahrzeug	VF4 62 B 181 CP 100 008		

Fahrgestell				Motor			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4	Marke	TALBOT	Typ	6 G 1 E
Lenkung	mechanisch, a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe			Bauart	Reihe	Takte	4
Getriebe	mechanisch synchronisiert			Treibstoff	B	Lage	vorn
Anzahl Gänge	4	Achsantrieb	auf Vorderräder	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, V=Scheiben/H=Innenbacken, Unterdruckhilfe, lastabhängiger Bremskraftregler auf die Hinterräder			Bohrung	76,7	Hub	70
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder			Hubraum	1294	Steuer-PS	6,59
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment			Leistungs-kW PS	49 67 DIN	bei U/min	5600
Dauerbremse	-			Lärm-Standmess.	75 dB/A	bei U/min	4200 *)
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle; Kontrolllampe kombiniert			Schalldämpfer	2= 276x113x78 mm 523 x ø 161 mm		
				Abgasprüfung	ECE-15.03; CO = 0,8 % bei 600 U/min		
				Entstörung	ECE-10; BAV, Anhang 8, Ziffer 3+4 = D		

Karosserie	Limousine			Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	4	Geschw. Messer	km/h	Leergewicht	635	445	1080
Sicherheitsgurten	v= Ar4 (E)	Rückspiegel	innen/links/ <del>rechts</del>	Nutzlast	115	235	350
	h= A (E) + B (E)	Zugvorrichtung	-	Gesamtgewicht	750	680	1430
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss			Fabrikgarantie	1480		
Anzahl Plätze	! 5 v 2	M	h 3	Reifengrösse	155 SR 13	155 SR 13	(Varianten +)
				Ply / bar	R / 2,1	R / 2,1	vgl. Bemerkungen)
Masse	innen	aussen		Tragkraft	810	810	
Länge		4393	Achsabstand	für V max	180	180	
Breite		1680	Doppelachse	Felgen	5 J x 13 CH - ET 36 mm (Stahl) ++)		
Höhe		1390	Spurweite	Garantierte Anhängelast gebremst	750 kg		
Ueberhang	s	-	Spurweite	Garantierte Anhängelast ungebremst	510 kg		
	v	825		Garantiertes Gesamtzuggewicht			
	h	964	Spurkreis ø	Geprüfte Anhängelast			
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			l 10400 r 10400	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	151 km/h		
				Höchstgeschwindigkeit gemessen			
				Garantierte Dachlast	80 kg		

Ausrüstung §)	CR (E) oder HCR (E)
Fernlichter	CR (E) oder ECR (E)
Abblendlichter	A (E)
Standlichter	R-S1 (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s _____ h 2a (E)
Rückstrahler	v _____ s _____ h I (E)
Markierlichter	v _____ s _____ h _____
Zusätzliche Lichter	B (E) Nebellicht hinten
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat
Scheibenwischer	2/ Blatt mit <del>Wasser</del> Waschanlage
Warnvorrichtungen	STEEEL CH 5 0462 09
	oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	T A L B O T	Solara
Typenscheinnummer	CH	0795 40
Karosserie	Limousine	
Plätze	total 5	vorn 2
Leergewicht	1080	Treibstoff B
Nutzlast	-	Steuer-PS 6,59
Gesamtgewicht	1480	Hubraum 1294

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

\*) Angaben siehe Emissionskarte.

+) Reifenvarianten : 165 SR 13 Tragkraft v + h = 820 (2,0) Vmax 180 km/h  
 175/70 SR 13 810 (2,0) 180 km/h

++) Felgen : 5 J x 13 Leichtmetall AMIL C 105 A Spurweiten unverändert  
 5 1/2 J x 13 AMIL FH H36, Typ 153  
 5 1/2 J x 13 FPS 1046  
 5 1/2 J x 13 PEG JET 1101  
 5 J x 13 DUNLOP R 260 ET 41 mm Spur v = 1415 mm h = 1390 mm

§) Ausrüstung : auf Wunsch lieferbar mit "SPEED CONTROL".

Ort und Datum der Prüfung Genf, 28.-29.04.81

Eidg. Typenprüfstelle