

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Typenschein-Nummer

Personenwagen

V A U X H A L L

Royale 2800

CH

0842 18

Hersteller
Erkennungsmerkmale

Adam OPEL AG, Rüsselsheim (D) / Montagewerke: GM CONTINENTAL Antwerpen (B) od. VAUXHALL MOTORS LTD, Luton (GB)
"Vauxhall" auf Hersteller-Plakette, "28" (Saloon 4-türig) oder "21" (Coupé 2-türig) erste zwei Ziffern
der Fahrgestell-Nummer

 Herstellerplakette
 Fahrgestellnummer
 Motorkennzeichen
 Hauptimporteur
 Geprüftes Fahrzeug

im Motorraum, rechts neben Haubenschloss
 im Motorraum, rechts oben an Spritzwand
 "28H" links, Mitte Motorblock, vor Motornummer
 GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhausstrasse 21, 2501 Biel
 2891125631 / 2191126133

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch

Getriebe

mech. synchronisiert oder automatisches Getriebe

Anzahl Gänge

4 oder 3 Stufen Achsantrieb

HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, Unterdruckhilfe,
 wirkend auf alle Räder; Bremskraftbegrenzer auf
 HR

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf HR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle, Kontrolllampe komb.m.Hilfsbremse

Motor

Marke

OPEL

Typ

28H*

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

6

Bohrung

92

Hub

69,8

Hubraum

2783

Steuer-PS

14,18

Leistungs-kW

193

bei U/min

5200

140 DIN

Lärm-Nahfeld

86

dB/A bei U/min

3900

*

Schalldämpfer

4 Töpfe

**

Abgasprüfung

ECE-15, CO 0,7% bei 810/820 U/min

+

Entstörung

BAV, Anhang 8 Ziffern 3+4, Art: D

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2 oder 4

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

Ar4 (E)

Rückspiegel

links/rechts

Unterlegkeil

-

Zugvorrichtung

-

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

1 5 v 2

M

h 3

Masse aussen

Lim.

Coupé

Lim.

Coupé

Länge

4877

4758

Achsstabstand

2683

2668

Breite

1728

1734

Doppelachse

v

h

Höhe

1415

1380

Spurweite

v 1443

h 1472

Ueberhang

s

Spurweite

v

h

v 937

937

h 1257

1153

Spurkreis

l 10040

r 10040

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

750

670

1420

Nutzlast

110

240

350

Gesamtgewicht

860

910

1770

Fabrikgarantie

1900

Reifen grösse

175 HR 14

175 HR 14

(Varianten

Ply/bar

R / 2,2

R / 2,2

vgl. Bemer-

Tragkraft

1050

1050

kungen)

für V max

210

210

Felgen

6 J x 14 Stahl oder LM

M. A.

Garantierte Anhängelast gebremst

1700 1700

Garantierte Anhängelast ungebremst

700 700

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

1100 1370

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

190 185 km/h

Coupé

195 190 km/h

maximal zulässige Dachlast

80 kg

Ausrüstung

Fernlichter HCR (E)

Abblendlichter HCR (E)

Standlichter A (E) in HCR

Schlusslichter R-S1 (E)

Bremslichter R-S1 (E)

Richtungsblinker v 1 (E) s h 2a (E)

Rückstrahler v s h I (E)

Markierlichter v s h

Zusätzliche Lichter

Kontroll-Nr.-Beleuchtung 2 in Stosstange

Scheibenwischer 2 Blatt

Warnvorrichtungen MIXO CH 2 013 + KLAXON CH 5 0701 05 mit ~~W~~ Waschanlage
oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Personenwagen

Marke und Typ V A U X H A L L Royale 2800

Typenscheinnummer CH 0842 18

Karosserie Limousine

Plätze total 5 vorn 2

Leergewicht 1420 Treibstoff B

Nutzlast - Steuer-PS 14,18

Gesamtgewicht 1900 Hubraum 2783

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt 50 km/h, M2, 1A 3,45 = 79 dB/A
Vorbeifahrt 50 km/h, A2, 1A 3,45 = 77 dB/A
- **) Schalldämpfer : 1/330x190x86 mm, 2/190x241x101 mm, 1/580 x ø 170 mm
- +) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse
- ++) Reifenvarianten : 195/70 HR 14, Tragkraft pro Achse 1090 kg bei 2,2 bar, V/max. 210 km/h, Felgen 6J x 14 Leichtmetall
205/60 HR 15, Tragkraft pro Achse 1050 kg bei 2,2 bar, V/max. 210 km/h, Felgen 6J x 15 od. Stahl

Eintrag im Fahrzeugausweis:

Nutzlast des Dachrostes maximal 80 kg (Code102)

Ort und Datum der Prüfung
Studen, 15.1.1979

Eidg. Typenprüfstelle