

EIGENOEFFENSICHE TYPENPRUEFUNGSKOMMISSION FUER MOTORFAHRZEUGE

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke VAUXHALL	Viva oder Viva SL *) Serie HC - Motor A	ZUSATZKARTE <small>Typenschein Nummer</small> CH 0844 13
ERKENNUNGSMERKMALE <u>"Viva" oder "Viva SL" rechts auf Kofferdeckel.</u> <u>"Vauxhall-Viva" sowie "Model *)" und</u> <u>"CH 0844 13" auf Hersteller-Plakette, links auf Kotflügelinnenseite.</u> <u>"93315..." oder "93515..." vor Fahrgestell-Nr.</u>			
Fahrgestellnummer eingeschlagen <u>links hinter Frontscheibe,</u> Motorkennzeichen eingeschlagen <u>"A" links vorn auf Block hinter Wasserpumpe (Importeur)</u> Hersteller <u>VAUXHALL Motors Ltd, Luton (GB)</u> Importeur <u>GENERAL MOTORS SUISSE SA, Biel</u>			
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>		MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>	
Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>		Marke <u>VAUXHALL</u> Treibstoff <u>B</u>	
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, V=Scheiben/H=IB, Vacuum-Hilfe</u>		Typ <u>A</u>	
Hilfsbremse <u>mech., IB, auf</u> Dauerbremse <u>-</u>		Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>	
Stellbremse <u>Hinterräder</u> Anhängerbr. <u>-</u>		Bohrung <u>80,95</u> Hub <u>60,96</u>	
Getriebeart <u>vollsynchr. od. Automat "P"</u> Anz. Gänge <u>4 od. 3</u>		Hubraum <u>1256</u> cm ³ Steuer-PS <u>6,39</u>	
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>132</u> km/h		Leist.-PS <u>52,5</u> (DIN) bei <u>5200</u> U/min	
KAROSSERIEFORM <u>Limousine (Kombi)</u> Anz. Türen <u>2+1 Klappe</u>		Kühlung <u>Wasser</u>	
		Lärm <u>80</u> dB (A) bei <u>5200</u> U/min	
Anz. Plätze: TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u>-</u>		Lärmdämpfung <u>2 Töpfe 260x175x100</u>	
ABMESSUNGEN Spurweite <u>V1306 H 1308</u> Spurkreis <u>L10,0 R 9,70</u>		GEWICHTE <u>Vorn</u> <u>Mitte</u> <u>Hinten</u> <u>TOTAL</u>	
Achsabstand <u>2461 / () / ()</u>		Leergewicht <u>450</u> <u>470</u> <u>920</u>	
Aussenabmessungen <u>Innenabmessungen</u>		Nutzlast <u>142</u> <u>338</u> <u>480</u>	
Länge <u>4140</u> <u>1015/1555</u>		Total <u>592</u> <u>808</u> <u>1400</u>	
Breite <u>1643</u> <u>840/1330</u>		Fabrik-Garantie <u>1399</u>	
Hohe <u>1430</u> <u>800</u>		Reifen-Dimens. <u>6.5 S 13 4 PR</u>	
Ueberhang V <u>690</u> <u>-</u>		Tragkraft p. Achse <u>750 (1,7)</u> <u>830 (2,0)</u>	
H <u>989</u> <u>860</u>		Bereifungsvarianten:	
S <u>-</u> <u>-</u>		6.2 S 13 6 PR V= 680(1,7) H=830 (2,4)	
		155 SR 13 680(1,7) 810 (2,4)	

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/CR (E) Lichthupe vorhanden
 Abblendlicht 2/CR (E) Standlicht 2/A (E) in CR
 Markierlicht - Nebellampen -
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton) Lautstärke 102 (dB) A
 Scheibenwischer 2/elektrisch (2-Stuf.) Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 2/R - S1 (E) Rückstrahler 2/I (E)
 Stoplicht 2/R - S1 (E) Rückfahrlampen 2/separat
 Kontroll-Nr. -Bel. 2/unter Stosst. Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel 1/innen + 2/aussen Geschw.-Messr km/h
 Richtungsblinker 4/mit Kontrolllampe (Anordnung II)
 Vorn $g = 1$ (E) seittl. - hinten $g = 2a$ (E)
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -
 Diebstahlsicherung : Lenkradschloss

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke & Typ VAUXHALL Viva od. Viva SL
 Typenschein-Nummer CH 0844 13
 Karosserieform Limousine
 Plätze : Total 5 (Vorn) 2
 Leergewicht 920 Treibstoff B
 PS 6,39
 Nutzlast 480 Hubraum 1256
 Gesamtgew. 1400 Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 933152E126331

*) Model : 93315.. = Viva
93515.. = Viva SL (gepflegtere Ausführung).

Ort und Datum der Prüfung
Studen, 21.12.71

Die Prüfungskommission

OK

Art des Fahrzeuges
Personenwagen

Fabrikmarke
V A U X H A L L

Viva oder Viva SL
Serie HC - Motor A

Typenschein-Nummer
CH 0844 13

Z U S A T Z K A R T E I.

Ab 1973 ändert die Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. wie folgt:

Für Modell 93315.. = 9D15D..
93515.. = 9E15D..
9 = VAUXHALL
D15 = Viva De Luxe 2 Door Station Wagon
E15 = Viva SL 2 Door Station Wagon
D = Motortyp
C = Modelljahr 1973 (D = 1974)
X = Montagewerk (veränderlich)

Studen, 24.10.72

Nachtrag vom 12.3.73 - Ba

Ab März 1973 Reifenvariante: 175/70 HR 13 Tragkraft pro Achse: V+H= 810 kg (2,0)

Felgen : 5 J x 13

Spurweite: \bar{V} = 1325 mm / H = 1320 mm

Nachtrag vom 28.1.74 - AS

Ab 1974 ändert die Modell-Nr.

93315.. = 9 UD 15..

Motortyp : "D" links vorn oben auf Block

Leistung-PS : 58 DIN bei 5400 U/min

Lärm : 77 dB/A bei 5400 U/min

Abgasprüfung : 3,0 % CO (750 U/min) + ECE 15 + EWG 70/220

Funkentstörung: BAV, Anhang 8 Ziff. 4: D + ECE 10

Anbringung der ECE 10 + ECE 15-Plaketten = links am hintern Türpfosten

Warnvorrichtung: LUCAS 6H 70239 = 96 dB/A