

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Personenwagen

VAUXHALL

Chevette / 9 TB 15 (Estate)

CH 0844 19

Hersteller

VAUXHALL MOTORS LIMITED, Luton (GB)

Erkennungsmerkmale

"Chevette 9 TB 15" und "CH 0844 19" auf Hersteller-Plakette

"9B15D.." vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette

unter Motorhaube, rechts auf Kotflügel-Innenseite

Fahrgestellnummer

links, hinter Frontscheibe

Motorkennzeichen

"D" links, vorn oben auf Motorblock (vom Importeur eingeschlagen)

Hauptimporteur

GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhausstrasse 21, 2501 Biel

Geprüftes Fahrzeug

9B15DGX105953

Unveränderliche Zeichen im Typencode

9B15D../9 TB 15

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch, synchronisiert

Anzahl Gänge

4 Achsantrieb HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h-IB, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder, Bremskraftbegrenzer wirkend auf HR

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf HR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Druckdiff.-Schalter, Kontrolllampe komb. m. Hilfsbr.

Karosserie

Limousine (Kombi)

Anzahl Türen

2 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

Ar4 **) Rückspiegel innen + beidseitig

Unterlegkeil

- Zugvornichtung

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 5 v 2 M h 3

Masse

Innen aussen

Länge

4191 Achsabstand 2412

Breite

1580 Doppelachse v h

Höhe

1390 Spurweite v h 1300

Ueberhang

s Spurweite v h

v 724 h

h 1055 Spurkreis l 9500 r 9400

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

VAUXHALL

Typ

1,256 Litre (D)

Marke

Reihe

Takte

4

Bauart

B

Lage

vorn

Treibstoff

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Kühlung

80,975

Hub

60,96

Hubraum

1256

Steuer-PS

6,39

Leistungs-PS

59,4 DIN

bei U/min

5600

Lärm

77 dB/A bei U/min

5600

Schalldämpfer

3 Töpfe: 250xø 85 / 350x180x100 / 190xø 100

Abgasprüfung

ECE-15 *)

Entstörung

ECE-10, BAV Anhang 8 Ziffer 3+4, Art: D

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

450

440

890

Nutzlast

100

250

350

Gesamtgewicht

550

690

1240

Fabrikgarantie

-

1335

Reifengrösse

+) 155 SR 13

155 SR 13

(Varianten

Ply/bar

R / 1,9

R / 2,1

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

740

810

-

für V max

180 km/h

180 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

762

Garantierte Anhängelast ungebremst

531

Garantiertes Gesamtzuggewicht

-

Geprüfte Anhängelast

-

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

146 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

- km/h

Ausrüstung	CR	(E)			
Fernlichter	CR	(E)			
Abblendlichter	A	(E)	separat		
Standlichter	R-S1	(E)			
Schlusslichter	R-S1	(E)			
Bremslichter	R-S1	(E)			
Richtungsblinker	v	1	(E)	s	h 2a (E)
Rückstrahler	v		(E)	s	h I (E)
Markerlichter	v			s	h
Zusätzliche Lichter					
Kontroll-Nr.-Befelung	1. Mitte auf Stosstange				
Scheibenwischer	2 Blatt mit/dms Waschanlage				
Warmvorrichtungen	MIXO TR 89 TPAR 442-445 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle				

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	VAUXHALL Chevette		
Typenscheinnummer	CH	08 44	19
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 5	vorn	2
Leergewicht	890	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	6.39
Gesamtgewicht	1335	Hubraum	1256

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: links, am Türpfosten
- **) Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23, Abs. 3bis geprüft
- +) Reifenvarianten : 175/70 SR 13, Tragkraft v = 770 kg (1,9) h = 840 kg (2,1) V/max. 180 km/h
5.60 - 13, 4 PR, 720 (1,9) 770 (2,1) V/max. 150 km/h

Eintrag im Fahrzeugausweis:

(102) Nutzlast des Dachrostes maximal 60 kg

Ort und Datum der Prüfung
Studen, 23.11.1976

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

V A U X H A L L

Chevette
(9 TB 15 Estate)

CH 0844 19

Z U S A T Z K A R T E I

Nachtrag vom 30.3.1978 /Ba

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt; 49,2 km/h, M2, iA 4,11, 77 dB/A
Nahfeld ; 83 dB/A bei 4200 U/min

Nachtrag vom 5.12.1978 - lin

ab Fahrgestell-Nummer 9B15DJ. 100101: neuer Anbringungsort der Fahrgestell-Nummer:
im Motorraum, rechts, oben auf Längsträger, neben Motorabstützung (vom Importeur eingeschlagen)