

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke VOLVO	145 - 5 Plätze Kombi Ab Fahrgestell-Nr 145124.U - 61 600	Frisiersatz Typenschein-Nummer CH 0850 29
ERKENNUNGSMERKMALE "145" beidseitig a. Vorderkotflügel "14512..U" vor Fahrgestell-Nr sowie a. Hersteller-Plakette, links auf Spritzwand, & a. Plakette an Dachpfosten hinter Frontscheibe links Ab Fahrgestellnummer: 14512..U - 61 600 (+)			
Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts a. vord. Türpfosten & a. Herst. Plakette an Dachpfosten (links Motorkennzeichen eingeschlagen "B 20" (1 Vergaser) links auf Motorblock (hint. Hersteller Aktiebolaget VOLVO, GOETEBORG(S) Importeur Automobiles VOLVO S.A., LYSS/BE (*)) (scheibe			
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>a. Hinterräder</u>		MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>	
Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe _____		Marke <u>VOLVO</u> Treibstoff <u>B</u>	
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, Scheiben, Unterdr.-Unterstützung,</u>		Typ <u>B 20 A (1 Vergaser)</u>	
Hilfsbremse <u>mech. IB, Kabel</u> [Bremskraftbegrenzer a. HR		Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>	
Stellbremse <u>auf HR</u> Anhängerbr. _____		Bohrung <u>88,9</u> Hub <u>80</u>	
Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>		Hubraum <u>1985</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>10,10</u>	
Diff. Sperre <u>a. Wunsch</u> Zughaken _____ Höchstgeschwind. <u>155</u> km/h		Leist.-PS <u>82</u> (DIN) bei <u>4700</u> U/min	
KAROSSERIEFORM <u>Limousine (Kombi)</u> Anz. Türen <u>4 + 1 H</u>		Kühlung <u>Wasser</u>	
_____ Schiebedach _____		Lärm <u>77</u> dB (A) bei <u>4700</u> U/min	
Anz. Plätze: TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte _____; hinten <u>3</u> ; Stehplätze _____		Lärmdämpfung <u>2 Töpfe 470x0 127+)</u> <u>500x0 127</u>	
ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1350</u> H <u>1350</u> Spurkreis L <u>9,60</u> R <u>9,80</u>		GEWICHTE <u>Vorn</u> <u>Mitte</u> <u>Hinten</u> <u>TOTAL</u>	
Achsabstand <u>2620</u> / ( / / )		Leergewicht <u>595</u> <u>---</u> <u>670</u> <u>1265</u>	
<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>		Nutzlast <u>-40</u> <u>---</u> <u>490</u> <u>450</u>	
Länge <u>4640</u> <u>1780</u>	Total <u>555</u> <u>---</u> <u>1160</u> <u>1715</u>		
Breite <u>1735</u> <u>980/1140</u>	Fabrik-Garantie <u>800</u> <u>---</u> <u>1160</u> <u>1825</u>		
Höhe <u>1480</u> <u>830</u>	Reifen-Dimens. <u>165 SR 15 4PR reinforced</u>		
Ueberhang V <u>795</u>	Tragkraft p. Achse <u>1170(2,9)</u> <u>1170(2,9)</u> _____		
H <u>1245</u>	Gesamtzuggewicht _____		
S _____	Anhängelast _____ kg		
Kann auf Wunsch auch mit 5 1/2 x 15 Felgen ausgerüstet werden.			

