

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke VOLVO	Frisiersatz Typ 145 Express	Typenschein-Nummer CH 0850 35
-------------------------------------	----------------------	-----------------------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "145" beidseitig a. Vorderkotflügel - "145 Express" auf der vom Importeur montierten Plakette
 "145164.U" vor Fahrgestellnummer sowie a. Herst. Plak. links a. Spritzwand, sowie a. Plakette an Dachpfosten hinter Frontscheibe (links)
 Ab Fahrgestellnummer : 145164.U - 61 600 (hinter Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts a. vord. Türpfosten & a. Herst. Pl. am Dachpfosten) Frontscheibe
 Motorkennzeichen eingeschlagen "B 20" (1 Vergaser) links a. Motorblock (links Hersteller Aktiebolaget VOLVO, GOETEBORG (S) Importeur Automobiles VOLVO S.A., LYSS/BE (*)

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>a. Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe _____	Marke <u>VOLVO</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, Scheiben, m. Unterdr.-Unterstützung</u>	Typ <u>B 20 A (1 Vergaser)</u>
Hilfsbremse <u>mech., IB, Kabel</u> [Bremskraftbegrenzer a. HR	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>a. HR</u> Anhängerbr. _____	Bohrung <u>88,9</u> Hub <u>80</u>
Getriebeart <u>mech. vollsynchr. a. W.m. OD</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>1985</u> cm ³ Steuer-PS <u>10,10</u>
Diff. Sperre <u>a. Wunsch</u> Zughaken _____ Höchstgeschwind. <u>150</u> km/h	Leist.-PS <u>82</u> (DIN) bei <u>4700</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>4 + 1 H</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>m. Dacherhöhung</u> Schiebedach _____	Lärm <u>76</u> dB (A) bei <u>4700</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte _____ ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze _____	Lärmdämpfung <u>2 Töpfe 470xØ 127 +)</u> <u>500xØ 127</u>

ABMESSUNGEN Spurweite v <u>1350</u> H <u>1350</u>
Spurkreis L <u>9,60</u> R <u>9,80</u>
Achsabstand <u>2620</u> / (/ /)
<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge <u>4640</u> <u>1780</u>
Breite <u>1735</u> <u>980/1140</u>
Höhe <u>1650</u> <u>1010</u>
Ueberhang V <u>795</u>
H <u>1245</u> <u>1040</u>
S _____

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>590</u>	_____	<u>670</u>	<u>1260</u>
	<u>-40</u>	_____	<u>490</u>	<u>450</u>
Total	<u>550</u>	_____	<u>1160</u>	<u>1710</u>
Fabrik-Garantie	<u>800</u>	_____	<u>1160</u>	<u>1825</u>
Reifen-Dimens.	<u>165</u> SR <u>15</u> reinforced	<u>4PR</u>	_____	_____
Tragkraft p. Achse	<u>1170(2,9)</u>	<u>1170(2,9)</u>	_____	_____
	Gesamtzuggewicht			_____
Fabrikgar. max.	Anhängelast			_____ kg
Kann auf Wunsch 5 1/2 x 15 Felgen ausgerüstet werden.				

