

| | | | |
|--------------------|-------------|-------|--------------------|
| Art des Fahrzeuges | Fabrikmarke | Typ | Typenschein-Nummer |
| Personenwagen | VOLVO | 245 L | CH 0950 54 |

Hersteller Aktiebolaget VOLVO, Göteborg (S)
 Erkennungsmerkmale "245L-.-.-.-.-." vor Fahrgestell-Nummer und auf Hersteller Plakette.
 Herstellerplakette rechts, auf Federbeinsupport unter Motorhaube.
 Fahrgestellnummer rechts, am vordern Türpfosten.
 Motorkennzeichen "B 20" links Mitte Block eingegossen.
 Hauptimporteur Automobiles VOLVO SA., Industriering, 3250 Lyss / 2, Importeur: F. Häusermann, Zürich
 Geprüftes Fahrzeug 245L-B-1-000100 Unveränderliche Zeichen im Typencode '245L-.-.-.-.-.'

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch, a.W. mit hydr. Unterstützung
 Getriebe mechanisch vollsynchr.
 Anzahl Gänge 4 a.W. = OD Achsantrieb HR
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, Sch. Unterdruckhilfe, auf alle Räder, Je Kreis ein Bremskraftbegrenzer.
 Hilfsbremse mechanisch, IB, auf HR.
 Feststellbremse da. Hilfsbremse
 Dauerbremse _____
 2-Kreis-Kontrolle Druckdiff.-Schalter mit sep. Kontrollampe

MOTOR

| | | | |
|---------------|--|-----------------|---------------|
| Marke | <u>VOLVO</u> | Typ | <u>B 20 A</u> |
| Bauart | <u>Reihe</u> | Takte | <u>4</u> |
| Treibstoff | <u>B</u> | Lage | <u>vorn</u> |
| Kühlung | <u>Wasser</u> | Anzahl Zylinder | <u>4</u> |
| Bohrung | <u>88,9</u> | Hub | <u>80</u> |
| Hubraum | <u>1985</u> | Steuer-PS | <u>10,10</u> |
| Leistungs-PS | <u>82 DIN</u> | bei U/min | <u>4700</u> |
| Lärm | <u>79</u> dB/A | bei U/min | <u>4700</u> |
| Schalldämpfer | <u>1/ 470 x Ø 127 + 1/ 500 x Ø 127 *)</u> | | |
| Abgasprüfung | <u>3,0 % CO bei 900 U/min + ECE 15 **)</u> | | |
| Entstörung | <u>BAV, 8/3, 8/4 "A+2" + ECE 10</u> | | |

KAROSSERIE

Limousine
 Anzahl Türen 4 + 1 h Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten vorhanden Rückspiegel innen + links
 Unterlegkeil - Zugvorrichtung -
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss

GEWICHTE

| | | | |
|---------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | vorn | hinten | total |
| Leergewicht | <u>635</u> | <u>685</u> | <u>1320</u> |
| Nutzlast | <u>105</u> | <u>245</u> | <u>350</u> |
| Gesamtgewicht | <u>740</u> | <u>930</u> | <u>1670</u> |
| Fabrikgarantie | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>1900</u> |
| Reifengrösse | <u>185 SR 14</u> | <u>185 SR 14</u> | (Varianten |
| Ply / atü | <u>- / 2,3</u> | <u>- / 2,3</u> | vgl. Bemerkungen) |
| Tragkraft für V max | <u>1180</u> | <u>1180</u> | |
| | <u>180</u> km/h | <u>180</u> km/h | |

MASSE

| | | | | |
|-----------|-------------|-------------|--------------|----------------------|
| | innen | ussen | | |
| Länge | <u>1899</u> | <u>1707</u> | Achsabstände | <u>2640 /</u> |
| Breite | <u>1707</u> | <u>1460</u> | Spurweite | <u>v 1420 h 1350</u> |
| Höhe | <u>988</u> | <u>1270</u> | Spurweiten | <u>v - h -</u> |
| Ueberhang | <u>988</u> | <u>1270</u> | Spurkreis | <u>l 9650 r 9500</u> |

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile _____

Garantierte Anhängelast gebremst 1500
 Garantierte Anhängelast ungebremst 1200
 Garantiertes Gesamtzuggewicht _____
 Geprüfte Anhängelast mech./autom. 900/1320
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 150 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen _____ km/h

AUSRÜSTUNG

Fernlichter HCF (E)
 Zusatz-Fernlichter -
 Abblendlichter HCF (E)
 Standlichter A (E)
 Nebellichter - Schlusslichter R-S1 (E)
 Bremslichter R-S1 (E) Rückfahrlicht 2/ separat
 Richtungsblinker v l (E) s h 2a (E)
 Rückstrahler v - s h J (E)
 Markierlichter v - s h -
 Lichtthupe vorhanden Kontroll-Nr. Bel. 2/ separat
 Scheibenwischer 2 Blatt mit/~~xxxx~~ Waschanlage
 Warnvorrichtungen Hella 001779 (80) dB/A
Hella el 20005 (70) dB/A
Klarox KM4 TPAV 1493152-168-169 (80) dB/A
Mixo TR89 TPAR 442-445

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke und Typ VOLVO 245 L
 Typenscheinnummer CH 0850 54
 Karosserie Limousine
 Plätze total 5 (***) vorn 2
 Leergewicht 1320 Treibstoff B
 Nutzlast - Steuer-PS 10,10
 Gesamtgewicht 1900 Hubraum 1985

REMERKUNGEN, AENDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

- *) Auspuffaustritt : links, gem. Verfügung EJPD vom 10.9.70 zugelassen.
- **) FCF-Plakette : links, auf Federbeinsupport unter Motorhaube.
- ***) Anz. Plätze : auf Wunsch 2 zusätzliche Sitzplätze hinten. Oeffnungsmöglichkeit von innen vorhanden.
- Reifenvarianten : 185/70 SR 14, Tragkraft 1050 (2,4), V-max 180 km/h, Spur unverändert.
 175 SR 14, Tragkraft 1100 (2,3), V-max 180 km/h, Spur unverändert.
- Felgenvarianten : 5 J x 14 (Stahl) / 5 1/2 J x 14 (Stahl) / 5 1/2 J x 14 ATS (Leichtmetall) Spurweiten unverändert.

Diese Karte ersetzt TS CH 0850 54 vom 17.10.74.
 Garantierte Anhängelast

5.2.75.