

| | | | |
|--------------------|-------------|------------|--------------------|
| Art des Fahrzeuges | Fabrikmarke | Typ | Typenschein-Nummer |
| Personenwagen | V O L V O | 245 DL _ _ | CH 0850 55 |

Hersteller Aktiebolaget V O L V O, Göteborg (S)

Erkennungsmerkmale "2454- - - - -" vor Fahrgestell-Nummer und auf Hersteller-Plakette.

Herstellerplakette rechts, auf Federheinsupport unter Motorhaube.

Fahrgestellnummer rechts, am vordern Türpfosten.

Motorzeichen "B 21" links Mitte Block eingegossen.

Hauptimporteur Automobiler VOLVO SA., Industriering, 3250 Iyas / 2, Importeur: F. Häussermann, Zürich

Geprüftes Fahrzeug 2454-B-1-000041 Unveränderliche Zeichen im Typencode '2454- - - - -'

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4

Lenkung mechanisch, a.W. mit hydr. Unterstützung

Getriebe mechanisch vollsynchro, oder Automat

Anzahl Gänge 4 a.W., 00 / 3 St. Achsantrieb HR

Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, Sch. Unterdruckhilfe, auf alle Räder. Je Kreis ein Bremskraftbegrenzer.

Hilfsbremse mechanisch, IB, auf HR

Feststellbremse do. Hilfsbremse

Dauerbremse -

2-Kreis-Kontrolle Druckdiff.-Schalter mit sep. Kontrollampe

MOTOR

| | | | |
|--------------|--------|-----------------|--------|
| Marke | VOLVO | Typ | B 21 A |
| Bauart | Reihe | Takte | 4 |
| Treibstoff | B | Lage | vorn |
| Kühlung | Wasser | Anzahl Zylinder | 4 |
| Bohrung | 92 | Hub | 80 |
| Hubraum | 2126 | Steuer-PS | 10,83 |
| Leistungs-PS | 97 DIN | bei U/min | 5000 |

Lärm 81 dB/A bei U/min 5000

Schalldämpfer 1/ 460 x Ø 145 + 1/ 475 x Ø 150 *)

Abgasprüfung 2,5 % bei 900 U/min + ECE 15 **)

Entstörung BAV 8/3, 8/4 "D" + ECE 10

KAROSSERIE Limousine

Anzahl Türen 4 + 1 h Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten vorhanden Rückspiegel innen + links

Unterlegkeil - Zugvorrichtung -

Diebstahlsicherung Lenkradschloss

GEWICHTE

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|-------------------|
| | vorn | hinten | total |
| Leergewicht | 635 | 685 | 1320 |
| Nutzlast | 105 | 245 | 350 |
| Gesamtgewicht | 740 | 930 | 1670 |
| Fabrikgarantie | - | - | 1900 |
| Reifengrösse | 185 SR 14 | 185 SR 14 | (Varianten |
| Plf / atü | - / 2,3 | - / 2,3 | vgl. Bemerkungen) |
| Tragkraft | 1180 | 1180 | |
| für V max | 180 km/h | 180 km/h | |

Anzahl Plätze t 5 *** v 2 M h 3 ***

MASS

| | | | | |
|-----------|-------|-------|--------------|---------------|
| | innen | ausen | | |
| Länge | | 4898 | Achsabstände | 2640 |
| Breite | | 1707 | | |
| Höhe | | 1460 | Spurweite | v 1420 h 1350 |
| Ueberhang | s | | Spurweiten | v - h - |
| | v | 988 | | |
| | h | 1270 | Spurkreis | l 9650 r 9500 |

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile _____

Garantierte Anhängelast gehremst 1500

Garantierte Anhängelast ungebremst 1200

Garantiertes Gesamtzuggewicht _____

Geprüfte Anhängelast mech. / autom. 900/1320

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 150 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen _____ km/h

AUSRIESTUNG

| | | | |
|--------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|
| Fernlichter | HCR (E) | | |
| Zusatz-Fernlichter | - | | |
| Abblendlichter | HCR (E) | | |
| Standlichter | A (E) | | |
| Nebellichter | - | Schlusslichter | R-SI (E) |
| Bremslichter | R-SI (E) | Rückfahrlicht | 2/ separat |
| Richtungsblinker | v_l (E) | s | h2a (E) |
| Rückstrahler | v_- | s | hJ (E) |
| Markierlichter | v_- | s | h_- |
| Lichtlupe | vorhanden | Kontroll-Nr. Bel. | 2/ separat |
| Scheibenwischer | 2 Blatt | mit/ohne | Waschanlage |
| Warnvorrichtungen | Hella 001779 | (107) | dB/A |
| | Hella el 20005 | (71) | d3/A |
| | Klaxon KM4 TPAV 149A152-169-169 | (90) | dB/A |
| | Mixo TR99 TPAR 442-445 | | |

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

| | | | |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| Art des Fahrzeuges | <u>Personenwagen</u> | | |
| Marke und Typ | <u>VOLVO 245 DL</u> | | |
| Typenscheinnummer | CH | <u>0850 55</u> | |
| Karosserie | <u>Limousine</u> | | |
| Plätze total | <u>5 ***</u> | vorn | <u>2</u> |
| Leergewicht | <u>1320</u> | Treibstoff | <u>B</u> |
| Nutzlast | <u>-</u> | Steuer-PS | <u>10,83</u> |
| Gesamtgewicht | <u>1900</u> | Hubraum | <u>2126</u> |

REMARKUNGEN, AENDERUNGEN, ANLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

- *) Auspuffaustritt : links, gem. Verfügung EJFD vom 10.9.70 zugelassen.
- **) ECE-Plakette : links, auf Federbeinsupport unter Motorhaube.
- ***) Anz. Plätze : auf Wunsch 2 zusätzliche Sitzplätze hinten. Öffnungsmöglichkeit von innen vorhanden.
- Reifenvarianten : 185/70 SR 14, Tragkraft 1050 (2,4), V-max 180 km/h, Spur unverändert.
175 SR 14, Tragkraft 1100 (2,3), V-max 180 km/h, Spur unverändert.
- Felgenvarianten : 5 J x 14 (Stahl) / 5 1/2 J x 14 (Stahl) / 5 1/2 J x 14 ATS (Leichtmetall) Spurweiten unverändert.

Diese Karte ersetzt TS CH 0850 55 vom 17.10.74.
Garantierte Anhängelast

5.2.75.

Ort und Datum der Prüfung

z Lyss, 3.-5. September 1974 / Bern, 17.10.74.

EIDG. FAHRZEUG-TYPENPRUEFUNG

Personenwagen

V O L V O

Serie 24
(Motor B 21 A)

CH 0850 55

S A M M E L K A R T E I

(ist dem entsprechenden TS beizulegen)

Nachtrag vom 2.06.1981 in Göteborg (S) - PR

Turbo-Umbausatz für Motor "B 21 A" mit mechanischem Getriebe (4 Gang od. 4 Gang + OD)

Motorleistung : 103 kW-DIN bei 5500 U/min

Lärmdämpfung : 1 Topf 555 x ϕ 160 mm

Abgasprüfung : ECE-15.03; CO 1,7 % bei 930 U/min

Standmessung : 75 dB/A bei 4125 U/min

Bereifung : HR erforderlich

V-max. : 195 km/h

Gültig für TS : CH 0850 53 / 55 / 58 / 60 / 66 / 71 / 76 / 79 / 80

Eldg. Typenprüfstelle