

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

EK

Personenwagen

VOLVO

2 6 4
(Modell GL od. GLE / Motor B28.)

CN 0850 93

Hersteller

AKTIEBOLAGET VOLVO, Göteborg (S)

Erkennungsmerkmale

"YV126462..." (Motor B28A) od. "YV126468..." (Motor B28E) Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Herstellerplakette

im Motorraum, rechts auf Federbeingehäuse

Fahrgestellnummer

rechts, am vorderen Türpfosten

Motorkennzeichen

Motor B 28 A = "498 632-637" / Motor B 28 E = "498 634-637" oder "498 662-665" *)

Hauptimporteur

AUTOMOBILES VOLVO SA, Industriering, 3250 Lyss / F. Häusermann, 8048 Zürich

Geprüftes Fahrzeug

YV1264622B2107651 / YV1264682B2107658

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

mechanisch synchronisiert, oder Automat

Anzahl Gänge

4 / 5 od. 3-Stufen Achsantrieb auf Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, mit Unterdruckhilfe, jeder Kreis a. beide VR+1 HR, je Kreis 1 Bremskraftbegrenzer auf HR

Hilfsbremse

1. + 2.-Kreis der Betriebsbremse

Feststellbremse

mechanisch, Innenbacken, auf Hinterräder

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Druckdifferenz-Schalter; separate Kontrolllampe

Karosserie

Limousine §)

Anzahl Türen

4 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

V = Ar4(E) Rückspiegel innen/links -

H = Ar4(E)+B(S) Zugvorrichtung ---

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

l 5 v 2 M h 3

Masse

innen aussen Achsabstand 2650 /

Länge

4785 Achsabstand v h

Breite

1707 Doppelachse v h

Höhe

1465 Spurweite v h 1360

Uebershang

s --- Spurweite v -

v 939 h -

h 1196 Spurkreis l 9700 r 9700

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke

VOLVO Typ B 28 . **)

Bauart

V Takte 4

Treibstoff

B Lage vorn

Kühlung

Wasser Anzahl Zylinder 6

Bohrung

91 Hub 75

Hubraum

2847 Steuer-PS 14,5

Leistungs-kW

**) bei U/min

PS

Lärm

siehe EK dB/A bei U/min

Schalldämpfer

3 Töpfe 275xØ132 / 340xØ170 / 555xØ160 mm

Abgasprüfung

ECE-15,02; 1,3 - 1,8 % CO x)

Entstörung

ECE-10; BAV, Anhang 8, Ziff. 3+4 = D

Gewichte

vorn hinten total

Leergewicht

750 610 1360

Nutzlast

100 250 350

Gesamtgewicht

850 860 1710

Fabrikgarantie

1900

Reifengrösse

185/70 SR 14 185/70 SR 14 (Vananten +)

Pty / bar

--- / 2,1 --- / 2,4 vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

950 1050

für V max

180 180

Folgen

5/2 J x 14 Stahl m. A.

Garantierte Anhängelast gebremst

1500 1500 kg

Garantierte Anhängelast ungebremst

1200 1200 kg

Garantierte Dachlast

100 100 kg

Geprüfte Anhängelast

1100 1360 kg

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

150/175 km/h **)

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

zul. Stützlast auf dem Anhängerkupplungspunkt 75 kg

Ausrüstung	HCR (E)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	A (E)
Standlichter	R (E)
Schlusslichter	S1 (E)
Bremslichter	1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat
Scheibenwischer	2/ Blatt
Warnvorrichtungen	KLAXON CH 5 0701 02 + MIXO CH 5 0102 03 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	VOLVO 2 6 4		
Typenscheinnummer	CH	0850	93
Karosserie	Limousine		
Platze	total	5	vorn 2
Leergewicht	1360	Treibstoff	B
Nutzlast	---	Steuer-PS	14,5
Gesamtgewicht	1900	Hubraum	2847

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm und Abgaswerte siehe auch EK)

- * Motorkennzeichen : Anbringungsort = links, vorn, unten seitlich auf Block, vor Celfilter (Plakette)
- ** Motortyp : B 28 A (Vergaser) = 95 kW-DIN bei 5250 U/min.
B 28 E (Sinspritzung) = 114 kW-DIN bei 5500 U/min, V-max. 185 km/h.
- x) Abgasprüfung : ECE-15-Genehmigungszeichen im Motorraum, rechts auf Federbeingehäuse.
- + Reifenvarianten : 185 SR , V= 1000 kg (1,9) / H= 1180 kg (2,3), V-max. 180 km/h.
195/70 SR 14, V= 1160 kg (2,4) / H= 1160 kg (2,4), V-max. 180 km/h.
195/60 SR 15, V= 1060 kg (2,5) / H= 1060 kg (2,5), V-max. 180 km/h.
Bei Ausführung mit Motor B28E sind "HR"-Reifen erforderlich.
- Felgenvarianten : 5 1/2 J x 14 Leichtmetallfelgen "VOLVO".
5 J x 14 Stahlfelgen. Spur V= 1420 mm / H= 1350 mm.
6 J x 15 Leichtmetallfelgen "VOLVO".
- §) Karosserie : Original Frontspoiler aus Kunststoff zugelassen.

Ersetzt TS CH 0850 93 vom 23.09.80

Motorkennzeichen

(12.08.81)

Ort und Datum der Prüfung : Lyss, 23.9.80.

Eidg. Typenprüfstelle

A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule 00) Personenwagen Voiture de tourisme	B Fabrikmarke Marque de fabrication VOLVO	C Typ Type 2 6 4	D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No 0850 93
---	--	---	---

EMISSIONSKARTE (EK)
FICHE DES EMISSIONS (FE)

Geräuschemissionen / Emissions de bruit

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vitesses	G Antriebsachse Essieu d'entraînement	H Vorbeifahrt ¹⁾ Avec le vhc. en marche; dB/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min ⁻¹	R Bemerkungen Remarques
B 28 A	m4	3,73	78,5	74,0 3937	
B 28 A	m5	3,73	78,5	74,0 3937	
B 28 A	a3	3,54	74,0	74,0 3937	
B 28 A	a3	3,31	74,0	74,0 3937	
B 28 E	m4	3,73	79,0	75,5 4125	
B 28 E	m5	3,73	79,0	75,5 4125	
B 28 E	a3	3,54	75,0	75,5 4125	
B 28 E	a3	3,31	75,0	75,5 4125	

Abgasemissionen / Emissions des gaz d'échappement

Motortyp Type du moteur	Getriebe Boîte de vitesses	Antriebsachse Essieu d'entraînement	Emissionen in Gramm pro Test ¹⁾ Emissions en grammes par test				Leerlauf Ralenti	
			CO	L	CH	NO	N CO	min ⁻¹
B 28 A	m4	3,73	43,7	5,8	3,9	1,6	860	
B 28 A	m5	3,73	43,7	5,8	3,9	1,6	860	
B 28 A	a3	3,54	32,1	3,9	5,0	1,8	880	
B 28 A	a3	3,31	32,1	3,9	5,0	1,8	880	
B 28 E	m4	3,73	86,6	5,3	4,6	1,4	1010	
B 28 E	m5	3,73	86,6	5,3	4,6	1,4	1010	
B 28 E	a3	3,54	69,6	3,8	5,9	1,3	960	
B 28 E	a3	3,31	69,6	3,8	5,9	1,3	960	

1) Angaben "von bis" (55,0-67,5) enthalten Ausrüstungskombinationen von Vergasern, Zündanlagen, Achsen und Reifen.

Indications "de la" (55,0-67,5) contiennent les variantes d'équipements d'allumages, de carburateurs, d'essieux et de pneus.

x) In der Messung des 4-Gang-Getriebes eingeschlossen / inclus dans la mesure de la boîte à 4 vitesses.

Ersetzt EK / remplace FE CH von/du

Datum/date: 23.09.80. (15.10.80)

EIDG. TYPENPRÜFSTELLE / SERVICE FEDERAL D'HOMOLOGATION