

Personenwagen

VOLVO

240 (7 Plätze)
(245 / Motor B 23 A/B 23 E)

CH 0851 13

Hersteller
ErkennungsmerkmalAktietolaget VOLVO, Gotaberg (A) oder VOLVO EMOTIA NV, Gent (B)
auf Herstellerplakette

Herstellerplakette

vor Fahrgestellnummer "YV124581..." (Vergasermotor) oder "YV124584..." (Einspritzmotor)
im Motorraum, rechts auf Federbeinhäuser

Fahrgestellnummer

im Personenraum, rechts auf vorderem Türpfosten

Motorkennzeichen

"B 23 A" oder "B 23 E" (Vergaser- bzw. Einspritzmotor) links, vorn seitlich auf Block, hinter Zündverteiler

Hauptimporteur

VOLVO (SUISSE) SA, 3250 Lyss

Geprüftes Fahrzeug

YV1245842B1362920

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch, hydraulische Lenkhilfe auf Wunsch

Getriebe

mechanisch synchronisiert + OD od. Automat

Anzahl Gänge

4+OD/5 od. 4 Stufen Achsantrieb HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, Unterdruckhilfe,

wirkend auf alle Räder,

pro Kreis 1 Bremskraftbegrenzer, wirkend auf HR

1. + 2. Kreis der Betriebsbremse

Hilfsbremse

-

Feststellbremse

mechanisch, IB, wirkend auf HR

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Druckdifferenzschalter mit separater Kontrolllampe

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

4 + 1

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

v 4 im (E)

h

4 im + B (E)

Unterlegkeil

-

Rückspiegel

links + rechts

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

l 7 v 2

M 3 h 2

Masse

innen

ausser

Länge

4785

Achsabstand

2640

Breite

1720

Doppelachse

v

h

Höhe

1520

Spurweite

v 1430

h 1360

Ueberhang

v

949

Spurweite

v

-

h

1196

h

-

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Spurkreis Ø

l 9700

r 9700

Motor

Vergaser- oder Einspritzmotor

Marke

VOLVO

Typ

B 23 A/B 23 E

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

96

Hub

80

Hubraum

2315

Steuer-PS

11,79

Leistungs-kW

82 / 95 DIN

bei U/min

5000 / 5250

Lärm-Standmessung

71 / 74

d9 A bei U/min

3750 / 3950

Schalldämpfer

2 Töpfe: 345 x Ø 170 mm

555 x Ø 160 mm

Abgasprüfung

AGY

Entstörung

ECE-10, BAY. Anh. 8 Ziff. 3+4, Art. D

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

645

665

1310

Nutzlast

80

410

490

Nutzlast

725

1075

1800

Fabrikgarantie

-

1950

Reifengrösse +)

185 SR 14

185 SR 14

Ply / bar

R / 2,0

R / 2,8

Tragkraft

1050

1200

für V max

180

180

Felgen +)

5 1/2 J x 14 Stahl oder Leichtmetall VOLVO

Gar. Anhangellast gebremst/ungebremst

mech. Getriebe

autom. Getriebe

1500/1200

1500/1200

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhangellast

800

1310 \$)

Garantierte Dachlast

100

100

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

170/180

160/175 km/h

gemessen km/h bei U/min

Motor

Zapfwelle

Ausrüstung	HCR	(E)	
Fernlichter	HCR	(E)	
Abblendlichter	HCR	(E)	
Standlichter	A	(E)	
Schlusslichter	R	(E) oder R-S1 (E)	
Bremslichter	S1	(E) oder R-S1 (E)	
Richtungsblinker	v	1 (E)	s h 2a (E)
Rückstrahler	v		s h I (E)
Markierlichter	v		h
Nebelschlusslichter	B	(E) oder F (E)	
Zusätzliche Lichter			
Kontroll-Nr -Beleuchtung	2	separat	
Scheibenwischer	2	Blatt	
Warnvorrichtungen	HELLA	el 20016	mit xxxx Waschanlage
		oder andere homologierte Modelle	

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	VOLVO 240		
Typenscheinnummer	CH	0851	13
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	7	vorn 2
Leergewicht	1310	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	11,79
Gesamtgewicht	1950	Hubraum	2315

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- +) Reifenvariante : 205/60 SR 15, Tragkraft pro Achse 1160 kg bei 2,5 bar, V/max. 180 km/h
- +) Felgenvariante : 6 J x 15, Leichtmetall VOLVO, Spurweite unverändert.
- §) Anhängelast : geprüfte Anhängelast für beide Motoren identisch.

00) Personenwagen

V O L V O

2 4 0
(245 / 7 Plätze)

CH 0851 13

Emissions-Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 27.08.84 in Bern - jak

Ab Modelljahr 1985

Motorkennzeichen/-Typ : "B 230 A" (bisher B 23 A) bzw. "B 230 E" (bisher B 23 E)

Motorleistung (DIN) : 81 kW bei 5000 /min. bzw. 95 kW bei 5250 /min.

Md. - max. 187 Nm bei 2500 /min. bzw. 190 Nm bei 3000 /min.

Nachtrag vom 25.11.85 in Bern - Ad

Getriebevariante : auf Wunsch, mit mech. 4-Gang Getriebe lieferbar; (Motor B 230 A)

Eidg. Typenprüfstelle

Geräuschemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A min-1	(R) Bemerkungen
B 230 A	m5	3,54	70,5	71,0 3750	
B 230 A	a4	3,73	73,0	71,0 3750	
B 230 A	m4	3,31	76,8	72,0 3750	
B 230 E	m5	3,73	74,0	74,0 3950	
B 230 E	a4	3,73	74,0	74,0 3950	

Abgasemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf		ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO	CO	min-1	
B 230 A	m5	3,54	10,70	1,55	1,61	1,0	950	29 1301 01
B 230 A	a4	3,73	12,83	1,25	1,39	0,7	960	29 1301 02
B 230 A	m4	3,31	9,80	1,67	1,44	0,4	910	29 1301 03
B 230 E	m5	3,73	11,70	1,34	1,17	0,3	930	29 1801 04
B 230 E	a4	3,73	17,10	1,23	1,19	0,4	930	29 1801 05

Rauchemissionen

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O+P) nach ECE-24		
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1

(S) Bacharach

Einspritzpumpe

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen