

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
00) Personenvagen	V O L V O	7 4 0 (704 / Motor D 24)	ZUSATZKARTE CH 0851 24

Hersteller VOLVO CAR CORPORATION, S-40508 Göteborg Schweden / VOLVO EUROPA CAR NV, B-9000 Gent Belgien
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette
 Fahrgestellnummer "YV1 704 77" oder "YV1 744 77"
 Herstellerplakette unter Motorhaube, vorne rechts auf Kühlertraverse
 Fahrgestellnummer im Personenraum, rechts vorn am mittleren Türpfosten
 Motorkennzeichen "D 24" links, Mitte seitlich am Block oder links, vorn oben am Zylinderkopf
 Importeur VOLVO (SUISSE) SA., Industriering, 3250 Lyss

Fahrgestell	2 / 4	Motor	VOLVO	Typ	D 24
Anzahl Achsen/Reifen	v= Federbeine, h= Schraubenf./Stossdämpfer	Marke	Reihe	Takte	4
Federung	Zahnstange, a.W. mit hydr. Lenkhilfe	Bauart	D	Lage	vorn
Lenkung	auf Hinterräder	Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Achsantrieb	hydraulisch 2-Kreis (jeder Kreis auf beide	Kühlung	76,5	Hub	86,4
Betriebsbremse	VR sowie auf ein HR), v+h= Scheiben, mit	Bohrung	2383	Steuer-PS	12,14
	Unterdruckhilfe; a.W. mit A.B.S.	Hubraum	60	bei min-1	4800
	1. + 2. Kreis der Betriebsbremse	Leistung kW	205	bei min-1	2500
Hubsbremse		Md-max Nm			
		Entstörung			
Feststellbremse	mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder	Schalldämpfer	2 Töpfe, 440 x ø 165		
Dauerbremse			430x220x140		
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenz-Schalter, sep. Kontrollampe				

Karosserie/Ausrüstung Limousine 03)
 Anzahl Türen 4 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten vorn Ar4m(E) hinten Ar4m(E) + B(E)
 Unterlegkeil - Rückspiegel innen + links
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss Scheibenwisch. 2 Blatt
 Treibstofftank 1/ Stahl, 60 Liter
 Warnvorrichtung Hella el 20016 oder andere homologierte

Anzahl Plätze T 5 v 2 M h 3

Masse	innen	aussen	Achsabstand	2770
Länge		4785	Doppelachse	v h
Breite		1750	Spurweite	v 1460 h
Höhe		1435	Spurweite	h 1460
Überhang vorn		920	Spurkreis ø	l 9700 r 9800
Überhang hinten		1095	beladen	
Bodenfreiheit	leer			

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	820	585	1405
Gewichtsverteilung	110	240	350
	970	825	1755
			1820
Fabrikgarantie			
Reifengrösse	185/70 R 14	185/70 R 14	01)
Ply/bar	- / 2,4	- / 2,4	
Tragkraft	1060	1060	
für Vmax	180 (S)	180 (S)	
Felgen	5 1/2 J x 14 ET	25 Stahl	02)

	mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	1500 / 1200	1500 / 1200
Garantiertes Gesamtzuggewicht	-	-
Geprüfte Anhängelast	1000	1400
Garantierte Dachlast	100	100
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	157	155
gemessen	km/h bei min-1	Motor Zapfwelle

Geräuschemissionen 04)		Vorbeifahrt	Standmessung	Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)
Getriebe	I-A	dB/A	dB/A min-1		Fahrzeugart	Personenwagen	
m5 (m4+0D)	3,54	74,0	76,0 3600		Marke und Typ	V O L V O	7 4 0
a4	3,91	72,0	80,0 3600		Typenschein-Nr. CH	0851 24	
					Karosserie	Limousine	
F	G	H	J	R	Plätze	Total 5	vorn 2
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24				Leergewicht	1405	Treibstoff D
b = bei min-1	k = 1,05 bei 4800	min-1 k = 0,96 bei 4272	min-1		Nutzlast		Hubraum 2383
b = bei min-1	k = 0,62 bei 3744	min-1 k = 0,62 bei 3216	min-1		Gesamtgewicht	1820	Steuer-PS 12,14
b = bei min-1	k = 0,60 bei 2688	min-1 k = 0,42 bei 2160	min-1				
O	O+P						
S Bacharach = 4,5	Einspritzpumpe	Bosch					

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- 01) Reifenvarianten : 175 R 14 Tragkraft/Achse = 1120 (2,3) für Vmax. 180 km/h (S)
 185 R 14 1200 (2,3) 180 km/h (S)
 185/70 R 15 1120 (2,4) 180 km/h (S)
 185/65 R 15 1090 (2,5) 180 km/h (S)
 195/60 R 15 1060 (2,5) 180 km/h (S)
 205/60 R 15 1160 (2,5) 180 km/h (S)
- 02) Felgenvarianten : 5 1/2 J x 15 ET 25 mm, Stahl
 6 J x 15 25 mm, Stahl
 6 J x 15 25 mm, Leichtmetall "VOLVO"
- 03) Ausrüstung : mit original Frontspoiler aus Kunststoff
- 04) Lärmdämpfung : mit autom. Getriebe = Motorhaube mit schalldämmendem Material belegt; Visco-Lüfter, ø 380 mm, 7-Blatt.

Ort und Datum der Prüfung

Bern, 03.10.84 (Adm.)
jak

Ersetzt Typenschein vom 30.04.86
17.12.86 - Bremsen / Felgen Ad

Eidg. Typenprüfstelle

10) Personenwagen

V O L V O

7 4 0
(704 / Motor D 24)

0851 24

Emissions-Zusatzkarte

Nachtrag vom 18.12.86 in Bern - jak

Emissionswerte : 01.10.86 erfüllt

Schalldämpfer : 2 Töpfe; 436 x \emptyset 160 "1328967"
425x215x135 "1357068"

Betriebsbremse : auf Wunsch mit ABS erhältlich

Eidg. Typenprüfstelle

Emissionswerte siehe Rückseite

Geräuschemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) I-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A min-1	(R) Bemerkungen
D 24	m5	3,54	77,0	79,0 3600	
	a4	3,91	72,0	80,0 3600	

Abgasemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) I-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf	ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO	CO min-1	

Rauchemissionen

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O+P) nach ECE-24					
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
D 24	b =	bei	min-1	k = 1,05	bei 4800	min-1	k = 0,96	bei 4272	min-1
	b =	bei	min-1	k = 0,62	bei 3744	min-1	k = 0,62	bei 3216	min-1
	b =	bei	min-1	k = 0,60	bei 2688	min-1	k = 0,42	bei 2160	min-1

(S) Bacharach 4,50 Einspritzpumpe Bosch

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen

Personenwagen

V O L V O

7 4 0
(704 / Motor D 24)

CH 0851 24

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 29.12.86 in Bern - lin

Auf Wunsch lieferbar mit:

Spoilersatz bestehend aus:

- Frontspoiler
- Seitenschwellenverkleidung
- Heckschürze
- Heckspoiler auf Kofferdeckel

(sämtliche Teile auch einzeln erhältlich. Aussenabmessungen unverändert)

Felgen: 7 1/2 J x 16, ET 17 mm, Leichtmetall Marke BBS, Spur: v= 1455 mm, h= 1444 mm

Reifen: 225/50 R 16, Tragkraft pro Achse 1260 kg bei 2,5 bar, V/max. 180 km/h