

Fahrzeugart OO) Personenwagen Fabrikmarke VOLVO Typ 740 (745 / 5 Plätze) **ZUGLASSKARTE**
 (Motor: D 24) CH 0851 39

Hersteller VOLVO CAR CORPORATION, S-40509 Göteborg / VOLVO EUROPA CAR NV., D-9000 Gent
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette
 Fahrgestellnummer "YV1 745 77"
 Herstellerplakette im Motorraum, rechts vorn oben auf Kühlertraverse
 Fahrgestellnummer rechts, seitlich am mittleren Türpfosten
 Motorkennzeichen "D 24" links, Mitte seitlich am Block oder links, vorn oben am Zylinderkopf
 Importeur VOLVO (SUISSE) S.A., Industriering, 3250 Lyss

Fahrgestell 2 / 4
 Anzahl Achsen/Reihen v= Federbeine, h= Schraubenf. / Stossdämpfer
 Federung Zahnstange, hydraulische Lenkhilfe
 Lenkung VR
 Achsantrieb hydraulisch, 2-Kreis, (jeder Kreis auf beide
 Betriebsbremse VR sowie auf ein VR); Scheiben, Unterdruck-
hilfe, wirkend auf alle Räder
 Hilfsbremse mechanisch, Trommeln, wirkend auf Hinterräder
 Feststellbremse wie Hilfsbremse
 Dauerbremse Druckdifferenz-Schalter; Kontrollampe separat
 2-Kreis-Kontrolle

Motor VOLVO Typ D 24
 Marke Reihe Takte 4
 Bauart Diesel Lage vorn
 Treibstoff Wasser Anzahl Zylinder 6
 Kühlung 76,5 Hub 86,4
 Bohrung 233 Steuer-PS 12,14
 Hubraum 60 (DIN) bei /min 4800
 Leistung kW 205 bei /min 2500
 M0-max. Nm 2 Töpfe: 440 x Ø 165 mm (1328163) *
 Schalldämpfer 430x220x140 mm (1332539)

Karosserie/Ausrüstung Limousine (Kombi) 5)
 Anzahl Türen 4 + 1 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten vom A4m (E) hinten A4m + B (E)
 Unterlegkeil - Rückspiegel links / rechts
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss
 Treibstofftank 1/ Stahl oder Kunststoff, 60 Liter
 Warnvorrichtung HELLA ei, 20016 oder andere homologierte

Gewichte vorn hinten Total
 Leergewicht 760 640 1400
 Gewichtsverteilung 115 235 350
875 875 1750
 Fabrikgarantie 1920
 Reifengrösse 185/70 R 14 185/70 R 14 *)
 Ply/bar - / 2,4 - / 2,4
 Tragkraft 1060
 für Vmax 180 (S) 180 (S)
 Folgen 5 1/2 J x 14, ET 25 mm, Stahl **)

Anzahl Plätze T 5 v 2 M h 3
 Masse innen aussen
 Länge 4785 Achsabstand 2770
 Breite 1750 Doppelachse v h
 Höhe 1440 Spurweite v 1471 h
 Überhang vorn 920 Spurweite h 1460
 Überhang hinten 1095 Spurkreis Ø l 9800 r 9600
 Bodenfreiheit leer beladen

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst mech. Getriebe 1500 / 1200 autom. Getriebe 1500 / 1200
 Garantiertes Gesamtzuggewicht -
 Geprüfte Anhängelast 1000 1400
 Garantierte Dachlast 100 100
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 157 155 km/h
 gemessen km/h bei /min Motor Zapfwelle

Geräuschemissionen
Getriebe

i-A	Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen
	dB/A		dB/A	/min	
m5 (m4 + OD)	3,54	74,0	76,0	3600	
a4	3,91	72,0	80,0	3600	

Angaben für den Fahrzeugausweis

(Code)

Fahrzeugart	<u>Personenwagen</u>	
Marke und Typ	<u>V O L V O</u>	<u>7 4 0</u>
Typenschein-Nr. CH	<u>0 8 5 1 3 9</u>	
Karosserie	<u>Limousine</u>	

F	G	H	J	R
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24			
b = bei /min	k = 1,05 bei 4800 /min	k = 0,96 bei 4272 /min		
b = bei /min	k = 0,62 bei 3744 /min	k = 0,62 bei 3216 /min		
b = bei /min	k = 0,60 bei 2688 /min	k = 0,42 bei 2160 /min		
O	O+P			
S Bacharach = 4,5	Einspritzpumpe BOSCH			

Plätze	Total	<u>5</u>	vorn	<u>2</u>
Leergewicht	<u>1400</u>	Treibstoff	<u>D</u>	
Nutzlast	<u>-</u>	Hubraum	<u>2383</u>	
Gesamtgewicht	<u>1920</u>	Steuer-PS	<u>12,14</u>	

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Lärmdämmung : - Motorhaube mit schalldämmendem Material belegt;
- Visco-Lüfter, ø 380 mm, 7-Blatt.
- + Reifenvarianten : 175 R 14 Tragkraft/Achse = 1120 (2,3) für Vmax. 180 km/h (S)
185 R 14 1200 (2,3) 180 km/h
185/70 R 15 1120 (2,4) 180 km/h
185/65 R 15 1090 (2,5) 180 km/h
195/65 R 15 1200 (2,5) 180 km/h
195/60 R 15 1060 (2,5) 180 km/h
205/60 R 15 1160 (2,5) 180 km/h
- ↔ Felgenvarianten : 5 1/2 J x 15 ET 25 mm, Stahl oder Leichtmetall "VOLVO"
6 J x 15 25 mm, Stahl oder Leichtmetall "VOLVO"
- § Ausrüstung : mit original Frontspoiler aus Kunststoff ausgerüstet.

Ort und Datum der Prüfung

Bern, 23.01.86 (Adm.)

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

V O L V O

7 4 0
(745 / 5 Plätze)

CH 0851 39

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 29.12.86 in Bern - lin

Auf Wunsch lieferbar mit:

Spoilersatz bestehend aus:

- Frontspoiler
- Seitenschwellenverkleidung
- Heckschürze
- Heckspoiler auf Kofferdeckel

(sämtliche Teile auch einzeln erhältlich. Aussenabmessungen unverändert)

Felgen: 7 1/2 J x 16, ET 17 mm, Leichtmetall Marke BBS, Spur: v= 1487 mm, h= 1476 mm

Reifen: 225/50 R 16, Tragkraft pro Achse 1260 kg bei 2,5 bar, V/max. 180 km/h

10) Personenwagen

V O L V O

7 4 0
(745 / Motor D 24)

0851 39

Emissions-Zusatzkarte

Nachtrag vom 18.12.86 in Bern - jak

Emissionswerte : 01.10.86 erfüllt

Schalldämpfer : 2 Töpfe; 436 x \emptyset 160 "1328967"
425x215x135 "1357068"

Betriebsbremse : auf Wunsch mit ABS erhältlich

Eidg. Typenprüfstelle

Emissionswerte siehe Rückseite

Geräuschmissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A min-1	(R) Bemerkungen
D 24	m5 a4	3,54 3,91	77,0 72,0	79,0 3600 80,0 3600	

Abgasmissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf CO min-1	ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO		

Rauchmissionen

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O+P) nach ECE-24					
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
D 24	b =	bei	min-1	k = 1,05	bei 4800	min-1	k = 0,96	bei 4272	min-1
	b =	bei	min-1	k = 0,62	bei 3744	min-1	k = 0,62	bei 3216	min-1
	b =	bei	min-1	k = 0,60	bei 2688	min-1	k = 0,42	bei 2160	min-1

(S) Bacharach 4,50 Einspritzpumpe Bosch

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen