

FIDENZSICHIGE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke V W	36 M 267 Variant +) (Motor: 54 DIN-PS)	Typenschein-Nummer CH 0852 39
-------------------------------------	--------------------	---	----------------------------------

FRKENNUNGSMERKMALE "Variant" +) hinten links am Fahrzeug,
 "36 M 267" auf Hersteller-Plakette,
 im Motorsraum neben Luftveranschlag,
 "36 M 267" vorn links an Fahrgestell-ar.
 Ab Fahrgestell-nr. 002 00000
 Fahrgestellnummer eingeschlagen auf Koffertunnel unter Hintersitze.
 Motorkennzeichen eingeschlagen oben mitte auf Motorblock.
 Hersteller VOLKSWAGENWERK AG, Wolfsburg (D) Importeur ANAG, Spinnrad-Ind / AG

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>Boxer</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links oder rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>V W</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremsenhydr. <u>2-Kreis, V-Scheiben/H=IB</u>	Typ <u>T oder U</u> ++)
Hilfsbremse <u>mechanisch, IB, Dauerbremse</u> -	Lage <u>hinten</u> Anz. Zyl <u>4</u>
Stellbremse <u>auf HR</u> Anhängerbr. <u>-</u>	Bohrung <u>85,5</u> Hub <u>69</u>
Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>1584</u> cm ³ Steuer-PS <u>8,07</u>
Diff. Sperre <u>Wunsch</u> Zugschaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>135</u> km/h	Leist.-PS <u>54</u> (DIN) tri <u>4000</u> 1/min
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>2 + 1 H</u>	Kühlung <u>Luft</u>
<u>Schiebedach auf Wunsch</u>	Lärm <u>78</u> dB (A) bei <u>4000</u> 1/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>1 Tonf 870 x Ø 130</u>

ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1310</u> H <u>1350</u>
Spurkreis L <u>11,0R</u> <u>11,0</u>
Achsabstand <u>2400</u> / (/ /)
Aussenabmessungen Innenabmessungen
Länge <u>4340</u> <u>1060/1660</u>
Breite <u>1640</u> <u>920/1170</u>
Höhe <u>1470</u> <u>760</u>
Überhang V <u>910</u> <u>-</u>
H <u>1050</u> <u>300</u>
S <u>-</u> <u>-</u>

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>415</u>	<u>-</u>	<u>620</u>	<u>1035</u>
Nutzlast	<u>130</u>	<u>-</u>	<u>410</u>	<u>540</u>
Total	<u>545</u>	<u>-</u>	<u>1030</u>	<u>1575</u>
Fabrik-Garantie	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1575</u>
Reifen-Dimens.	<u>6.00 - 15 L 8 FR</u>			<u>*</u>
Tragkraft p. Achse	<u>1060</u>	<u>(1,3)</u>	<u>1060</u>	<u>(3,2)</u>
Fabrikgar. max.	<u>Anhangelastr ungebremst 490 kg</u>			
	<u>gebremst 650 kg</u>			
für Wohn- und Sportgerätee Anhänger = 800 kg				

