

Personenwagen	V W	412 S oder 412 LS (Motor: AN)	CH 0852 59
ERKENNUNGSMERKMALE "412S" od. "412 LS" (Luxus-Ausführung) links auf Motorhaube "41" (2-türig) od. "42" (4-türig) auf Hersteller-Plakette, vorn neben Haubenschloss "41.2" od. "42.2" vor Fahrrestell-Nr. (3. Zahl = Modelljahr) Ab Fahrrestell-Nummer: 4142000001 od. 4242000001			
Fahrstellnummer eingeschlagen auf Mittelrohr unter Hintersitz Motorkennzeichen eingeschlagen "AN" oben Mitte auf Motorblock Hersteller VOLKSWAGENWERK AG, Wolfsburg (D) Importeur ANAG, Schinznach-Bad			
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>		MOTOR Bauart <u>Boxer</u> Takte <u>4</u>	
Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe _____		Marke <u>V W</u> Treibstoff <u>B</u>	
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, V=SCH/H=IB, Bremskraftbegr.</u>		Typ <u>A N</u>	
Hilfsbremse <u>mech., IB, auf [auf HR, a. Wunsch Unterdr., -U.</u>		Lage <u>hinten</u> Anz. Zyl. <u>4</u>	
Stellbremse <u>Hinterräder</u> Anhängerbr. _____		Bohrung <u>93</u> Hub <u>66</u>	
Getriebeart <u>mech., vollsynchr. *)</u> Anz. Gänge <u>4 *)</u>		Hubraum <u>1793</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>9,13</u>	
Diff. Sperre _____ Zughaken _____ Höchstgeschwind. <u>155</u> km/h		Leist.-PS <u>85</u> (DIN) bei <u>5000</u> U/min	
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>2 od. 4</u>		Kühlung <u>Luft</u>	
Schlebedach <u>n. Wunsch</u>		Lärm <u>81</u> dB (A) bei <u>5000</u> U/min	
Anz. Plätze: TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte _____; hinten <u>3</u> ; Stehplätze _____		Lärmdämpfung <u>1/ 960 x ø 150</u>	
ABMESSUNGEN Spurweite <u>V 1370 H 1340</u> Spurkreis <u>L 10,4 R 10,4</u>		GEWICHTE <u>Vorn</u> <u>Mitte</u> <u>Hinten</u> <u>TOTAL</u>	
Achsabstand <u>2500 / ( / / )</u>		Leergewicht <u>440</u> _____ <u>595</u> <u>1035</u>	
<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>		Nutzlast <u>100</u> _____ <u>250</u> <u>350</u>	
Länge _____ <u>4555</u> _____		Total <u>540</u> _____ <u>845</u> <u>1385</u>	
Breite _____ <u>1675</u> _____		Fabrik-Garantie _____ <u>1530</u>	
Höhe _____ <u>1475</u> _____		Reifen-Dimens. <u>155 SR 15</u> _____ <u>950(2,2)</u> <u>_____</u> **)	
Überhang V _____ <u>1070</u> _____		Tragkraft p. Achse <u>370(1,6)</u> _____ <u>950(2,2)</u> _____	
H _____ <u>985</u> _____		Geprüfte Anhängelast = <u>900</u> kg gebremst	
S _____ _____		zul. Dachlast = <u>75</u> kg	
		Garantierte Anhängelast für Anhänger ohne Bremse = <u>500</u> kg	

**AUSRÜSTUNG**Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht HR (E) Lichtlupe vorhanden  
 Abblendlicht HC (E) Standlicht A (E) in CR  
 Markierlicht \_\_\_\_\_  
 Warnvorrichtung \*\*\* \_\_\_\_\_ (dB) \_\_\_\_\_  
 Scheibenwischer elektrisch Waschanlage vorhanden  
 Schlusslicht R-S1 (E) Rückstrahler I (E)  
 Stoplicht R-S1 (E) Rückfahrlampen sep.  
 Kontroll-Nr.-Bel. 2/ Mitte Schildform Hochformat/Langformat  
 Rückspiegel innen, links Geschw.-Messor km/h  
 Richtungsblinker Anordnung II  
 Vorn 1 (E) seiti. \_\_\_\_\_ hinten 2a (E)

Warnblinkanlage vorhanden Funkentstörung: C+2

Diebstahlsicherung: Lenkradschloss

Abmessung: 2,5 % CO sowie gem. EWG vom 20.3.1970 Richtlinie 70/220 EWG

**ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS**

Art des Fahrzeuges Personenwagen  
 Marke & Typ VW 412 S od. 412 IS  
 Typenschein-Nummer CH 0852 59  
 Karosserieform Limousine  
 Plätze : Total 5 (Vorn) 2  
 Leergewicht 1035 Treibstoff B  
 PS 9,13  
 Nutzlast \_\_\_\_\_ Hubraum 1793  
 Gesamtgew. 1530 Anhängelast \_\_\_\_\_  
 Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

**BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN**: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

- \* ) Getriebeart : Auf Wunsch hydrodynamischer Drehmomentwandler mit 3-Gang Planetengetriebe; mech. Verriegelung auf Stellung "P".
- \*\* ) Bereifungsvarianten: 165 SR 15 V= 860 (1,6) H= 1000 (2,2)  
 175/70-15 730 (1,6) H= 960 (2,2)  
 185/70-15 790 (1,6) H= 1030 (2,2)
- \*\*\* ) Warnvorrichtungen : 

Marke	Erkennungsmerkmal	Frequenz	dB/A
(wahlweise) HELLA	B 34 od. 001 781	410/420	104
BOSCH	CH 5 0301 06/07/03	335/280/335	102/100/101
KLAXON	TP AR 271 à 276	350	100
EVIG	Ak 12	340	103