

Art des Fahrzeuges  
Personenwagen

Fabrikmarke  
V W

Typ  
17 - Golf (\*)  
Motor FH (70 PS) / Automat

ZUSATZKARTE  
CH 0852 72

Hersteller Volkswagenwerk AG, Wolfsburg (D)  
Erkennungsmerkmale "Golf .." \*) links auf Kofferdeckel; "17" auf Hersteller-Plakette.  
"17.2" vor Fahrgestell-Nr. (dritte Zahl = Modelljahr)  
Herstellerplakette vorn neben Motorhaubenverschluss  
Fahrgestellnummer rechts, oben auf Federbeinabstützung, unter Motorhaube  
Motorkennzeichen "FH" links seitlich auf Block unter 3. Kerze  
Hauptimporteur A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schirznach-Rad  
Geprüftes Fahrzeug 1742000017 Unveränderliche Zeichen im Typencode 17 + 17.2

# FAHRGESTELL

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4  
Lenkung mechanisch  
Getriebe Automat  
Anzahl Gänge 3-Stufen Achsantrieb VR  
Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis (diagonal) V=Scheiben/H=IB,  
auf Wunsch: Unterdruckhilfe und lastabhängiger  
Bremskraftbegrenzer  
Hilfsbremse mechanisch, Innenbacken auf HR  
Feststellbremse do. Hilfsbremse  
Dauerbremse  
2-Kreis-Kontrolle Druckdifferenz-Schalter mit separater Kontrolllampe

# MOTOR

Marke	V W	Typ	F H
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Bohrung	76,5	Hub	80
Hubraum	1471	Steuer-PS	7,49
Leistungs-PS	70 DIN	bei U/min	5800
Lärm	80	dB/A bei U/min	5800
Schalldämpfer	1 Vorschalldämpfer 235x170x11/Topf 450x180x97		
Abgasprüfung	Richtlinie EWG 70/220; 2,0 % bei 950±50 U/min		
Entstörung	BAV Anhang 8, Ziff. 4 = A + 2		

# KAROSERIE

Limousine  
Anzahl Türen 2 od. 4 Geschw. Messer km/h  
Sicherheitsgurten vorhanden Rückspiegel 1/innen + 1/links  
Unterlegkeil - Zugvorrichtung -  
Diebstahlsicherung Lenkradschloss

Anzahl Plätze t 5 v 2 M h 3

# MASS

	innen	ausen	Achsabstände	2400
Länge		3710		
Breite		1610		
Höhe		1410	Spurweite v	1390 h
Ueberhang	s	-	Spurweiten v	-
	v	730	h	1348 - 1358
	h	580	Spurkreis l	9,80 r 9,10

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

# GEWICHTE

	vorn	hinten	total
Leergewicht	525	280	805
Nutzlast	105	245	350
Gesamtgewicht	630	525	1155
Fabrikgarantie			1230
Reifengrösse	155 SR 13	155 SR 13	(Varianten
Ply / atü	1,8	1,8	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	710	710	
für V max	180 km/h	180 km/h	

Garantierte Anhängelast gebremst	800
Garantierte Anhängelast ungebremst	400
Garantiertes Gesamtzuggewicht	-
Geprüfte Anhängelast	800
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	160 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen	- km/h

# AUSRÜSTUNG

Fernlichter	CR od. HCR (E)		
Zusatz-Fernlichter	-		
Abblendlichter	CR od. HCR (E)		
Standlichter	A (E) in CR		
Nebellichter	-		
Bremslichter	R-Sl (E)	Schlusslichter	R-Sl (E)
Richtungsblinker	v 1 (E)	s	h 2a (E)
Rückstrahler	v	s	h I (E)
Markierlichter	v	s	h
Lichtlupe	vorhanden Kontroll-Nr. Bel. 2/Mitte ser. §)		
Scheibenwischer	2/Blatt	mit/ohne Waschanlage	
Warnvorrichtungen	HELLA 001 781 od. 002 768	90-104	dB/A
	ROSCHE CH 5 0301 06/07/03	90-104	dB/A
	KLAXON TP AR 271 A 276 / EVIG AK 12	90-104	dB/A

# ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	V W 17 - Golf *)		
Typenscheinnummer	CH	0852 72	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	5	vorn 2
Leergewicht	805	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	7,49
Gesamtgewicht	1230	Hubraum	1471

# BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

- \*) Typbezeichnung : 17 - Golf S  
LS } unterscheiden sich durch Zubehör und Ausstattung
- +) Reifenvarianten: 155 SR 13 , 710 kg bei 1,8 atü, 180 km/h; Felge 5J 13 , auf Wunsch = Leichtmetall  
165/70 SR 13, 660 kg bei 1,8 atü, 180 km/h; Felge 4 1/2J 13,  
175/70 SR 13, 730 kg bei 1,8 atü, 180 km/h; Felge 5J 13 , auf Wunsch = Leichtmetall
- §) Kontrollschildbeleuchtung: mit 15 mm Unterlage geeignet für Einheitsformat

Ort und Datum der Prüfung

Wolfsburg, 4. - 7.2.74

EIDG. FAHRZEUG-TYPENPRÜFUNG

Personenwagen

V W

17 - Golf  
Motor FH (70PS)/Automat

CH 0852 72

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 23.8.74 - Mi

Gültig ab Fahrgestell-Nr. 175 3 000 001

Erkennungsmerkmal: Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. = "17.3"

Nachtrag vom 21.10.74 - Mi

Lärmdämpfung: Variante ohne Vorschalldämpfer (235 x  $\emptyset$  70 mm) = 82 dB/A bei 5800 U/min

Nachtrag vom 19.9.75 - Br

Ab 1.10.75 für Bereifung 165/70 SR 13 sowie 175/70 SR 13, Kotschutzlappen hinten erforderlich.