

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	86 - Audi 50		ZUSATZMERKTE
Persorenwagen	V W		(Motor: HR)		Typenschein-Nummer
					CH 0852 88
Hersteller	VOLKSWAGENWERK AG, D-318 Wolfsburg (BRD)				
Erkennungsmerkmale	"86" auf Hersteller-Plakette "86.2" vor Fahrgestell-Nummer (3. Zahl = Modelljahr)				
Herstellerplakette	vorn neben Motorhaubenschluss				
Fahrgestellnummer	vorn Mitte Spritzwand unter Motorhaube				
Motorkennzeichen	"HR" links auf Motorblock unterhalb Thermostat				
Hauptimporteur	A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad				
Geprüftes Fahrzeug	8672300013	Unveränderliche Zeichen im Typencode		86 / 86,2	

<b>Fahrgestell</b>				
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4	
Lenkung	mechanisch			
Getriebe	mechanisch synchronisiert			
Anzahl Gänge	4	Achsantrieb	auf Vorderräder	
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h-IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder (Diagonal-Kreis-aufteilung) stufenl. Bremskraftregler auf HR			
Hilfsbremse	1. + 2. Kreis der Betriebsbremse			
Feststellbremse	mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder			
Dauerbremse				
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontr., od. Druckdiff.-Schalter, Kontroll.komb.			

<b>Motor</b>				
Marke	V W	Typ	HR	
Bauart	Reihe	Takte	4	
Treibstoff	B	Lage	vorn	
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4	
Bohrung	75	Hub	72	
Hubraum	1272	Steuer-PS	6,48	
Leistungs-PS	60	DIN	bei U/min	5600
Lärm	79	dB/A	bei U/min	5600
Schalldämpfer	2 Töpfe, 1/355xØ 70 + 1/375x190x95			
Abgasprüfung	74/290 EWG / kein Genehmigungszeichen			
Entstörung	BAV, Anhang 8 Ziffer 4			"A+2"

<b>Karosserie</b>	Limousine			
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	km/h	
Sicherheitsgurten	Ar4 **)	Rücksprungel	beidseitig	
Unterlegkeil		Zugvorrichtung		
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss			
Anzahl Plätze	5	v 2	M	h 3
<b>Masse</b>	innen	ausson		
Länge	3500		Achsaabstand	2335
Breite	1560		Doppelachse	v h
Höhe	1305		Spurweite	v h 1312
Ueberhang	s		Spurweite	v h
	v	590		
	h	575	Spurkreis	l 8700 r 9300
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile				

<b>Gewichte</b>	vorn	hinten	total
Leergewicht	440	270	710
Nutzlast	120	230	350
Gesamtgewicht	560	500	1060
Fabrikgarantie	1100		
Rulfengröße	145 SR 13	145 SR 13	(Varianten +)
Ply / bir	- / 1,8	- / 1,8	vgl. Bomer-
Tragkraft	670	670	kungen)
für V max	180	180	km/h
Felge	4½ J x 13	4½ J x 13	km/h
Garantierte Anhängelast gebremst	650		
Garantierte Anhängelast ungebremst	380		
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast	650		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	152		
Höchstgeschwindigkeit gemessen			
Garantierte Dachlast	50		
			kg

Ausrüstung	CR	(E)	oder	HCR	(E)
Fernlichter	CR	(E)	oder	HCR	(E)
Abblendlichter	A	(E)	in	CR/HCR	
Standlichter	R-S1	(E)			
Schlusslichter	R-S1	(E)			
Bremslichter	v	1	(E)		
Richtungsblinker	v	1		h	2a (E)
Rückstrahler	v			h	I (E)
Markierlichter	v			h	
Zusätzliche Lichter					
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ separat Mitte				
Scheibenwischer	2/ Blatt				
Warmvorrichtungen	1/ Hella el 20011 mit/ohne Waschanlage oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle				

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	V W	86 - Audi 50	
Typenscheinnummer	CH	08 52 88	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	5	vorn 2
Leergewicht	710	Treibstoff	B
Nutzlast	---	Steuer-PS	6,48
Gesamtgewicht	1100	Hubraum	1272

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* Modell-Varianten (unterscheiden sich durch Zubehör und Ausstattung)  
86 - Audi 50 LS  
86 - Audi 50 GLS
- \*\* Sicherheitsgurte  
Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23, Abs. 3bis geprüft
- + Reifenvariante  
155/70 SR 13, Tragkraft 590 (2,0), V-max. 180 km/h, Kotschutzlappen erforderlich für Hinterräder  
Felgenvariante : 5 J x 13, Spur v= 1306 / h= 1322 mm (Stahl oder Leichtmetall)

Eintrag im Fahrzeugausweis

102 - Nutzlast des Dachrostes max. 50 kg

Ort und Datum der Prüfung  
Wolfsburg, 13.-17.12.1976

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

V W

86 - Audi 50  
(Motor: HH)

CH 0852 88

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 27. Februar 1978 in Bern - Br

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 50 km/h, M2, iA 4,063, 80 dB/A

Nahfeld : 83 dB/A bei 4200 U/min