

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	V W	53 - VW Scirocco Oettinger (Motor : EG/2000 E/100 kW)	CH 0853 56

Hersteller VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / BRD sowie G. OETTINGER, D-6382 Friedrichsdorf / BRD
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette : "53 B" "CH 0853 56" auf AMAG-Plakette
 vor Fahrgestellnummer : "VW...53..."
 Herstellerplakette unter Motorhaube, vorn neben Motorhaubenschluss
 Fahrgestellnummer unter Motorhaube, oben rechts am Wasserkasten (Sichtfenster)
 Motorkennzeichen "EG" + "2000 E" vorn auf Block (in Fahrtrichtung gesehen)
 Hauptimporteur A M A G, Automobil und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad
 Geprüftes Fahrzeug VWZZZ53ZBK208002

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch
 Getriebe mechanisch synchronisiert
 Anzahl Gänge 5 Achsantrieb Vorderräder
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h-IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder Bremskraftbegrenzer auf Hinterräder
 Hilfsbremse 1. + 2. Kreis der Betriebsbremse (diagonal)
 Feststellbremse mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle Niveau od. Druckdiff. mit komb. Kontrollampe

Motor	Marke	Typ	EG / 2000 E
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Bohrung	82,0	Hub	94,5
Hubraum	1995	Steuer-PS	10,16
Leistungs-kW	100 (DIN)	bei U/min	5600
Lärm-Standmessung	76,0	dB(A) bei U/min	4200
Schalldämpfer	2 Töpfe, 400xø 87 / 450xø 150		
Abgasprüfung	EG 78/665, 1,1 % CO		
Entstörung	BAV, Anhang B Ziffer 4 "A+2"		

Karosserie Limousine (Coupé)
 Anzahl Türen 2 + 1 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten v Ar4m (E) h Br3 (E)
 Unterlegkeil - Rückspiegel links und rechts
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss
 Anzahl Plätze t 4 v 2 M h 2
 Masse innen aussen
 Länge 4050 Achsabstand 2400 /
 Breite 1625 Doppelachse v h
 Höhe 1300 Spurweite v 1404 h 1372
 Ueberhang v 905 Spurweite v h
h 745 h h
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile Spurradius l 10000 r 10000

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	575	320	895
Nutzlast	90	190	280
Gesamtgewicht	665	510	1175
Fabrikgarantie	1260		
Reifengrösse	<u>175/70 HR 13</u>	<u>175/70 HR 13</u>	<u>+) </u>
Ply / bar	<u>- / 1,8</u>	<u>- / 1,8</u>	<u> </u>
Tragkraft	<u>730</u>	<u>730</u>	<u> </u>
für V max	<u>210</u>	<u>210</u>	<u> </u>
Felgen	<u>5+ J x 13</u>	<u>Stahl</u>	<u>+) </u>
		mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar Anhängelast gebremst/ungebremst	<u>1200 / 400</u>		
Garantiertes Gesamtzuggewicht	<u>-</u>		
Geprüfte Anhängelast	<u>895</u>		
Garantierte Dachlast	<u>75</u>		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	<u>200</u> km/h		
gemessen	km/h bei U/min	Motor	Zapfwelle

Ausrüstung	§) ECR (E) oder CR (E)		
Fernlichter	ECR (E) oder CR (E)		
Abblendlichter	A (E) in ECR/CR(E)		
Standlichter	R-SI (E)		
Schlusslichter	R-SI (E)		
Bremslichter	R-SI (E)		
Richtungsblinker	v	l (E)	s h 2a (E)
Rückstrahler	v	-	s h I (E)
Markenlichter	v	-	s h -
Nebelschlusslichter	B (E) auf Wunsch		
Zusätzliche Lichter	ER (E) / B (E) auf Wunsch		
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat Mitte		
Scheibenwischer	1/ Blatt mit W Waschanlage		
Warnvorrichtungen	1/ Bosch CE 5 0301 09 oder andere homologierte Modelle		

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	VW	53 - VW Scirocco Cettinger	
Typenscheinnummer	CH	0853 56	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	4	vorn 2
Leergewicht	895	Treibstoff	B
Nutzlast	---	Steuer-PS	10,16
Gesamtgewicht	1260	Hubraum	1995

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- * Modellvarianten : unterscheiden sich durch Zubehör und Ausstattung
- + Reifenvarianten : 165/70 ER 13, 185/70 ER 13, 205/60 ER 13, 185/60 ER 14, 195/60 ER 14, 195/50 ER 15
Trackkraft: Load-Index min. "70" (225 kg pro Reifen) oder grösser / V_{max}: Speed-Index "H" (210 km/h)
- Felgenvarianten : 5½ J x 13, Stahl oder Leichtmetall, Spurweite v= 1404 mm h= 1372 mm
6 J x 13, Stahl oder Leichtmetall, v= 1414 h= 1382
6 J x 14, Stahl oder Leichtmetall, v= 1414 h= 1382
5½ J x 15, Stahl oder Leichtmetall, v= 1404 h= 1372

Für alle Leichtmetallfelgen (Bezeichnung "VW/AUDI") sind Radschrauben mit einer Gewindelänge von 28 mm erforderlich

§) Ausrüstung : Kotschutzklappen hinten erforderlich / Heckspoiler aus Polyurethan