

Art des Fahrzeuges Personenwagen Fabrikmarke V W Typ B 32 B - VW Passat *
 (Motor: 1N bzw WV/55 kW und YP/63 kW)
 Typenschein-Nummer CH 0853 73
 (ab Fgst.-Nummer : WVW...32.D.000001)

Hersteller VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / BRD
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette : "32 B"
vor Fahrgesteilnummer : "WVW...32..."
 Herstellerplakette unter Motorhaube, rechts vorn auf Kotflügelinnenseite
 Fahrgesteilnummer unter Motorhaube, vorn Mitte am Wasserkasten
 Motorkennzeichen "1N" bzw "WV" (55 kW) / "YP" (63 kW) links, seitlich Mitte Block
 Hauptimporteur A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad
 Geprüftes Fahrzeug Prototyp

Fahrgesteil
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch, a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe
 Getriebe mechanisch synchronisiert oder Automat
 Anzahl Gänge 4/5 bzw 3 Stufen Achsantrieb Vorderräder
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch = h=IB,
Unterdrukhlilfe, wirkend auf alle Räder
a.W. Bremskraftregler stufenl. lastabh. auf HR
 Hilfsbremse 1. + 2. Kreis der Betriebsbremse (diagonal)
 Feststellbremse mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder
 Dauerbremse Niveau od. Druckdiff. mit komb. Kontrollampe
 2-Kreis-Kontrolle

Motor	V W	Typ	1N/WV (55 kW)
Marke	Reihe	Takte	YP (63 kW)
Bauart	B	Lage	vorn
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Kühlung	79,5	Hub	80,0
Bohrung	1588	Steuer-PS	8,08
Hubraum	55 / 63 DIN	bei U/min	5600 / 5600
Leistungs-kW	X	cB/A bei U/min	4200 / 4200
Lärm-Standmessung	2 Töpfe, 355x100	450x189x89	
Schalldämpfer	EG 78/665, 0,9 - 1,2 % CO		
Abgasprüfung	BAV, Anhang 8 Ziffer 4 = "A+2" / "B+2"		
Entstörung			

Karosserie
Limousine
 Anzahl Türen 2+1 oder 4+1 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten v Ar4m (E) h Ar4m (E) + B (E)
 Unterlegkeil - Rückspiegel links und rechts
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss
 Anzahl Plätze t 5 v 2 M h 3
 Masse innen aussen
 Länge 4435 Achsabstand 2550
 Breite 1685 Doppelachse v h
 Höhe 1385 Spurweite v 1400 +) h 1408 +)
 Ueberhang v 945 Spurweite v h
h 940 h h
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile Spurkreis Ø l 9500 r 9500

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	595	405	1000
Nutzlast	115	235	350
Gesamtgewicht	710	640	1350
			1460
Fabrikgarantie	165 SR 13	165 SR 13	+)
Reifengröße	- / 2,0	- / 2,0	
Ply / bar	820	820	
Tragkraft	180	180	
für V max	5 J x 13 ET 45	Stahl/LM	+)
Felgen	mech. Getriebe autom. Getriebe		
	1200 / 550 1200 / 550		
Gar Anhängelast gebremst/ungebremst	-		
Garantiertes Gesamtzuggewicht	-		
Geprüfte Anhängelast	930	1000	
Garantierte Dachlast	75	75	
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	167	159	km/h
Vmax mit Motor "YP"	170	165	km/h

Ausrüstung	§)
Fernlichter	CR (E) oder HCR (E)
Abblendlichter	CR (E) oder HCR (E)
Standlichter	A (E) in CR/HCR (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v - s h 1 (E)
Markierlichter	v - s h -
Nebelschlusslichter	B (E) auf Wunsch
Zusätzliche Lichter	B (E) auf Wunsch (Nebellichter vorn)
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat Mitte
Scheibenwischer	2/ Blatt
Wärmvorrichtungen	1/ Klaxon CH 5 0701 05 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	V W 32 3 - VW Passat	
Typenscheinnummer	CH	0 8 5 3 7 3
Karosserie	Limousine	
Plätze	total 5	vorn 2
Leergewicht	1000	Treibstoff B
Nutzlast		Steuer-PS 8,08
Gesamtgewicht	1460	Habraum 1588

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- * Modellvarianten : unterscheiden sich durch Zubehör und Ausstattung
- + Reifenvarianten : 185/70 SR 13, Tragkraft 900 (2,1), Vmax 180 km/h
195/60 SR 14, 890 (2,1), 180 km/h
- Felgenvarianten : 5 1/2 J x 13 ET 38, Stahl oder Leichtmetall "VW/AUDI" (nur LM), Spurweite v= 1414 mm h= 1422 mm
6 J x 14 ET 38, Stahl oder Leichtmetall "VW/AUDI" (nur LM), Spurweite v= 1414 mm h= 1422 mm
- §) Ausrüstung : auf Wunsch mit Frontspoiler (Kunststoff) und Heckspoiler (Polyurethan)
auf Wunsch mit Start- Stop- Anlage
Kotschutzlappen hinten erforderlich mit 6 J x 14 Felgen
- z) Lärm-Standardmessung : Motor YN/WV = mech. Getriebe 74,0 dB/A bei 4200 U/min. / autom. Getriebe 79,0 dB/A bei 4200 U/min.
Motor YP = 74,5 dB/A bei 4200 U/min. 74,5 dB/A bei 4200 U/min.