

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis			(Code)	
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart				
m5	4,83	77,0	71,0	3375		Personenwagen				
						Marke und Typ	VW	Typ 2		
						Typenschein-Nr. CH	0857 40			
						Karosserie	Limousine			
F	G	H	J	R		Plätze	Total	9	vorn	3
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					Leergewicht	1585		Treibstoff	D
b= bei min-1	k=0,95	bei 4500	min-1	k=1,25	bei 4005	Nutzlast	-		Hubraum	1588
b= bei min-1	k=1,05	bei 3510	min-1	k=1,30	bei 3015	Gesamtgewicht	2510		Steuer-PS	8,08
b= bei min-1	k=1,15	bei 2520	min-1	k=1,45	bei 2025					
O	O+P									
S Bacharach = 3,0	Einspritzpumpe		Bosch							

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Geräuschdämpfung : Abschirmblech hinter Auspufftopf mit schalldämmendem Material belegt.
- + Reifenvariante : 185 R 14 reinforced, Tragkraft v = 1230 kg (2,5) h = 1330 kg (3,0), V/max. 170 km/h
 195 R 14 C, 6 PR Tragkraft pro Achse 1530 kg bei 3,75 bar, V/max. 140 km/h
 205/70 SR 14, " 1380 " 2,50 " " 180 "
- + Felgenvariante : 6 J x 14, ET 30 mm, Stahl oder Leichtmetall "VW/AUDI", Spurweite v = 1603 mm, h = 1588 mm
- §) Ausrüstung : mit 6"-Felgen sind Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich.

10 Personenwagen

V W

Typ 2 (2510 kg)
Motor JX/51 kW Turbo
9 Plätze / Caravelle

CH 0857 40

Emissions-Zusatzkarte

Nachtrag vom 18.06.87 in Wolfsburg - Sta/jak

Emissionswerte : 01.10.86 erfüllt

Schalldämpfervariante : 1/ 820 x \emptyset 151 mm "068 119 A"

Lärmdämpfung : Motorkapsel unten; Motorraumauskleidung seitlich und hinten;
Reflektionsblech hinter Schalldämpfer; Reflektionsblech über
Auspuffrohr bis Topfeingang

Eidg. Typenprüfstelle

Emissionswerte siehe Rückseite

Geräuschemissionen

(E) Motortyp

(F) Getriebe

(G) i-A

(H) Vorbeifahrt; dB/A

 (J) Standmessung
dB/A min-1

(R) Bemerkungen

JX
m5
4,83
75,5
71,0 3375
aa
Abgasemissionen

(E) Motortyp

(F) Getriebe

(G) i-A

Emissionen in g/km

(K) CO

(L) HC

(M) NO

 (N) Leerlauf
CO min-1

ATG-Nummer

Rauchemissionen

(E) Motortyp

(O) nach BAV Anhang 3

b = bei min-1

(O+P) nach ECE-24

k = 0,95 bei 4500 min-1

k = 1,25 bei 4005 min-1

JX

b = bei min-1

k = 1,05 bei 3510 min-1

k = 1,30 bei 3015 min-1

b = bei min-1

k = 1,15 bei 2520 min-1

k = 1,45 bei 2025 min-1

 (S) Bacharach **3,0**

 Einspritzpumpe **Bosch**

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen