

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung	Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A min-1		Fahrzeugart		
m5	4,83	77,0	71,0	3375	Personenwagen		
					Marke und Typ	VW	Typ 2
					Typenschein-Nr. CH	0857 48	
					Karosserie	Krankenwagen	
F	G	H	J	R	Plätze	Total 6 od. 7	vorn 2 od. 3
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24				Leergewicht	1705	Treibstoff D
b= bei min-1	k=0,95	bei 4500	min-1 k=1,25	bei 4005 min-1	Nutzlast	=	Hubraum 1588
b= bei min-1	k=1,05	bei 3510	min-1 k=1,30	bei 3015 min-1	Gesamtgewicht	2510	Steuer-PS 8,08
b= bei min-1	k=1,15	bei 2520	min-1 k=1,45	bei 2025 min-1			
O	O+P						
S Bacharach = 3,0	Einspritzpumpe		Bosch				

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Geräuschdämpfung : Abschirmblech hinter Auspufftopf mit schalldämmendem Material belegt.
- ** Leergewicht : einheitliche Innenausstattung ab Werk. Vorne 2 oder 3 Plätze, hinten 2 zusammenklappbare Sitze, 1 Rollstuhl, 1 Bahre, 1 zusammenklappbare Bahre.
- + Reifenvariante : 185 SR 14 reinforced, Tragkraft v = 1230 kg (2,5) h = 1330 kg (3,0), V/max. 170 km/h.
 .. 195 R 14 C, 6 PR Tragkraft pro Achse 1530 kg bei 3,75 bar, V/max. 140 km/h
 205/70 SR 14, " 1380 " 2,50 " " 180 "
- + Felgenvariante : 6 J x 14, ET 30 mm, Stahl oder Leichtmetall "VW/AUDI", Spurweite v = 1603 mm, h = 1588 mm
- § Ausrüstung : Rotkreuzlampe vorn und Blinker hinten auf Dach müssen demontiert werden,
 Mit 6"-Felgen sind Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich.
- §§ Gar. Dachlast : mit Hochdach 100 kg, wenn der Gepäckträger an der orig. Wasserrinne montiert werden kann.
Eintrag im Fahrzeugausweis:
 107 - Blaulicht und Wechselklanghorn bewilligt.

10 Personenwagen

V W

Typ 2 (2510 kg)
Motor JX/51 kW Turbo
Krankenwagen

CH 0857 48

Emissions-Zusatzkarte

Nachtrag vom 18.06.87 in Wolfsburg - Sta/jak

Emissionswerte : 01.10.86 erfüllt

Schalldämpfervariante : 1/ 820 x \varnothing 151 mm "068 119 A"

Lärmdämpfung : Motorkapsel unten; Motorraumauskleidung seitlich und hinten;
Reflektionsblech hinter Schalldämpfer; Reflektionsblech über
Auspuffrohr bis Topfeingang

Eidg. Typenprüfstelle

Emissionswerte siehe Rückseite

Geräuschemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) I-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A min-1	(R) Bemerkungen
JX	m5	4,83	75,5	71,0 3375	aa

Abgasemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) I-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf	ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO	CO min-1	

Rauchemissionen

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O+P) nach ECE-24			(N) Leerlauf		
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
JX	b =	bei	min-1	k = 0,95	bei	4500 min-1	k = 1,25	bei	4005 min-1
	b =	bei	min-1	k = 1,05	bei	3510 min-1	k = 1,30	bei	3015 min-1
	b =	bei	min-1	k = 1,15	bei	2520 min-1	k = 1,45	bei	2025 min-1

(S) Bacharach 3,0

Einspritzpumpe Bosch

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen