Fanczeugert		Fabrikmarke	Тур		Typenschein-Ni	Typenschein-Nummer				
00) Personenwagen		V V	Typ 2 Synero - Ca (Motor: DG / 57 kW	ravelle !) (7 Plätze)	сн 08	57 74				
Hersteller	VOLKSWAGENVERI	K AG., D-3180 Wolfaturg	/ BRD							
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette *255-299* Fahrgestellnummer *¥¥72-25*									
er venere fit is a control of the										
Herstellerplakette	rechts, unten	im Einstieg, am vordere	n Türpfosten							
Fahrgestellnummer	rechts. hinten an vorderster Traverse hinter Vorderrad									
Motorkennzeichen	"DG" YOT MO	otornummer, hinten rechi	s_suf_Block_(Kurbelgehi	iuse)						
Importeur	A.H.A.G. Autor	mobil- und Motoren AG.,	5116 Schinznach-Bad							
Fahrgestell			Motor							
Anzahl Achsen/Reifen	2/4		Marke	V W	Тур	D G				
Federung		enfedern / Stossdämpfer			Takte	4				
Lenkung		.W. mit hydr. Lenkhilfe			Lage	hinten				
Achsantrieb	Allrad	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Kühlung		Anzahl Zylinder	4				
Betriebsbremse	hydraulisch.	2-Kreis, y=Sch - h=IB.			Hub	60.9				
કે કર્યો કે લોકો	Unterdruckhil:	fe. wirkend auf alle Rad			Steuer-PS	9.74				
	Bremskraftbeg	renzer auf Hinterräder	Leistung kW		bei min-1	4600				
Hilfsbromse	1. + 2. Kreis	der Batriebsbremse	Md-max, Nm		bei min-1	2400				
			Entstörung	D+2	E0.118.1	7.1				
Feststellbremse	mechanisch. I	B. wirkend auf Hinterri	ider Schalldämpfer	1 Topt. 900 x 0	138 ma (VV 025 1	19 A) oder *)				
Dauerbremse	<u></u>	The second secon	ej ejere e fina	1.00	(W 025 1	19 D) (adl)				
2-Kreis-Kontrolle	Niveau_od_Dr	uckdiff. mit komb. Kont	rollampe							
Karosserie/Ausrüstung	Limousine **	<u> </u>	Gewichte	vom	hinten	Total				
Anzahi Türen	3+1 / 4+1	Geschw. Messer km/h	Leergewicht	835	7 75	1610				
Sicherheitsgurten vorn	Ar4m(E)	hinten Ar4m(E)	B(B) Gewichtsverteilung		230	490				
Unterlegkeil	_	Rückspiegel links +		1095	1005	2100				
Diebstahlsicherung	Lenkradschlos		Fabrikgarantie	-	-	2510				
Treibstofftank	1/ Kunststoff		Reifengrösse	185 R 14 C	185 R 14 C	***)				
Wernvorrichtung	1/ Mixo CH 2	013 oder andere ho		6 / 3.50	6 / 3.50	* * *				
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			Tragkraft	1430	1430					
Anzahi Plätze T	7 , 2	м <u>2</u> h		130	130					
- Artenii Liarta I			Felgen	5 J x 14 Stahl,	ET 39	***)				
Mosse	innen aussen			18	mech. Getriebe	autom, Getriebe				
Länge	4570		Gar. Anhängelast g	ebremst/ungebremst	2000 / 600					
Breite	1845		Garantiertes Gesar	ntzuggewicht						
Höhe	1990	Spurweite v <u>1586</u> .	Geprüfte Anhängel	last	2000 (YRV Art 67	Abs 5 beachten				
Überhang vorn	1160	apartreite ii	Garantierte Dachla	st	100	and the second second				
On the same extension	955	Spurkreis Ø 10600 _ r	10600 Höchstgeschwindig	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 125		km/				
Überhang hinten	160			•						

Geräuschemissio	nen	Vorbeifahr	Standme	ssung	Bemerku	ngen	Angaben für den F	shrzeugauswais		(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1			Fahrzeugart	Personenwagen		
m5 (4 + 1)	4,86-5,43	77,0	70,0	3450			Marke und Typ	A A	Typ 2 Syncro -	Caravelle
m5 (4 + 1)	4,86-5,43	76,0	70,0	3450	adl		Typenschein-Nr. CH	0857 7	4.	
			1				Karosserie	Limousine		
F	G	Н	را		l R			_		Á
Abgasemissioner	1	Emissioner	in g/km	Leer	tauf	ATG-Nummer	Plātze Total	1	vorn	2
Getriebe	i-A	СО Н	C NO	co	min-1	СН	Leergewicht	1610	Treibstoff	В
115	4,86-5,43		-	2,3	880		Nutzlast Gesamtgewicht	2510	Hubraum Steuer-PS	1913 9.74
							doodiiiigottieiit			
F	G	K L	М	N		R				

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintreg im Fahrzeugausweis

- *) Lärmdämpfung : Absorptionsblech hinter Auspufftopf (nur mit Topf VW 025 119 & erforderlich)
- **) Karosserie : Kotschutzlappen worn und hinten erforderlich
- ***) Reifenvarianten : 205 R 14 C , 6 FR, Tragkraft 1740 (3,50), Vmax 130 km/h 205/70 SR 14, 1410 (2,50), 140

Felgenvarianten : 6 J x 14, ET 30, Stahl oder Leichtmetall "VW/AUDI", Spurweite v = 1604 / h = 1572 mm